

# ARDEX ARDIFIX<sup>MC</sup>

## Produit de remplissage pour joints et fissures à base de polyuréthane rigide, de faible viscosité

ARDEX ARDIFIX<sup>MC</sup> est un composé de remplissage pour les fissures, les joints de rupture, les éclats et les cratères en application à l'intérieur ou à l'extérieur. Il convient parfaitement pour boucher les fissures et les coupes à la scie avant la pose des systèmes de contrôle de l'humidité, des sous-couches et des revêtements ARDEX.

### Caractéristiques Principales

- Polyuréthane en deux parties
- La viscosité extrêmement faible permet une pénétration en profondeur
- Fourchette de températures comprise entre -37 °C et 43 °C (-35 °F et 110 °F)
- Sans retrait
- 100 % de solides
- Ininflammable

### Installation

- **Emballage** : cartouche double de 627 ml (21,2 oz)
- **Couverture** : Varie en fonction de la profondeur de la zone à boucher
- **Début de prise** : 2 minutes
- **Sec au toucher** : 10 minutes
- **Utilisation complète** : 45 minutes
- **Lissage par meulage** : 45 minutes

### Rendement

- **Résistance à la traction ASTM D638** : environ 292 kg/cm<sup>2</sup> (4 150 lb/po<sup>2</sup>)
- **Allongement ASTM D638** : 6 %
- **Résistance au déchirement Die C ASTM D624** : 42 555 N/m (243 pli)
- **Dureté Shore D** : 70
- **Viscosité** : 60 Pa·s
- **COV** : 0 g/L



Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

AF333 F 05/15

SYSTÈMES DE RÉPARATION  
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)