

ARDEX CG™

Concrete Guard™ 2.0

Sellador acrílico de alto desempeño,
a base de agua para concreto

Características principales

- Sella y protege todas las superficies cementosas sin recubrimiento, incluyendo los acabados ARDEX
- Durable y resistente a la abrasión en superficies de mampostería y concreto absorbente en interiores y exteriores
- Cumple con COV (VOC)

Instalación

- **Presentación:** Embalaje de 1 galón (3,78 litros)
- **Rendimiento:**
 - Gris sobre texturización con escoba: de 150 a 200 pies² por galón (de 14 a 19 m²/3,78 litros)
 - Gris sobre acabado liso: de 200 a 400 pies² por galón (de 19 a 37 m²/3,78 litros)
 - Transparente sobre texturización con escoba: de 200 a 300 pies² por galón (de 19 a 28 m²/3,78 litros)
 - Transparente sobre acabado liso: de 400 a 600 pies² por galón (de 37 a 56 m²/3,78 litros)
- **Aplicar con:** Rodillo de mecha de 3/8" (9,5 mm)
- **Tiempo de secado:** (a una temperatura mínima de 70°F/21°C) al tacto: 1 hora
- **Tiempo de espera para la aplicación de la segunda capa:** 4 a 5 horas
- **Apto para el tránsito peatonal:** 24 horas

Desempeño

- **Contenido de sólidos:** 40%
- **Compuestos orgánicos volátiles (COV):** Claro – 95 g/L; Gris – 97 g/L (calculado SCAQMD método 304)
- **Supera los requisitos de la ADA**
- **Directiva 1000.4 del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA y de la FDA, Revisión 1: Aprobada**

Para obtener más información, visite www.ardexamericas.com.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com