

# ARDEX Liquid BackerBoard<sup>MD</sup>

## Sous-couche autolissante pour sous-planchers intérieurs en bois et en béton

La meilleure surface lisse et plane pour la pose de carreaux. Matériau liquide à base de ciment Portland qui remplace les panneaux de ciment et s'applique de façon simple, rapide et sans joint, éliminant tout coupage, ajustement, collage et fixation.

### Caractéristiques principales

- Ne nécessite pas de treillis métallique
- Un sac couvre la même surface que 3 feuilles de plaques d'appui
- À utiliser sur les sous-planchers en bois, le béton, le terrazzo, les carreaux en céramique et l'époxyde
- Se mélange avec de l'eau uniquement, aucun additif n'est requis
- Idéal avec les systèmes de chauffage au sol
- Maintenant approuvé pour préremplir l'ARDEX UI 740<sup>MC</sup> FLEXBONE<sup>MDI</sup>

### Application


- Conditionnement : Sac de 22,7 kg (50 lb)
- Couverture:
  - 6 m<sup>2</sup> (65 pi<sup>2</sup>) par sac à une épaisseur de 3 mm (1/8 po)
  - 3 m<sup>2</sup> (32,5 pi<sup>2</sup>) par sac à une épaisseur de 6 mm (1/4 po)
- Temps d'écoulement : 10 minutes
- Début de prise : 30 minutes
- Prise finale : 90 minutes
- Circulation piétonnière : 2 à 3 heures
- Pose du carrelage : 6 heures

Performance  
**SystemOne**

Single Source Comprehensive Warranty

**ARDEX** tile & stone  
Installation Systems

Pour utiliser les calculateurs de produits ARDEX faciles d'emploi et l'information concernant les produits lors de ses déplacements, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



AF244 05/17

Consulter la fiche technique à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) ou appeler le 888-512-7339 avant l'application. Cliquer sur ARDEX Academy pour une formation gratuite sur les produits ARDEX.

# PRÉPARATION DU SUPPORT



AMERICAS

888-512-7339

1-724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)