

ARDEX OVP^{MC}

Composé de fini pour les murs en béton suspendus et verticaux

Composé de fini appliqué à la truelle pour les panneaux en béton de murs mis en place par revêtement, pré-moulés ou versés en place, et les autres surfaces de béton ou de maçonnerie. Utiliser pour remplir et lisser les surfaces suspendues et verticales avant de sceller ou de peindre. Plus robuste et plus durable que les pièces en gypse et en latex traditionnelles.

Caractéristiques principales

- Couche de remplissage et d'enduit profonde
- Longue vie en pot pour les gros travaux
- Haut rendement, non rétractile, ponçable
- Intérieur et extérieur
- À base de ciment Portland
- Disponible en gris et en blanc

Installation

- **Emballage :** 9 kg (20 lb)
- **Couverture sur une surface lisse :**
 - 12,35 m² à 6 mm (133 pi² à 1/16 po)
 - 6,18 m² à 6 mm (66,6 pi² à 1/8 po)
 - 3,09 m² à 6 mm (33,3 pi² à 1/4 po)
 - 27,87 m² (300 pi²) par parement
- **Délai d'utilisation :** 90 minutes
- **Temps d'emploi :** 30 minutes
- **Scellement ou peinture :** 2 à 3 heures

Rendement

- COV: 0



DISPONIBLE EN GRIS ET EN BLANC



SYSTÈMES DE RÉPARATION
POUR BÉTON MODIFIÉ



AMERICAS

+1-724-203-5000
888-512-7339

www.ardexamericas.com