

ARDEX WA^{MD}

Colle et coulis époxydes

Une colle et coulis époxy révolutionnaire, sans solvant, à deux composants, à consistance crèmeuse unique. Il convient particulièrement pour les installations dans les piscines, spas, douches, micro-brasseries, cuisines commerciales, hopitaux, endroits industriels et là où une résistance aux agents chimiques et aux taches est requise. S'utilise pour tous types de carreaux, incluant les pâtes de verre.

Il est tellement facile à appliquer et à nettoyer, vous ne croirez même pas que c'est de l'époxy!

Key Features


- Deux-composants
- 100% Solides
- Nettoyage à l'eau seulement
- Applications intérieures et extérieures pour planchers et murs
- Résiste à l'eau et au gel
- Offert en 35 couleurs



Instalación

Format:	Récipient de poids net d'env. 9 lb (4,08 kg)
Temps ouvert :	1 heure approx.
Délai d'utilisation :	40 minutes env.
Temps d'emploi :	1 heure env.
Délai avant jointoiement :	12 heures
Ouverture à la circulation :	
12 heures :	circulation piétonnière légère
2 jours :	trafic complet
7 jours :	ARDEX WA peut être immergé et est résistant aux solutions aqueuses salées, à l'eau chlorée, aux détergents des piscines, aux agents de nettoyage commerciaux et domestiques standard, aux alcalis et à de nombreux acides minéraux dilués.

Performance



SystemOne



AMERICAS

888-512-7339

www.ardexamericas.com

AF104 F (09/2014)

ARDEX COULIS