



# BRICKFORM® Neutra Clean™

## Agente Neutralizador, Limpiador y Desengrasador

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** • Neutra Clean es un agente limpiador y neutralizador diseñado para uso en pisos teñidos con ácido y agentes reactivos antes de sellar y para quitar manchas ligeras de aceite, grasa u otros tipos de manchas en superficies de concreto coloreadas, impresas y naturales. Este producto es un ligero desengrasador y limpiador combinado, sin el uso de solventes de petróleo el cual disuelve eficazmente residuos del proceso de tinción y también disuelve polvo del desmoldante en concreto estampado.

COV: <50 gramos/litro

**USOS** • Neutra Clean se utiliza como un neutralizador en los pisos que han sido teñidos con el tinte a base de ácido Brickform Blush Tone Acid Stain o el tinte penetrante y reactivo E-Stain. Neutra Clean también se utiliza como un ligero limpiador/ desengrasante para todas las superficies de concreto y ayuda en la eliminación de polvos del desmoldante en concreto estampado.

**LIMITACIONES** • Neutra Clean is a light duty cleaner/ degreaser and neutralizing agent. Deep seeded grease, oil, rust or other stains may need other types of removal processes. Neutra Clean is sold in concentrate form. Before using, test in an inconspicuous area to determine safe and effective dilution ratios for the project.

**EMBALAJE** • Envases de un galón concentrado

**COBERTURA** • La tasa de cobertura son determinadas por las proporciones de dilución y variarán dependiendo de la potencia necesaria para un proyecto en particular. La tasa de dilución recomendada es de 4 onzas de Brickform pH Neutra Clean por un galón de agua. Soluciones más fuertes pueden ser necesarias en pisos muy sucios.

**ALMACENAMIENTO** • No permita que se congele. La duración de vida es 18 meses desde la fecha de fabricación en el paquete original, sin abrir.

**PRECAUCIONES** • Antes de usar o manejar, lea la hoja de Datos de Seguridad del Material y Garantía. NO LO INGIERE. No respire los vapores o el rocío. Use sólo con ventilación adecuada y use una máscara para respirar cuando los niveles estén por encima de los límites aplicables. Evite el contacto con la piel y ojos. Cierre el envase después de cada uso. Utilice una buena higiene al manejar este producto y lávese y báñese después de cada uso. Asegúrese de lavar la ropa después de cada uso.

**APLICACIÓN** • Aplicar Neutra Clean en el cimiento de concreto y permitir que el producto se asiente de 1 a 2 minutos. Frote agresivamente la superficie y luego enjuague bien con agua limpia. Para pisos interiores es más efectivo el uso de máquinas para lavar pisos rotatorias y aspiradoras para húmedo o seco. Los cimientos exteriores se beneficiarán con un lavado más agresivo con Neutra Clean y un lavado a presión. Neutra Clean diluido debe aplicarse en una proporción de 150-200 pies cuadrados por galón, determinados durante una prueba.

### GARANTÍA

Este producto no está diseñado para uso del público y está destinado para uso de contratistas con licencia y para instaladores, experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Su garantía es de calidad uniforme, dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se puede hacer en cuanto a los efectos o los resultados de dicho uso. En cualquier caso, el fabricante se limitará al reembolso del precio de compra o reemplazo del material que se demuestre estar defectuoso. El usuario será responsable de determinar la compatibilidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

### FABRICANTE

BRICKFORM, una División de Solomon Colors, Inc.

### Especificaciones del Pedido

#### Neutra Clean

Peso del Envío	Tamaño del Envase	Número del Artículo
10 lb	1 Galón	NC-1