



BRICKFORM® Turtle Set™

Retardante

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Brickform Turtle es un retardante diseñado para uso con productos de recubrimiento Brickform SM Professional Grade, MicroTopping, y productos de revestimiento estampable OL-60 y SC-60. En su forma líquida se mide fácilmente y aumenta su vida útil y establece tiempo para proveer un mayor control con productos de recubrimiento en clima cálido.

LIMITACIONES

Brickform Turtle Set es un material retardante. Use sólo después de hacer pruebas para determinar el tiempo apropiado para establecer plazos para las condiciones del sitio de trabajo. Usar con precaución cuando las temperaturas están por debajo de 80 grados (F), por qué el proceso de curado se retarda dramáticamente en temperaturas más frescas.

Brickform Turtle Set puede afectar la coloración de materiales de recubrimiento. Una vez que un proyecto se inicia con este producto, siga utilizándolo en todo el proyecto para asegurar la uniformidad del color.

Cubetas mezcladas con Turtle Set tendrán diferencias sutiles de color comparado con otros productos mezclados sin este producto.

Permitir que las capas base se asienten por un período más largo antes de aplicar la cinta de diseño o plantillas para eliminar la posibilidad de que el material se levante cuando la plantilla es removida debido a insuficiente tiempo de curado.

INFORMACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS:

Teléfono de Emergencia 800-373-7542.

Ojos: NO FROTAR. Enjuagar los ojos con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

Inhalación: Saque al víctima al aire fresco. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

Ingestión: Si se presentan síntomas, obtenga atención médica.

Piel: Lavar con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y zapatos. No vuelva a usar hasta que estén limpios. Si se produce irritación persistente, obtenga atención médica.

En caso de derrames: Ventilar áreas cerradas Abra todas las ventanas y puertas. Enjuague con agua a un tanque o en áreas bien ventiladas. Controlar escurrimientos y aislar desecho del material para determinar el método de eliminación de residuos adecuado. Mantener el producto alejado de alcantarillas, cursos de agua o áreas extensas de tierra. Absorber con arena o con otro absorbente adecuado; utilice recipientes sin fugas, sellar los recipientes fuertemente y etiquetar correctamente. Desechar

de acuerdo con las reglas locales, del condado, estado y leyes Federales.

PRESENTACION

Brickform Turtle Set está disponible en envases de un galón, cuatro galones por caja.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un lugar seco y seguro. Proteger en contra de congelación. Vida útil es de 12 meses en envases sin abrir y herméticamente cerrados.

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR

Mezcle el material de recubrimiento Brickform de acuerdo con la Hoja de Información Técnica del producto. Una vez que el producto se ha combinado y el producto está listo para volver a mezclarse antes de su aplicación, añadir entre 4-8 onzas de Turtle Set por bolsa de material y mezcle bien. 4-8 onzas están diseñadas para combinar un saco entero de material de recubrimiento. Adicional Turtle Set puede añadirse a la cubeta pero no exceder 16 onzas por saco.

GARANTIA

Este producto no está diseñado para el uso al público y está destinado al uso de contratistas con licencia y para instaladores, experimentados y entrenados en el uso de estos productos. Es de garantía de calidad uniforme, dentro de las tolerancias de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se puede hacer ya sea en cuanto a los efectos o resultados de tal uso. En cualquier caso, el fabricante se limitará al reembolso del precio de compra o reemplazo del material probado defectuoso. El usuario final será responsable de determinar la compatibilidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.

BRICKFORM, una División of Solomon Colors, Inc.

4050 Color Plant Rd

Springfield IL 62702

Toll Free 1-800-483-9628

www.brickform.com