

# Bordure de toit EC SecurEdge™ 4000



## Présentation

La bordure de toit EC SecurEdge 4000 de Carlisle est un assemblage de deux pièces qui comprend un tasseau extrudé continu et une couverture de bordure de toit décorative. Disponible en aluminium formé pré-peint et enduit de Kynar 500® de 0,8 mm, 1,00 mm et 1,3 mm (0,023 po, 0,040 po et 0,050 po), ainsi qu'en acier Galvalume épaisseur 24, ce produit comporte un tasseau pré-perforé en aluminium extrudé de 2 mm (0,080 po) avec des fixations espacées de 304,8 mm (12 po) de centre à centre. La bordure de toit EC SecurEdge 4000 est proposée en longueurs de tasseau standard de 3 658 mm (12 pi) et de couverture de bordure de toit de 3 048 mm (10 pi). Les plaques d'épissure dissimulées et les fixations sont comprises dans l'achat.

## Caractéristiques et avantages

- » Tasseau extrudé continu pré-perforé permettant une installation rapide et une excellente résistance au vent
- » Stockée en quatre tailles pour une livraison rapide
- » Testée selon la norme ANSI-SPRI ES-1 et conforme à l'IBC
- » Disponible en 31 couleurs Kynar standard
- » Finitions mates en aluminium et en aluminium anodisé transparent disponibles
- » Garantie de 35 ans pour la peinture transférable
- » Des onglets et accessoires préfabriqués sont disponibles

## Installation

Pour les instructions d'installation complètes, consulter les spécifications et détails de Carlisle ou rendez-vous sur le site Web [www.carlislesyntec.com](http://www.carlislesyntec.com).

## Assurance de la qualité

La bordure de toit est testée selon la méthode d'essai RE-2 de la norme ANSI/SPRI pour bordure de toit. La bordure de toit est certifiée par Carlisle pour des pressions nominales indiquées dans l'édition actuelle de la norme de résistance au vent de SPRI pour les systèmes de bordure utilisés avec les systèmes de toiture à faible pente. Ce produit respect l'exigence minimale du Code international du bâtiment.

## Services techniques

Les dessins techniques et d'atelier, ainsi que les spécifications détaillées et les détails de CAO, sont disponibles auprès de Carlisle. Des échantillons de produit, des fiches de renseignements, des échantillons de couleur et des nuanciers sont aussi disponibles pour les dossiers de présentation. Pour obtenir des réponses à vos questions ou de l'aide pour vos présentations, communiquez avec Carlisle ou avec le représentant de votre fabricant local.

## Spécifications

Modèle de bordure de toit	Hauteur de visage	Nbre de fonds de clouage couverts
EFC4	102 mm (4 po)	1
EFC5.5	140 mm (5,5 po)	2
EFC7	178 mm (7 po)	3
EFC8.5	216 mm (8,5 po)	4
EFC10	254 mm (10 po)	5
EFC11.5	292 mm (11,5 mm)	6

ÉPAISSEURS SUPPLÉMENTAIRES – aluminium de 1,60 mm (0,063 po) et Galvalume épaisseur 22 disponibles sur demande.