

Productos de acabado CertainTeed

Revestimientos

Los revestimientos de CertainTeed son superficies de alto rendimiento que aportan acabados de alto nivel de manera eficiente.



Pintura base de cielorrasos y paredes para aplicar con rodillo Nivel V

Código: 310096

5 gal / 18,9 L

- Se obtiene un acabado nivel 4 a nivel 5
- Diseñado para la fácil aplicación con rociador o rodillo
- Elimina el revestimiento con masilla o espuma a mano
- Se puede lijar pero no es necesario



CertainTeed Pintura base de cielorrasos y paredes

Código: 313978

5 gal / 18,9 L

- Porosidades uniformes entre papel de yeso y coyunturas
- Diseñado para la fácil aplicación con rociador o rodillo



CertainTeed Capa de textura

Código: 314765

5 gal / 18,9 L

- Textura en aerosol extremadamente duradera
- Resistente al moho, la humedad y a los rasguños
- Destinada a usarse como una capa de acabado para complementar sustratos con M2Tech, resistentes al abuso y con superficie del vidrio

Refuerzo para esquinas

Los esquineros de CertainTeed ofrecen un sistema de refuerzo de alto rendimiento para esquinas que ofrece mayor productividad, resistencia a las grietas y el impacto y esquinas limpias y marcadas.



Esquinero EasyFlex de CertainTeed

Código: 313722

100' x 12 rolls

- El esquinero flexible se dobla hacia cualquier ángulo de esquina interior o exterior.
- El papel formulado para superficie acepta cualquier acabado y resiste la abrasión.
- Perfecto para zonas fuera de los ángulos, cielos rasos con molduras y ventanas mirador.

Los productos de refuerzo para esquinas AquaBead® de CertainTeed son rápidos y fáciles - sólo rocíe con agua y presione. No se necesita ningún compuesto sucio o adhesivo en aerosol. Se puede cubrir en 30 minutos para un acabado más rápido. El diseño resistente papel-plástico-papel soporta los impactos y el movimiento para evitar daños y rajaduras en los bordes.



AquaBead Exterior 90 de CertainTeed Refuerzo para esquinas

Exterior 90° - 8' - Código: 313724

Exterior 90° - 9' - Código: 313723

Exterior 90° - 10' - Código: 313725



Esquina redonda AquaBead de CertainTeed Refuerzo para esquinas

Esquina redonda - 8' - Código: 313728

Esquina redonda - 9' - Código: 313727


Esquina redonda - 10' - Código: 313721



Acabado-L AquaBead de CertainTeed Refuerzo para esquinas

Acabado-L 1/2" - 10' - Código: 313726

Acabado-L 5/8" - 10' - Código: 315029



CertainTeed AquaBead® Rodillo – Rodillo diseñado exclusivamente para Exterior 90 y Esquina redonda.



Exterior 90

Código: 313726



Esquina redonda

Código: 313726

CertainTeed Marco Refuerzo para junta

CertainTeed Marco Spark-Per® Cinta de refuerzo para junta — brinda una adhesión superior y resistencia a la tensión a las juntas.



CertainTeed Marco Spark-Per® Cinta de papel

rollos de 500' x 10 Código: 161512

rollos de 250' x 20 Código: 163332

rollos de 75' x 20 Código: 165589

- Con perforaciones para eliminar burbujas de aire
- Fabricada de un papel de fibra con resistencia adicional a la tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense
- Desbastada a máquina para una mejor adherencia

CertainTeed Marco Spark-Per® 94 Cinta de papel resistente

rollos de 500' x 10 rolls Código: 309631

- Cinta para paneles de yeso resistentes
- Con perforaciones



FibaTape® Mold X10™ Cinta de Malla Resistente al Moho

rollos de 300' x 12 Código: 313384

- Compatible con panel de yeso resistente al moho
- Autoadhesivo para facilitar la instalación
- Calificación perfecta de "10" en la prueba para moho ASTM D3273
- Para ser usada con compuestos endurecedores

Referencias Técnicas

Para obtener información adicional sobre la aplicación y el acabado de los Compuestos para Juntas de la marca CertainTeed consulte en:

- ASTM C 475: Especificaciones estándares para Compuesto para Junta y Cinta para Junta de la Placa de Yeso Acabado.
- GA-214: Publicación de la Asociación de Yeso "Niveles de Acabado de la Placa de Yeso".
- GA-216: Publicación de la Asociación de Yeso "Especificaciones Recomendadas para la Aplicación y el Acabado de la Placa de Yeso".
- ASTM C 840: Especificación Estándar para la Aplicación y el Acabado de la Placa de Yeso.

Condiciones del sitio

La temperatura de la habitación se debe mantener en 50°F (10°C) durante 48 horas antes de la aplicación y continuamente en adelante hasta que se seque por completo. El panel de yeso debe estar seco por lo menos durante 48 horas antes de la aplicación de los compuestos para juntas. Se debe brindar ventilación continua para asegurar un secado adecuado. Al usar calefacción temporal, se debe tener cuidado para evitar el sobrecalentamiento y la alta humedad.

Garantía

Debido a que los métodos y las condiciones de aplicación como temperatura, humedad y reducción están fuera de nuestro control, CertainTeed Gypsum, Inc. (CertainTeed) no será responsable por la falla de este producto cuando no se utilice según las indicaciones y especificaciones y los estándares aceptados del procedimiento inherente en la aplicación de paneles de yeso; o cuando el usuario no tenga el permiso correspondiente ante condiciones climáticas o de trabajo adversas. No obstante, si se comprobara que este producto está defectuoso, la responsabilidad máxima estará limitada sólo al cambio del material y al reembolso del precio de compra. Éste será el límite absoluto de toda responsabilidad de CertainTeed. Todos los reclamos deberán enviarse por escrito a CertainTeed dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se registró el problema. Las leyes estatales o federales pueden proporcionar derechos además de esta garantía que no se pueden modificar o excluir.

PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS • CIMIENTOS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO • TUBERÍA

www.certainteed.com <http://blog.certainteed.com>

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777



CertainTeed

Productos de acabado



CertainTeed
SAINT-GOBAIN

La marca CertainTeed es un sistema completo de productos de acabado, especialmente desarrollado para cumplir con las exigencias de los profesionales de acabado. El resultado es un rendimiento de nivel profesional que facilita la aplicación, minimiza las devoluciones de llamadas y mejora la rentabilidad.

Los paquetes con la marca CertainTeed están codificados por color para que sea fácil elegir el producto adecuado de la marca CertainTeed para su aplicación.

Compuestos para juntas premezclados

Los compuestos para juntas de la marca CertainTeed son productos premezclados de alto rendimiento diseñados para aplicadores profesionales. Estos productos cumplen con la norma ASTM C 475.

Liviano



CertainTeed Encintado Lite

Código: 308245
3,5 gal / 13,3 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Para aplicar cintas y guarniciones en paneles de yeso
- Excelente adhesión



CertainTeed Todo uso Lite

Código: 308614
3,5 gal / 13,3 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Adhiera/Rellene/Termine Diseñado para todas las fases del acabado sobre paneles de yeso
- Bajo nivel de contracción



Cubierta de CertainTeed Lite

Código: 308246
3,5 gal / 13,3 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Bajo nivel de contracción



CertainTeed Todo uso EXTRA

Código: 308229
3,5 gal / 13,3 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Diseñado para todas las etapas del acabado de panel de yeso
- Bajo nivel de contracción
- No está disponible en todas las regiones



CertainTeed Todo uso Lite

Código: 308244
4,5 gal / 17,0 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Adhiera/Rellene/Termine Diseñado para todas las fases del acabado sobre paneles de yeso
- Bajo nivel de contracción



CertainTeed Todo uso Lite Resistente al Moho

Código: 312910
3,5 gal / 13,3 L

- Premezclado
- Resistente al moho
- Diseñado para aplicación manual o con herramientas mecánicas
- Bajo nivel de contracción
- Puede ser utilizado con productos M2Tech

Resistente



CertainTeed Encintado

Código: 308223
45 lb / 20,4 kg

- Compuesto para juntas premezclado
- Para aplicar cintas y guarniciones en paneles de yeso
- Adhesión superior



CertainTeed Todo uso

Código: 308224
48 lb / 21,8 kg

- Compuesto para juntas premezclado
- Adhiera/Rellene/Termine Diseñado para todas las fases del acabado sobre paneles de yeso



Cubierta de CertainTeed

Código: 308222
48 lb / 21,8 kg

- Compuesto para juntas premezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Excelente para capas ligeras



CertainTeed Todo uso

Código: 308226
62 lb / 28,1 kg

- Compuesto para juntas premezclado
- Adhiera/Rellene/Termine Diseñado para todas las fases del acabado sobre paneles de yeso



Cubierta de CertainTeed

Código: 309169
62 lb / 28,1 kg

- Compuesto para juntas premezclado
- Diseñado para capas de acabado
- Excelente para capas ligeras

Medio



CertainTeed Todo uso ONE

Código: 308247
3,5 gal / 13,3 L

- Compuesto para juntas premezclado
- Adhiera/Rellene/Termine Diseñado para todas las fases del acabado sobre paneles de yeso
- Puede utilizarse en capas ligeras y texturas sencillas

Easi-Fil® Compuestos al por menor

Los compuestos para usar Easi-Fil Brand Multiuso son premezclados, secados al aire, productos fáciles de usar para cualquier trabajo en paredes de yeso. Úselos para empotrar la cinta de papel, ocultar y terminar las juntas, accesorios de acabados y sujetadores. Los componentes de Easi-Fil vienen en diferentes tamaños para cualquier trabajo.



Easi-Fil Multiuso

- 1 US Gal / 3,8 L – Código: 308615
- Compuesto para juntas premezclado
 - Para aplicar cintas en paneles de yeso
 - Rellenar y pulir las uniones, acabados y juntas de pared en seco



Easi-Fil Dust Away®

- 1 US Gal / 3,8 L – Código: 314174
- Reduce el polvo trasportado por el aire en un 70%.
 - Cuando se lija, el polvo se acumula y cae directamente en el suelo
 - Fórmula de uso general para rellenar, reparar y pulir
 - Ideal para áreas donde es necesario limpiar

Easi-Fil Brand Polvos endurecedores con químicamente componentes endurecedores que se coloca en un tiempo determinado para rápidos rellenos y reparaciones. Ellos tienen un vínculo de alta resistencia que los componentes que se secan al aire y pueden ser terminados el mismo día.



Easi-Fil Reparación ligera 20

- Código: 309077
2,76 lb / 1,25 kg
- Compuesto de endurecimiento
 - Rellenar y pulir las uniones, acabados y juntas de pared en seco
 - Fácil de lijar cuando está seco
 - Se fija en 20 minutos



Easi-Fil Reparación ligera 90

- Código: 309080
2,76 lb / 1,25 kg
- Compuesto de endurecimiento
 - Rellenar y pulir las uniones, acabados y juntas de pared en seco
 - Fácil de lijar cuando está seco
 - Se fija en 90 minutos



Easi-Fil Reparación profunda 90

- Código: 309085
4,4 US Gal. / 2 kg
- Compuesto de endurecimiento
 - Rellenos profundos y reparaciones
 - Superficie dura y difícil de lijar
 - Se fija en 90 minutos

El Sistema M2Tech® de CertainTeed

Los sistemas M2Tech protegen contra la humedad y el moho en una solución de sistema de menor costo frente a los productos sin papel. Estos sistemas promueven una calidad de aire saludable en interiores cuando se utilizan en construcciones nuevas y renovaciones sobre estructuras de madera o acero en zonas secas o en zonas con exposición limitada al agua.



Panel de yeso CertainTeed resistente a la humedad y al moho con M2Tech®

Producto 90 Resistente a la Humedad y al Moho CertainTeed con M2Tech®
Código: 312909

Fibatape® Mold X10™ Cinta de Malla Resistente al Moho
Código: 313384

M2TECH®
Resistente a
HUMEDAD MOHO

Polvos endurecedores fáciles de lijar

Los compuestos endurecedores fáciles de lijar de la marca de CertainTeed LITE son polvos químicamente endurecedores, livianos y lijables usados para el prellenado de juntas, aplicar cintas para juntas y ocultar juntas, sujetadores y guarniciones en los paneles de yeso. También se pueden usar para parchar y reparar interiores. Son ideales para rellenos grandes ya que están formulados especialmente para endurecer con muy poco nivel de contracción en un intervalo de tiempo determinado. Los tiempos de endurecimiento están disponibles de 5 a 210 minutos.



CertainTeed LITE Compuestos Endurecedores fáciles de lijar

18 lb / 8,1 kg

- Liviano
- Endurecimiento químico
- Bajo nivel de contracción
- Fácil de lijar

LITE Sand 5
Código: 308236

LITE Sand 20
Código: 308235

LITE Sand 45
Código: 308234

LITE Sand 90
Código: 308233

LITE Sand 210
Código: 308232



CertainTeed 90 Resistente a la Humedad y al Moho

Código: 312909

18 lb / 8,1 kg

- Resistente a la humedad y al moho
- Liviano
- Endurecimiento químico
- Bajo nivel de contracción
- Fácil de lijar

Texturas en aerosol para pared y techo

Las texturas en aerosol para pared y techo de la marca CertainTeed brindan una apariencia decorativa a los paneles de yeso y a la mayoría de las demás superficies de techo y paredes interiores. Están formuladas para brindar una variedad de opciones decorativas incluyendo diseños con salpicadura, aplanados y de piel de naranja.



CertainTeed Textura para pared y techo (Rojo)

Código: 308242

50 lb / 22,6 kg

- Adecuado para patrones de textura de piel de naranja a gota planchada
- Acabado durable y resistente
- Excelente rendimiento
- No conglomerado



CertainTeed Textura para pared y cielo raso (Azul)

Código: 308240

50 lb / 22,6 kg

- Fácil de mezclar
- Buen rendimiento
- Para tramas de textura claras a intermedias
- No conglomerado



CertainTeed Textura en aerosol Medium-Tex

Código: 314667

33 lb / 15 kg

- Textura en aerosol para cielo raso
- A base de agregado de perlita
- Acabado de textura media blanca brillante
- Característica de buen recubrimiento



CertainTeed Textura en aerosol Easi-Tex

Código: 308241

48 lb / 21,8 kg

- Producto premezclado sin polvo
- Acabado más resistente y duradero
- Apto para todos los equipos patrones y equipos de pulverización
- No conglomerado