

FLOW CONTROL

Aditivo para incrementar la resistencia y la fluidez



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: Rapid Set® FLOW CONTROL® es un aditivo que mejora el flujo y permite una mayor fluidez o un requisito de agua más bajo. Reducir el contenido de agua añadiendo FLOW CONTROL incrementará la resistencia final y la durabilidad.

USOS: Use FLOW CONTROL con productos de cemento Rapid Set. Añada de 1 a 4 paquetes de FLOW CONTROL para incrementar la fluidez, y/o añadir resistencia para satisfacer los requisitos de la obra. Se recomienda hacer una tanda de prueba para perfeccionar la dosis. FLOW CONTROL puede usarse en combinación con todos los productos de Rapid Set® Concrete Pharmacy®.

INSTRUCCIONES: Coloque la cantidad deseada de agua potable en el contenedor de mezclado. Añada la mitad del producto de cemento en el contenedor de mezclado y mezcle con un taladro o mezcladora mecánica. Continúe mezclando mientras añade FLOW CONTROL 2.1 oz (60 gramos) de polvo al contenedor de mezclado. Añada el producto de cemento restante en el contenedor de mezclado. Siga las instrucciones de mezclado y los requisitos de agua máximos descritos en el paquete del producto de cemento. Mezcle hasta lograr una consistencia sin grumos. NO exceda los 4 paquetes por cada bolsa de 50 a 70 lb de producto de cemento de la marca Rapid Set. Demasiada agua en la mezcla puede causar la segregación del agregado, lo que puede reducir la resistencia.

VIDA DE ALMACENAMIENTO: FLOW CONTROL tiene una vida de almacenamiento de 12 meses cuando se almacena apropiadamente en un lugar seco, protegido contra la humedad, lejos de la luz directa del sol y con el paquete en buenas condiciones.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: Antes de usar productos Rapid Set, lea las hojas de datos técnicos actuales, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en www.CTScement.com. Es la responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y las advertencias de cualquier producto Rapid Set en la hoja de datos técnicos más actualizada, boletín, etiqueta de producto y hoja de datos de seguridad antes de usarlo.

ADVERTENCIA: IRRITA LIGERAMENTE LA PIEL. PUEDE SER DAÑINO SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. IRRITA SERIAMENTE LOS OJOS. Proteja sus ojos con goggles o gafas protectoras con protección lateral. Cubra su piel con ropa de protección. Use guantes resistentes a los químicos y botas impermeables. Si llega a entrar en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. En de que entre en contacto con los ojos, lave el área de inmediato y repetidamente con agua limpia y consulte a un médico. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA si hay un riesgo de exposición al polvo/vapores a niveles que exceden los límites de exposición establecidos.

Por favor consulte la SDS y www.CTScement.com para obtener información de seguridad adicional sobre este producto.

GARANTÍA LIMITADA: CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que el material es de buena calidad y, a su entera discreción, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se compruebe esté defectuoso dentro del primer (1) año de la fecha de venta. Los remedios arriba mencionados representan el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implícitas incluyendo comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, quedan excluidas. CTS no será responsable de daños derivados, incidentales o especiales que surjan directa o indirectamente del uso del material.

⚠ ADVERTENCIA

CÁNCER y DAÑOS REPRODUCTIVOS - www.P65Warnings.ca.gov

RESUMEN

Características destacadas:

Para ser usado con productos de cemento Rapid Set®

Aditivo reductor de agua

Incrementa la fluidez

Incrementa la resistencia a la compresión

Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.

12442 Knott St.

Garden Grove, CA 92841

Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270

Web: www.CTScement.com

Correo electrónico: info@CTScement.com





PAQUETES DISPONIBLES

SET CONTROL®

Aditivo retardante de fraguado

Un aditivo retardante que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

FLOW CONTROL®

Incrementa la resistencia y la fluidez

Un aditivo plastificante que permite una mayor fluidez o un requisito de agua más bajo. Reducir el contenido de agua añadiendo Flow Control incrementará la resistencia final y la durabilidad.

INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Protección en contra de la corrosión

Rapid Set® Corrosion Inhibitor es un aditivo de alto desempeño diseñado para extender la vida de las estructuras de concreto reforzado.

UNIÓN

Aditivo de polímero de vinilo

Un aditivo que modifica los polímeros y mejora la adhesión a la superficie de aplicación.

OSCURO

Aditivo de pigmento gris

Un pigmento aditivo que oscurece el color. Use cantidades diversas para lograr el tono de gris deseado.

RÁPIDO

Aditivo acelerante

Un aditivo acelerante que mejora el desempeño cuando se experimenta un retardo en los tiempos de fraguado en aplicaciones en climas fríos.

FIBRA

Refuerzo de fibras sintéticas

Un aditivo de fibra sintética que reduce posibles problemas de agrietamientos.

CLARO

Aditivo de pigmento blanco

Un pigmento aditivo que aclara el color. Use cantidades diversas para lograr el tinte deseado.

EISEN WALL® SET CONTROL

Aditivo retardante de fraguado

Un aditivo retardante para el Cemento Eisenwall que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

MÁS INFORMACIÓN

Aditivos especializados de Concrete Pharmacy®

Personalice sus mezclas de cemento para el cemento empaquetado, mortero, concreto, enlucido y lechada

Fácil de usar: Solo añada al agua de mezclado

Disponible en paquetes convenientes: Dosis fáciles de controlar

Visite CTScement.com

Descubra productos y servicios adicionales



USGBC y el logo relacionado es una marca comercial propiedad de los EE.UU. Green Building Council y se utiliza con permiso