

SET CONTROL®

Aditivo retardante de fraguado



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: Rapid Set® SET CONTROL® es un aditivo retardante que extiende el tiempo de trabajo para la colocación y el acabado de productos Rapid Set.

USOS: Use SET CONTROL ÚNICAMENTE con productos de cemento Rapid Set. SET CONTROL es ideal cuando se requiere tiempo de trabajo adicional o para compensar las temperaturas cálidas. Un paquete de SET CONTROL extenderá el tiempo de trabajo inicial aproximadamente 10 a 20 minutos en condiciones normales y no reduce la resistencia a largo plazo. SET CONTROL puede ser usado en combinación con otros aditivos de Rapid Set® Concrete Pharmacy®.

INSTRUCCIONES: Disuelva SET CONTROL en el agua de mezclado. Use entre 1 y 4 paquetes por cada bolsa de 50 lb a 70 lb de productos de cemento Rapid Set para lograr el tiempo de trabajo adecuado. Se recomienda hacer una tanda de prueba para perfeccionar el tiempo de trabajo y adecuarlo a las condiciones del lugar de trabajo.

VIDA DE ALMACENAMIENTO: SET CONTROL tiene una vida de almacenamiento de 12 meses cuando se almacena apropiadamente en un lugar seco, protegido contra la humedad, lejos de la luz directa del sol y con el paquete en buenas condiciones.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: Antes de usar productos CTS, lea las hojas de datos técnicos, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en www.CTScement.com. Es responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto de CTS antes de usarlo.

ADVERTENCIA: IRRITA LIGERAMENTE LA PIEL. PUEDE SER DAÑINO SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. IRRITA SERIAMENTE LOS OJOS. Proteja sus ojos con goggles o gafas protectoras con protección lateral. Cubra su piel con ropa de protección. Use guantes resistentes a los químicos y botas impermeables. Si llega a entrar en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. En de que entre en contacto con los ojos, lave el área de inmediato y repetidamente con agua limpia y consulte a un médico. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA si hay un riesgo de exposición al polvo/vapores a niveles que exceden los límites de exposición establecidos.

Por favor consulte la SDS y www.CTScement.com para obtener información de seguridad adicional sobre este producto.

GARANTÍA LIMITADA: CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que el material es de buena calidad y, a su entera discreción, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se compruebe esté defectuoso dentro del primer (1) año de la fecha de venta. Los remedios arriba mencionados representan el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implícitas incluyendo comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, quedan excluidas. CTS no será responsable de daños derivados, incidentales o especiales que surjan directa o indirectamente del uso del material.

⚠ **ADVERTENCIA**
CÁNCER y DAÑO REPRODUCTIVO - www.P65Warnings.ca.gov

RESUMEN

Características destacadas:

Diseñada para usarse exclusivamente con los productos Rapid Set®

Extiende el tiempo de trabajo

Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.
12442 Knott St.
Garden Grove, CA 92841
Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270
Web: www.CTScement.com
Correo electrónico: info@CTScement.com





PAQUETES DISPONIBLES

SET CONTROL®

Aditivo retardante de fraguado

Un aditivo retardante que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

FLOW CONTROL®

Incrementa la resistencia y la fluidez

Un aditivo plastificante que permite una mayor fluidez o un requisito de agua más bajo. Reducir el contenido de agua añadiendo Flow Control incrementará la resistencia final y la durabilidad.

INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Protección en contra de la corrosión

Rapid Set® Corrosion Inhibitor es un aditivo de alto desempeño diseñado para extender la vida de las estructuras de concreto reforzado.

UNIÓN

Aditivo de polímero de vinilo

Un aditivo que modifica los polímeros y mejora la adhesión a la superficie de aplicación.

OSCURO

Aditivo de pigmento gris

Un pigmento aditivo que oscurece el color. Use cantidades diversas para lograr el tono de gris deseado.

RÁPIDO

Aditivo acelerante

Un aditivo acelerante que mejora el desempeño cuando se experimenta un retardo en los tiempos de fraguado en aplicaciones en climas fríos.

FIBRA

Refuerzo de fibras sintéticas

Un aditivo de fibra sintética que reduce posibles problemas de agrietamientos.

CLARO

Aditivo de pigmento blanco

Un pigmento aditivo que aclara el color. Use cantidades diversas para lograr el tinte deseado.

EISEN WALL® SET CONTROL

Aditivo retardante de fraguado

Un aditivo retardante para el Cemento Eisenwall que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

MÁS INFORMACIÓN

Aditivos especializados de Concrete Pharmacy®

Personalice sus mezclas de cemento para el cemento empaquetado, mortero, concreto, enlucido y lechada

Fácil de usar: Solo añada al agua de mezclado

Disponible en paquetes convenientes: Dosis fáciles de controlar

Visite CTScement.com

Descubra productos y servicios adicionales

