



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto flexible para rellenar Alex Flex® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Compuesto flexible para rellenar ALEX FLEX® de DAP®** es un compuesto de primera calidad para eliminar las grietas recurrentes en los paneles de yeso. Su fórmula blanca, suave, lista para usar se dispersa fácilmente para lograr reparaciones profesionales rápidas. **El Compuesto para rellenar ALEX FLEX** se lija fácilmente y se puede pintar. No refleja ni hace brillar la pintura de poco brillo/mate. Se puede usar para aplicaciones en interiores o exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
16 oz. (473 ml)	Blanco	7079818742
32 oz. (946 ml)	Blanco	7079818743

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Flexible – Elimina grietas recurrentes**
- **Lijable**
- **Se puede pintar**
- **Es resistente a la deformación o la contracción**
- **Para uso en interiores/exteriores**

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en: paneles de yeso, enlucido, madera

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 50° F (10° C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.
- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique una capa final con una pintura de buena calidad.
- Si desea un acabado texturizado, añada arena limpia al compuesto antes de la aplicación.
- No utilice para restauración total de uniones de albañilería en ladrillo.
- Para áreas mayores a ser reparadas en concreto al natural, utilice una mezcla seca a base de cemento Portland fortificada con látex.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos.
2. Revuelva a fondo antes de utilizar.
3. Aplique con una espátula limpia para masilla.
4. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto.
5. Una aplicación por lo general es suficiente para reparaciones menores. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que el compuesto seque entre una y otra aplicación.
6. Puede lijarlo o pintarlo en el lapso de 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
7. Limpie las herramientas inmediatamente con agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	13.5 libras (6.1 kg)
Sólidos:	74%
Temperatura de aplicación	Mínimo 50°F (10°C)
Temperatura de servicio	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° C (-18° C)
Tiempo de secado	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.
- El material curado se deberá cortar o raspar.
- Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrado y sellado firmemente.
- Almacene en un sitio fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.