



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche multiuso para estuco de DAP® – Mezcla lista para usar

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Parche multiuso para estuco de DAP®** se puede usar para reparar agujeros grandes y grietas en superficies de estuco de interior o exterior. Su fórmula lisa, lista para usar, se mezcla de forma natural con el estuco existente para un acabado profesional.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (947 ml)	Blanco	7079810504
Galón (3.8 l)	Blanco	7079860590

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para reparar agujeros grandes y grietas en superficies de estuco
- Duradero y permanente
- Acabado texturizado
- Listo para utilizar
- Fácil de trabajar y pintar
- Uso en interiores/exteriores

### USOS SUGERIDOS

Para reparar agujeros pequeños y grietas en superficies de estuco

### PARA MEJORES RESULTADOS

- Antes de decorar consulte las recomendaciones del fabricante de la pintura. Para reparar roturas, grietas y agujeros grandes en superficies de estuco use el Parche para estuco de mezcla seca de DAP.
- Se puede pintar después del curado final (3 días).
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- Es resistente al agua cuando seca.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de pintura, yeso, cera, polvo y suciedad.
2. Aplique el parche de estuco con una espátula o palustre limpio. Para rellenos de más de 1/4" (6.4 mm) de profundidad, aplique 2 o más capas permitiendo que cada capa seque antes de aplicar la siguiente.
3. Use una llana de caucho para mezclar el parche con la superficie existente de estuco.
4. Almacene el contenedor firmemente sellado en un lugar fresco y seco para reutilizar.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Tiempo de secado	2 a 4 horas
Tiempo total de curado final	3 días
Olor	Leve
Consistencia	Pasta gruesa y espesa
Vehículo	Emulsión de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Carbonato cálcico, arena
Sólidos	84 ± 1.0% por peso
Peso por galón	15.6 libras/gal. (7 kg/gal)
Vida útil	12 meses
Cubrimiento:	1 cuarto de galón/946 ml 12–18 pies <sup>2</sup> (1.1–1.7 m <sup>2</sup> )
	1 gal 48–72 pies <sup>2</sup> (4.5–6.7 m <sup>2</sup> ) NOTA: Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las condiciones del lugar de trabajo

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

- Lave los implementos con agua inmediatamente después de usarlos.
- El material seco se deberá retirar raspando o lijando.
- Compruebe que la tapa del contenedor esté cerrada y firmemente sellada.
- Almacene en un lugar fresco y seco.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

### **Garantía limitada:**

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**