



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol de DAP® para techos: Texturizado a base de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La textura en aerosol de DAP® para techos tipo cáscara de naranja a base de agua es un aerosol fácil de usar que proporciona una excelente igualación de texturas. Su fórmula blanca resistente al pandeo tiene una fuerte adherencia al techo, y no necesita pintarse ni imprimación. Tiempo de secado rápido de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada. Uso en interior/exterior.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 16 oz (567 g)	Blanco	7079850035

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para aplicaciones en techos
- Excelente igualación con superficies texturizadas
- Tiempo de preparación de la pintura de 30 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Fórmula resistente al alabeo
- No requiere imprimación
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- **IMPORTANTE:** Agite bien antes y con frecuencia durante el rociado
- Cubra las áreas circundantes para proteger del rociado
- Aplique a temperaturas superiores a 40°F (4°C)
- Dispense una ráfaga rápida sobre un material de desecho para activar la presión
- Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
- Rocíe haciendo ráfagas intermitentes
- Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40°F a 90°F (4°C a 32°C)
- Si bien esta fórmula no requiere imprimación antes de aplicar la pintura, es posible que aún sea necesaria una imprimación según los requisitos de su proyecto o aplicación.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y libres de toda materia extraña. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

Aplicación del producto

1. **AGITE** enérgicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata. Retire la sobre-tapa
2. **INSERTE** el accesorio de **PAJITA** en la punta del activador.
IMPORTANTE: Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.
3. **ROCÍE** colocando el dedo en la hendidura designada en la base del activador, sosteniendo la lata aproximadamente a 12 pulgadas del techo. **NO ROCÍE** directamente sobre usted. Rocíe haciendo ráfagas intermitentes Para un acabado óptimo, realice diferentes movimientos de rociado o un patrón circular. Aplique la textura en pasadas superpuestas para evitar vacíos o zonas irregulares. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar. **IMPORTANTE:** Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que se use el equipo de seguridad adecuado.
4. **PARA PINTAR:** Permita que la textura seque por 30 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura clasificada para exteriores.
5. **LIMPIE** la pajilla, la boquilla, las herramientas y el área con una toalla y agua tibia. Invierta el envase de lata apuntando la parte superior hacia abajo. Rocíe una ráfaga rápida sobre una superficie desechable hasta que la textura quede despejada hacia la salida. Quite de la punta del activador cualquier formación de textura.
6. **ALMACENE** a temperatura ambiente, evite el frío o el calor extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base de polímero	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos por peso	46
Densidad (lb por galón)	10.4
Olor	Poco olor
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento calculado	Hasta 9 pies ² (0.8m ²) dependiendo del espesor de la aplicación
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 60°F- 85°F (16°C-29°C).

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave el exceso de aerosol húmedo con agua jabonosa tibia. El exceso de aerosol curado se debe cortar o raspar. Lávese la piel con agua tibia y jabón. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.