



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno de cemento líquido para grietas de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Relleno de cemento líquido para grietas de DAP® es un producto premezclado listo para usar en la reparación de grietas en superficies de concreto horizontales. Las áreas reparadas están listas para la circulación de 30–45 minutos después de la aplicación cuando se cumplen las instrucciones adecuadamente. El Relleno de cemento líquido para grietas de Dap es autonivelante y seca de color gris para que sea compatible con el concreto existente.

NOTA: Permite rellenar grietas de hasta ½" (1.3 cm) de ancho. Para grietas de más de ½" (1.3 cm) de ancho use el Parche de concreto premezclado o el Parche de concreto de mezcla seca.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris claro	7079837584

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Repara grietas y defectos de la superficie en el concreto
- Autonivelante
- Fórmula premezclada, lista para usar

USOS SUGERIDOS

Es ideal para rellenar y reparar grietas en el cemento y concreto.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. No use si la temperatura es inferior a 45° F (7° C), o si hay probabilidad de lluvia. Evite el congelamiento del producto. Siempre use guantes de goma y protección para los ojos.
2. Limpie todos los materiales ajenos a la grieta, el Relleno de cemento líquido para grietas se debe aplicar en una superficie limpia, seca y en buen estado.
3. Agite el envase del Relleno de cemento líquido para grietas antes de abrirlo y antes de cada uso para garantizar una mezcla consistente. La boquilla del frasco se debe cortar con tijeras para abrirla inicialmente. (El producto fluirá más rápidamente si el envase se coloca en agua caliente durante 10 minutos antes del uso en condiciones de temperaturas más frías).
4. Rellene la grieta en capas de ¼" (6.4 mm) dejando al menos 24 horas entre una y otra aplicación.
5. Para grietas muy delgadas, el Relleno de cemento líquido para grietas se puede "presionar" o aplicar con palustre allanando dentro y alrededor de la grieta.
6. El producto se puede pintar con pintura de látex o a base de aceite.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Líquida
Color	Gris claro
Tiempo para endurecer	24 horas
Vida útil	12 meses
Temperatura de aplicación	Aplique en temperaturas superiores a 40° F (4° C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el material en húmedo con agua y jabón. El material curado se deberá cortar o raspar. Cierre el envase herméticamente y almacénelo. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.