



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador original desprendible tipo burlete para todas las estaciones SEAL 'N PEEL® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador original desprendible tipo burlete **SEAL 'N PEEL® de DAP®** está formulado para uso como un producto tipo burlete estacional. Brinda un sello impermeable a prueba de intemperie y proporciona un secado rápido contra el aire y la humedad, conservando los hogares más cálidos en invierno, más frescos en verano, además de disminuir los costos en las facturas por energía. Utilícelo para sellar ventanas con corrientes de aire, puertas de uso estacional, alrededor de equipos de aire acondicionado, conductos de ventilación o ventiladores. Despréndalo fácilmente cuando no lo necesite. Uso en interiores o exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
10.1 onzas líquidas (162.6 ml)	Transparente	7079818351

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Brinda un sello temporal desprendible
- Forma un sello hermético temporal
- Impide el paso de las corrientes de aire para ahorrar energía
- Se desprende fácilmente cuando no se necesita
- Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS

USE PARA SELLAR:

- Marcos de ventanas y puertas
- Respiraderos
- Ventiladores
- Puertas de patio
- Equipos de aire acondicionado
- Rejillas

SE ADHIERE TEMPORALMENTE A:

- Vidrio
- Cerámica/Porcelana
- Aluminio
- Madera
- Metal
- Vinilo



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40° F (4° C).
- No apto para inmersión continua en agua.
- No utilice en superficies recientemente pintadas. El producto puede desprender o dañar el papel tapiz, los revestimientos sin curar o deteriorados.
- No utilice en paneles aislantes ni en materiales plásticos que se puedan dañar con los solventes.
- El metal nuevo y las superficies aceitadas resistentes a los solventes deberán lavarse con acetona y secarse.
- Para sustratos inusuales, realice una prueba de adhesión antes de usar.
- Si la junta excede ¼" (6.3 mm) de profundidad, utilice varilla de respaldo de espuma.
- El sellador debe estar en contacto con cada una de las superficies en un ancho de al menos 1/8" (3.2 mm).
- **Si se aplica en interiores, el área debe estar ventilada durante la aplicación y el tiempo de secado.**
- Almacene a menos de 80° F (27° C) en un lugar seco para óptima vida útil.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado y libre de masilla vieja, suciedad, y otros materiales ajenos.

Aplicación del producto

1. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
2. Perfore el sello interior de aluminio.
3. Coloque el cartucho en la pistola para calafatear.
4. Rellene la abertura o la grieta con el sellador.
5. No le dé forma ni manipule el cordón con implemento.
6. Limpie el exceso de sellador no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. Raspe o corte el exceso de sellador curado. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón.
7. Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar.
8. Para retirar un cordón cuando está totalmente seco, desprenda el cordón de sellador de la superficie donde fue aplicado. El producto que permanezca colocado durante más de un año puede ser más difícil de retirar. El producto puede desprender o dañar el papel tapiz, los revestimientos sin curar o degradados y los materiales de superficies similarmente débiles o degradadas.

NO SELLE LAS SALIDAS DE INCENDIO. CONSULTE A LOS BOMBEROS LOCALES O EL CÓDIGO OFICIAL SI TIENE PREGUNTAS AL RESPECTO.

ESTE PRODUCTO TIENE UN OLOR MUY FUERTE. ASEGÚRESE QUE EXISTE APROPIADA VENTILACIÓN CUANDO SE APLIQUE Y CURE ESTE PRODUCTO.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta lisa, aplicable con pistola
Base de polímero	Goma sintética
Material de relleno:	No aplica
Volátil	Solventes asfálticos y aromáticos
Sólidos por % de peso:	50%
Densidad (lb por galón)	7.0
Olor	Fuerte a solvente
Punto de ignición	39° F (4° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	No se congela
Vida útil	12 meses
Cubrimiento	55 pies lineales (16.8 metros lineales) con un cordón de 3/16 in (4.8 mm) de diámetro o 4 ventanas promedio
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura de la aplicación:	40° F (4° C) a 100° F (38° C)
Tiempo para trabajarlo:	No trabaje el cordón con implemento ni le dé forma.
Tiempo de secado al tacto:	10 minutos
Curado completo	7 días
Tiempo para volver a utilizar el servicio	12 horas
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.15" (3.8 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	-20 °F a 150 °F (-29° C a 50 °C)
Tiempo para exposición al agua	12 horas
Tiempo para pintarlo:	No se recomienda pintarlo

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de sellador no curado de las superficies y las herramientas con alcoholes minerales. El exceso de adhesivo curado se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón. Almacene a temperatura inferior a 80°F (27°C) en un sitio seco.

7/25/2019



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricado por: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame a 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com