


|  |              |   |
|--|--------------|---|
|   | <h1>HDS</h1> | <p><b>Números telefónicos de emergencia las 24 horas</b><br/> <b>Emergencias médicas/</b><br/> <b>Envenene el Control:</b><br/> <b>En EEUU.: Llame 1-800-222-1222</b></p> <p><b>Fuera de los EE.UU.: Llame su local veneno centro de control.</b></p> <p><b>Transporte/Centro nacional de Respuesta:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1-800-535-5053</b><br/> <b>1-352-323-3500</b></p> <p>NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</p> |
| <p><b>IMPORTANTE:</b> Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.</p> |              |   |
| <p><b>1. Identificación del preparado/Empresa</b></p>  |              |   |

This Safety Data Sheet is available in American Spanish upon request.  
 Los Datos de Seguridad pueden obtenerse en Español si lo requiere.

|                            |  |                               |                                      |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>             | 0308 Premium Brush HHR   | <b>Fecha última revisión:</b> | 1/14/2019                            |
| <b>Product UPC Number:</b> | 070798000940   | <b>Reemplaza:</b>             | 3/6/2017                             |
| <b>Product Use/Class:</b>  | Adhesive   | <b>SDS No:</b>                | 00030512001                          |
| <b>Fabricante:</b>         | DAP Products Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (asuntos de no emergencia) | <b>Preparador:</b>            | Reglamentación y Asuntos Ambientales |
|                            | HDS Coordinador: MSDS@dap.com  |                               |                                      |
|                            | Teléfono de Emergencia:<br>Transportacion: 1-800-535 -5053<br>1-352-323-3500<br>Poison Control: 1-800-222-1222           |                               |                                      |

## 2. Identificación de los Peligros

**Clasificación GHS**

Irritación a los ojos, categoría 2, Irritación de la piel, categoría 2, líquido inflamable - categoría 1, STOT, exposición repetida, categoría 2, STOT, exposición única, categoría 3, NE

**Símbolos de peligro****Palabra de advertencia**

Peligro

**Riesgos del preparado**

92% De la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida

**DECLARACIONES DE PELIGRO GHS**

|  |      |  |
|--|------|--|
| líquido inflamable - categoría 1           | H224 | Líquido y vapores extremadamente inflamables.                                  |
| Irritación de la piel, categoría 2         | H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| Irritación a los ojos, categoría 2         | H319 | Provoca irritación ocular grave.   |
| STOT, exposición única, categoría 3,<br>NE | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| STOT, exposición repetida, categoría 2     | H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

**GHS etiqueta los consejos de prudencia**

|                |  |
|----------------|--|
| P210           | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.                               |
| P260           | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  |
| P264           | Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.   |
| P271           | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.                             |
| P304+P340      | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.   |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P312           | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.  |
| P321           | Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).  |
| P332+P313      | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  |
| P337+P313      | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.   |
| P362           | Quitar las prendas contaminadas.   |
| P370+P378      | En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.  |
| P403+P233      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.   |
| P403+P235      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  |
| P405           | Guardar bajo llave.  |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente en ...   |

**Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad**

|      |  |
|------|--|
| P240 | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.     |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.../ antideflagrante. |
| P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.                             |
| P243 | Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.                          |

**3. Composición/Información sobre los componentes**

| <u>Nombre químico</u> | <u>N°- CAS</u> | <u>Peso %</u> | <u>Símbolo GHS</u>    | <u>Declaración GHS</u> |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| N-Hexano              | 110-54-3       | 10-30         | GHS02-GHS07-<br>GHS08 | H225-304-315-336-373   |
| Acetona               | 67-64-1        | 10-30         | GHS02-GHS07           | H225-319-336           |

|                        |           |         |                   |                              |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------|
| Tolueno                | 108-88-3  | 10-30   | GHS02-GHS07-GHS08 | H225-304-315-332-335-336-373 |
| Polychlorinated Rubber | 9010-98-4 | 10-30   | Sin información   | Sin información              |
| Methylcyclopentane     | 96-37-7   | 3-7     | GHS08             | H304                         |
| 3 - Metilpentano       | 96-14-0   | 3-7     | GHS02-GHS07-GHS08 | H225-304-315-336             |
| Dimetilpropilmetano    | 107-83-5  | 1-5     | GHS02-GHS07-GHS08 | H225-304-315-336             |
| Oxidodemagnesio        | 1309-48-4 | 0.5-1.5 | Sin información   | Sin información              |

El texto para el SGA Indicaciones de peligro que se muestran arriba (si los hay) se da en la sección de "Otra información".

## 4. Primeros auxilios

**Inhalación:** Si se inhala, retire al aire fresco. Si no hay respiración, administre respiración artificial. Si hay dificultades para respirar, administre oxígeno. Obtenga atención médica de inmediato. La NOTA: El personal sólo entrenado debe administrar la respiración artificial o dar oxígeno.

**Contacto con la piel:** Lave la piel con agua y jabón durante 15 minutos. Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten. Retire y lave la ropa contaminada. NO intente pelar el material solidificado de la piel o usar solventes o diluyentes. Se recomienda el uso de aceite vegetal o mineral para retirar este material de la piel. Enjuague el área expuesta con agua mientras retira la prenda contaminada. Obtenga atención médica si la irritación persiste. Para retirarlo de la piel, retire por completo con un paño seco o toalla de papel, antes de lavar con detergente y agua.

**Contacto con los ojos:** Si el material cae en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consultar a un médico.

**Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Elimine las fuentes de ignición: calor, equipo eléctrico, chispas y llamas. Líquido inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante e inflamarse. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los contenedores podrían explotar si se exponen a calor extremo. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Use un aparato para respiración auto-contenida con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas. Enfríe los contenedores expuestos al fuego usando un atomizador de agua.

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Bióxido de carbono, Seque Sustancia Química, Espuma, Riegue Niebla

## 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

**Precauciones para la protección del medio ambiente:** Sin información

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Lea todas las instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

## 7. Manipulación Y Almacenamiento

**Manipulación:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Proveer de ventilación adecuada. Evitar el calor, las chispas y las llamas abiertas. Use prendas de protección personal adecuadas. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Usar en un área bien ventilada. Abra todas las ventanas y puertas o use otro medios para garantizar una ventilación cruzada y la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Sentir el olor no es una advertencia adecuada de condiciones peligrosas. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión. Lave a fondo después de manipular. No use en áreas donde se puedan generar chispas estáticas. El mal uso intencional al concentrar e inhalar los vapores podría ser dañino o fatal. Las actividades de construcción y de reparaciones pueden afectar de manera adversa la calidad del aire en interiores. Consulte con los ocupantes o un representante (es decir, mantenimiento, administrador de construcción, higienista industrial, u oficial de seguridad) para determinar las formas de reducir el impacto.

**Almacenamiento:** Almacene lejos del calor y fuentes de ignición. No almacene a temperaturas por encima de 120 grados F. Almacene los contenedores lejos del calor y congelamiento excesivos. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

Manténgase el recipiente bien cerrado.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Componentes con límites de exposición

| <u>Nombre químico</u>  | <u>ACGIH TLV-TWA</u>     | <u>ACGIH-TLV STEL</u> | <u>OSHA PEL-TWA</u>                         | <u>OSHA PEL-CEILING</u> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| N-Hexano               | 50 ppm TWA               | N.E.                  | 500 ppm TWA,<br>1800 mg/m <sup>3</sup> TWA  | N.E.                    |
| Acetona                | 250 ppm TWA              | 500 ppm STEL          | 1000 ppm TWA,<br>2400 mg/m <sup>3</sup> TWA | N.E.                    |
| Tolueno                | 20 ppm TWA               | N.E.                  | 200 ppm TWA                                 | 300 ppm Ceiling         |
| Polychlorinated Rubber | N.E.                     | N.E.                  | N.E.  | N.E.                    |
| Methylcyclopentane     | N.E.                     | N.E.                  | N.E.  | N.E.                    |
| 3 - Metilpentano       | 500 ppm TWA              | 1000 ppm STEL         | N.E.  | N.E.                    |
|                        | Hexane isomers           | Hexane isomers        |   |                         |
|                        | other than n-hexane      | other than n-hexane   |   |                         |
| Dimetilpropilmetano    | 500 ppm TWA              | 1000 ppm STEL         | N.E.  | N.E.                    |
|                        | Hexane isomers           | Hexane isomers        |   |                         |
|                        | other than n-hexane      | other than n-hexane   |   |                         |
| Oxidodemagnesio        | 10 mg/m <sup>3</sup> TWA | N.E.                  | 15 mg/m <sup>3</sup> TWA                    | N.E.                    |
|                        | inhalable particulate    |                       | fume, total                                 |                         |
|                        | matter                   |                       | particulate                                 |                         |

Otros consejos: MEL = Exposición Límite Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Recomendación del Proveedor Sk = Piel Sensible NE = No

### Protección personal



**Protección respiratoria:** Un respirador para purificar el aire, aprobado por el NIOSH con cartucho de vapor orgánico podría ser necesario bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones de transporte por el aire superen los límites de exposición. Si las concentraciones exceden los límites de exposición especificados, se recomienda el uso de un aparato de respiración con suministro de aire aprobado por el NIOSH. Cuando el factor de protección es excedido, puede que sea necesario el uso de un aparato de respiración autónomo (SCBA). Si experimenta humedecimiento de los ojos, dolor de cabeza o mareo o si el monitoreo del aire demuestra niveles de vapor/ rocío por encima de los límites correspondientes, use un respirador apropiado que calce correctamente (aprobado por el Instituto NIOSH) durante y después de la aplicación. Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador.



**Protección de la piel:** guantes resistentes a disolventes



**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad con protectores laterales.



**El Otro Protector Equipo:** Suministre solución oftálmica y un mandil impermeable a solventes si existe posibilidad de que ocurra contacto con el cuerpo.



**Higiénicas Práctic:** Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

## 9. Propiedades físicas Y químicas

|  |                           |   |                              |
|--|---------------------------|---|------------------------------|
| <b>Apariencia:</b>                       | Canela                    | <b>Estado Físico:</b>                     | Thick Liquid                 |
| <b>Olor:</b>                             | Solvente fuerte           | <b>Umbral de olor:</b>                    | No Establecido.              |
| <b>Densidad:</b>                         | 0.81 - 0.81               | <b>pH-valor:</b>                          | No Aplicable.                |
| <b>Freeze Point, °C:</b>                 | No Establecido.           | <b>Viscosidad (mPa.s):</b>                | Not Established              |
| <b>Hidrosolubilidad:</b>                 | Sin información           | <b>Partition Coeff., n-octanol/water:</b> | No Establecido.              |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>    | No Establecido.           | <b>Límites de explosividad, %:</b>        | N.E. - N.E.                  |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | N.E. - N.E.               | <b>Temperatura de autoignición</b>        | No Establecido.              |
| <b>Punto de inflamación mínimo, ° C:</b> | -28.9                     | <b>Presión de vapor, mmHg:</b>            | No Establecido.              |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | No Establecido.           | <b>Método Flash:</b>                      | Pensky-Martens<br>Closed Cup |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | No Aplicable.             | <b>Flammability, NFPA:</b>                | Flammable Liquid<br>Class IA |
| <b>Inflamabilidad:</b>                   | No mantiene la combustión |   |                              |

(Consulte la sección "Información adicional" Sección para la leyenda de la abreviatura)

(Si el producto es un aerosol, el punto de inflamación indicado anteriormente es el de la automoción.)

## 10. Estabilidad Y Reactividad

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones a evitar:** Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No fume.

**Incompatibilidades:** llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener alejado de agentes los oxidantes fuertes, el calor y las llamas abiertas. Reacción exotérmica con ácidos fuertes Fuertes comburentes oxidantes, metales alcalinos y tierras de metales alcalinos pueden causar fuegos o explosiones.

**Productos de descomposición peligrosos:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

## 11. Información toxicológica

**Inhalación:** La inhalación de vapores puede causar irritación de la nariz, garganta, pulmones y tracto respiratorio. La inhalación de vapores altamente concentrados puede producir falta de aliento (edema pulmonar). El mal uso intencional al concentrar e inhalar intencionalmente el contenido podría ser dañino o fatal. Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar depresión del sistema nervioso central que conduce a dolores de cabeza, náusea, modorra, mareo y posible narcosis. En casos extremos, puede causar pérdida de conocimiento.

**Contacto con la piel:** Dañino si se absorbe por la piel. Podría causar irritación de la piel. El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis, secado y desgrase debido a las propiedades disolventes.

**Contacto con los ojos:** Podría causar irritación a los ojos. Las señales y síntomas pueden incluir: dolor, lágrimas, inflamación, enrojecimiento y visión borrosa.

**Ingestión:** Dañino o fatal si se traga. Puede causar molestias gastrointestinales con mareo y depresión del sistema nervioso central. Si se ingiere, respiración deprimida. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea. Riesgo de aspiración si se traga. La aspiración del material en los pulmones debido al vómito puede causar neumonitis química, lo que podría ser fatal.

**Carcinogénesis:** Sin información

**PELIGRO DE SALUD CRONICO:** La exposición repetida o prolongada puede causar daños a la piel, riñón, hígado, y afecciones respiratorias. Puede causar daño al riñón y al hígado así como toxicidad en el desarrollo y reproducción. La inhalación prolongada o repetida a los vapores solventes puede causar un ritmo cardiaco irregular. AVISO: Ciertos informes han relacionado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con el daño permanente al cerebro o al sistema nervioso. Los síntomas incluyen: pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual y pérdida de coordinación. El mal uso intencional al concentrar e inhalar intencionalmente el contenido podría ser dañino o fatal. La sobre exposición o el mal uso del tolueno puede causar daños al hígado, riñones y cerebro, así como anomalías cardíacas. Ha habido casos de anemia aplásica de tolueno en exposiciones industriales (ACGIH, 1992). El tiempo aumentado de la coagulación y reducido coagulándose factores se han encontrado también, son indicadores del daño a la médula ósea (Clayton & Clayton, 1994). La exposición a n-Hexano puede causar daños a los nervios de los brazos y piernas y causar adormecimiento de los dedos de las manos y de los pies, cuyo efecto puede ser permanente. Los síntomas incluyen: pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual y pérdida de coordinación.

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Piel el Contacto, Pele la Absorción, Aspiración

**Valor de toxicidad aguda**

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo

| <u>N°- CAS</u> | <u>Nombre químico</u>  | <u>Oral LD 50</u> | <u>Dérmica LD50</u> | <u>Vapor CL50</u> |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 110-54-3       | N-Hexano               | 25000 mg/kg Rat   | 3000 mg/kg Rabbit   | > 31.86 mg/L Rat  |
| 67-64-1        | Acetona                | 5250 mg/kg mouse  | >15688 mg/kg rabbit | 50 mg/L Rat       |
| 108-88-3       | Tolueno                | 2600 mg/kg Rat    | 12000 mg/kg Rabbit  | 12.5 mg/L Rat     |
| 9010-98-4      | Polychlorinated Rubber | >5000 mg/kg Rat   | N.I.                | N.I.              |
| 96-37-7        | Methylcyclopentane     | 28710 mg/kg Rat   | 3000 mg/kg Rabbit   | > 31.86 mg/L Rat  |
| 96-14-0        | 3 - Metilpentano       | 28710 mg/kg Rat   | 3000 mg/kg Rabbit   | > 31.86 mg/L Rat  |
| 107-83-5       | Dimetilpropilmetano    | 28710 mg/kg Rat   | 3000 mg/kg Rabbit   | > 31.86 mg/L Rat  |
| 1309-48-4      | Oxidodemagnesio        | >3870 mg/kg Rat   | N.I.                | N.I.              |

N.I. = Sin información

## 12. Información ecológica

**Informacion Ecologica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Información sobre el desecho:** Residuos y material derramado son residuos peligrosos debido a inflamabilidad. Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos. Los líquidos no se pueden desechar en un relleno sanitario. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No tirar los residuos por el desagüe. No reutilice los contenedores vacíos. El contenedor de este producto puede presentar riesgos de incendio o explosión, incluso cuando se vacía. Para evitar el riesgo de lesiones, no cortar, perforar o soldar en o cerca de este contenedor.

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Lea todas instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

## 14. Información relativa al transporte

**Precauciones especiales de transporte:** Sin información

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Nombre UN/NA DOT:</b>             | UN1133                                   |
| <b>Nombre apropiado de embarque:</b> | Adhesivos, containing a flammable liquid |
| <b>Nombre técnico:</b>               | No Aplicable                             |
| <b>Clase de riesgo:</b>              | 3 Flammable liquid                       |
| <b>Subclase de Peligros:</b>         | No Aplicable                             |
| <b>Grupo embalaje:</b>               | III                                      |

## 15. Información reglamentaria

### SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| <u>Nombre químico</u> | <u>N°- CAS</u> |
|-----------------------|----------------|
| N-Hexano              | 110-54-3       |
| Tolueno               | 108-88-3       |

**LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS:**

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.  
Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA12(b) en este producto .

**16. Otras informaciones**

Fecha última revisión: 1/14/2019 Reemplaza: 3/6/2017

Motivo de la revisión: Product Composition Changed  
Substance and/or Product Properties Changed in Section(s):  
01 - Product Information  
05 - Flammability Information  
08 - Exposure Controls/Personal Protection  
09 - Physical & Chemical Information  
11 - Toxicological Information  
13 - Disposal Information  
14 - Transportation Information  
15 - Regulatory Information  
16 - Other Information  
Substance Regulatory CAS Number Changed  
Substance Hazardous Flag Changed  
Substance Hazard Threshold % Changed  
Revision Statement(s) Changed

Ficha de Datos de Seguridad producida por: Departamento de Regulación

**Clasificaciones HMIS:**

| Salud: | Inflamabilidad: | Reactividad: | Protección personal : |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 3*     | 4               | 1            | X                     |

COV menos agua, menos el solvente exento, g/L: 592.6

COV material, g/L: 476

Según la definición de COV California Reglamento Productos de Consumo, Peso %: 58.5

VOC Actual, Wt/Wt%: 58.5

Los textos con las declaraciones de peligrosidad del GHS se muestran en la sección 3 describiendo cada ingrediente:

|      |  |
|------|--|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.   |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.   |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.  |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.  |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

Iconos para pictogramas GHS mostrados en la Sección 3 que describen cada ingrediente:

GHS02



GHS07



GHS08



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

DAP cree los datos y las declaraciones contenidas en esto son exacto al la fecha de esto. Ellos son ofrecidos en valores como típicos de buena fe y no como una descripción del producto. Ninguna GARANTIA DE MERCHANTABILITY, la GARANTIA DE la SALUD PARA PROPOSITO PARTICULAR ni CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA ni IMPLICADO, ES HECHO CON RESPECTO A LA INFORMACION EN ESTO PROPORCIONADO ni EL PRODUCTO A QUE LA INFORMACION se REFIERE. Desde que este documento es pensado sólo como una guía al uso apropiado y el manejo preventivo del mencionó el producto por una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario a (yo) revisa las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determina si ellos son apropiados.