




# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD®** es un adhesivo de gran resistencia, a prueba de intemperie, diseñado para la instalación permanente de la mayoría de las alfombras de exteriores y césped artificial. La fórmula a base de caucho de agarre rápido es resistente a las ondulaciones.



EMPAQUE	COLOR	UPC
<b>Cuarto de galón (0.95 l)</b>	Marrón claro	7079800442
<b>Galón (3.8 l)</b>	Marrón claro	7079800443

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación**
- **El adhesivo de caucho fuerte es resistente a las ondulaciones**
- **Use en clima frío o cálido de 45°F a 100°F (7°C a 38°C)**

### USOS SUGERIDOS

Para unir permanentemente la mayoría de las alfombras de exteriores, incluyendo céspedes artificiales con respaldo de caucho o con respaldo de poliéster a asfalto, concreto y madera.

**El Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD®** está formulado para uso con alfombras con respaldo de caucho o de poliéster y céspedes artificiales. No se recomienda este producto para instalar baldosas o alfombras con respaldo de uretano o vinilo. No use sobre alquitrán ni papel de fieltro. Para uso en exteriores únicamente.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

El Adhesivo para alfombra de exterior para todo clima DAP® WELDWOOD® se puede usar sobre madera tratada o sin tratar (se debe tener cuidado de comprobar que la madera tratada tenga bajo contenido de humedad antes de aplicar el adhesivo) y concreto. Se puede usar en clima fresco o cálido de 45°F a 100°F (7°C a 38°C) Soporta la lluvia, la nieve, el hielo y la congelación. Esta fórmula estable a la congelación/descongelación es a prueba de clima y se puede exponer a la lluvia después de 24 horas.

## APLICACIÓN

### Preparación:

1. La temperatura del piso, el revestimiento de piso y el adhesivo deben estar al menos de 45°F a 100°F (7°C a 38°C) a menos que el fabricante del piso recomiende otra cosa.
2. Cuando se use en áreas confinadas de exterior, proporcione ventilación adecuada para que las emanaciones no puedan concentrarse en un lugar.
3. La unión de las superficies debe ser limpia, seca, libre de cera, rasa, suciedad, pintura, oros contaminantes y humedad debido a la presión hidrostática.

Tipo de revestimiento de piso	Tamaño de la muesca del palustre	Cubrimiento aprox.
Productos aminados y alfombra de punzonado de aguja	Muesca cuadrada 1/16" x 1/16" x 1/16" (1.6 mm x 1.6 mm x 1.6 mm)	16-22 yd <sup>2</sup> (13.4-18.4 m <sup>2</sup> )/gal (3.8 l)
Alfombra de respaldo liso (esponja, alta densidad, espuma, caucho y polipropileno de tejido apretado)	Muesca cuadrada 3/32" x 3/32" x 3/32" (4.8 mm x 4.8 mm x 4.8 mm)	12-16 yd <sup>2</sup> (10 -13.4 m <sup>2</sup> )/gal (3.8 l)
Alfombra con respaldo texturizado o con respaldo de poliéster (prerrevestida con Duragon, yute, látex, tejida y PVC unitario tejido de lino Action-Bac® polipropileno)	Muesca cuadrada 1/8" x 1/8" x 1/8" (2.4 mm x 2.4 mm x 2.4 mm)	12-16 yd <sup>2</sup> (10- 13.4 m <sup>2</sup> )/gal (3.8 l)

**El cubrimiento puede aumentar o disminuir de acuerdo con la superficie del piso.**

### Aplicación:

1. Distribuya el revestimiento de piso de acuerdo con las instalaciones del fabricante.
2. Aplique el adhesivo uniformemente en el piso limpio usando el tamaño de palustre recomendado.
3. Se pueden desarrollar "adherencias" antes de bajar la alfombra o el revestimiento de piso al adhesivo. Para determinar si se han desarrollado "adherencias", coloque una pieza sobrante de material en el adhesivo y hale la pieza. Si aparecen hilos o "adherencias", proceda con el paso 4. Si no aparecen "adherencias", espere 5 minutos y repita este paso.
4. Una vez que se desarrollen "adherencias", coloque el revestimiento en el adhesivo. Pase un rodillo de 75 lb (34 kg) en ambas direcciones. Si instala alfombra con respaldo de espuma o esponja, use un tubo de núcleo de cartón para alfombra para alisarla.
5. Si se forman burbujas, inserte un punzón en el centro de la burbuja para permitir que escape el vapor y alísela.
6. Si fuese necesario hacer uniones, siga las instrucciones del fabricante para sellar las uniones y terminar la instalación.
7. No exponga a circulación intensa durante 24 horas.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Pasta mediana
Vehículo:	Polímero sintético
Volátil	Alcoholes de Lactol
Olor:	Leve
Sólidos:	77% por peso
Peso/galón:	10.5 libras (4.8 kg)
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Soporta menos de 5 ciclos
Vida útil:	12 meses

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Use agua jabonosa para retirar el adhesivo del rodapié y los implementos. Utilice alcoholes minerales para el adhesivo seco.

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto soporta 5 ciclos de congelación/descongelación sin que se afecte su rendimiento. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa ajustada.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja MSDS llamando al 888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com).



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## GARANTÍA

### Garantía limitada

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para el cumplimiento de la garantía. Deberá tener el recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame.

La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de **comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular**. En ningún caso DAP será responsable por daños incidentales **o resultantes**. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones de daños accidentales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 o [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**