



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo para rodapié DAP® WELDWOOD®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo para rodapié DAP® WELDWOOD® es un adhesivo no inflamable a base de acrílico, estable a la congelación/descongelación con buena adherencia inicial y características de dispersión fácil para la instalación rápida de la mayoría de los rodapiés sobre una diversidad de superficies.



| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|-------------------------|--------------|------------|
| Cuarto de galón (0.94L) | Blanco hueso | 7079825053 |
| Galón (3.8L) | Blanco hueso | 7079825054 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- No requiere del uso de abrazadera
- No mancha
- Fácil de dispersar
- Fácil de limpiar
- No es inflamable – cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)

USOS SUGERIDOS

Para unir rodapié de vinilo o caucho a la mayoría de las superficies de interior.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

El Adhesivo para rodapié DAP® WELDWOOD® se adhiere a la mayoría de los rodapiés de caucho y vinilo para pared, escayola curada, madera, contrachapado y tablero duro, baldosa de cerámica, concreto totalmente curado y superficies pintadas. No use sobre revestimientos de paredes de vinilo ni en pintura epóxica. Su “agarre húmedo” inicial facilita trabajar las esquinas y permite que el rodapié pueda colocarse inmediatamente después de dispersar el producto. No mancha el rodapié. Es resistente al agua cuando seca. Produce poco olor y cumple con las normas de COV.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

PREPARACIÓN

1. Mantenga el adhesivo, el rodapié y la habitación a una temperatura estable de al menos 65°F (18°C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no se puedan percibir. El tiempo para trabajar el adhesivo es de 20 minutos.
3. Las temperaturas bajas y la humedad alta pueden prolongar el tiempo de exposición al aire.

INSTRUCCIONES:

1. Acondicione previamente el rodapié enrollado o doblado colocándolo plano durante las 24 horas previas a la instalación.
2. Retire el revestimiento de vinilo de la pared, así como el adhesivo viejo del área donde lo va a pegar antes de adherir el rodapié. La superficie de la pared debe estar limpia, seca, plana, firme y sin residuos. Escarifique (vuelva áspera) la superficie de la pintura brillante. El enlucido deberá estar seco y totalmente curado.
3. Revuelva el adhesivo. Aplique el adhesivo uniformemente a la parte posterior del rodapié o a la pared con un esparcidor dentado recomendado.
4. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir durante un período de 20 minutos para trabajarlo.
5. Presione el rodapié firmemente en su lugar mientras el adhesivo esté aún mojado. Utilice un rodillo manual inmediatamente para garantizar el contacto uniforme.

Tamaño de la muesca del palustre

Muesca en V de
5/32" x 1/8" (4.0 x 3.2 mm)



Muesca en V de
1/8" x 1/8" (3.2 x 3.2 mm)

Cubrimiento aprox.

160 pies lineales/galón de rodapié de 4", o
50 pies lineales/galón de rodapié

200 pies lineales/galón de rodapié de 4", o
60 pies lineales/galón

El cubrimiento depende de la condición del palustre y de la porosidad de la superficie.

APLICACIÓN:

1. Instale el rodapié según las instrucciones del fabricante del rodapié. Si no se proporcionan instrucciones, observe las instrucciones que se indican a continuación.
2. Precoloque el rodapié en las esquinas externas e internas.

Para las esquinas externas: Mida cuidadosamente y luego raspe la parte posterior del rodapié con una cuchilla multiuso para permitir que se forme la esquina. Forme la esquina calentando el rodapié con una antorcha o pistola térmica, teniendo cuidado de no quemar el rodapié. Doble el rodapié a la mitad, enfríelo en un cubo de agua y abra para encajar en la esquina. Si no hay fuente de calor disponible, doble el rodapié a la forma deseada y sostenga en esa forma mientras presiona firmemente en el adhesivo

Para las esquinas internas: Mida cuidadosamente y corte una muesca en ángulo recto en la parte inferior del rodapié para permitir que se forme la esquina. Forme la esquina calentando el rodapié con una antorcha o pistola térmica, teniendo cuidado de no quemar el rodapié. Presione el rodapié en la esquina con una pieza de madera y permita que enfríe en la forma deseada. Si no hay fuente de calor disponible, doble el rodapié a la forma deseada y sostenga en esa forma mientras presiona firmemente en el adhesivo



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Aplique el adhesivo uniformemente a la parte posterior del rodapié o a la pared con un esparcidor dentado recomendado. No aplique más adhesivo del que pueda cubrir durante un periodo de 20 minutos para trabajarlo.
4. Presione el rodapié firmemente en su lugar mientras el adhesivo esté aún mojado. Utilice un rodillo manual inmediatamente para garantizar el contacto uniforme.
5. Pase un rodillo hacia las piezas previamente instaladas para cerciorarse de que no haya separaciones ente las piezas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| | |
|--|----------------------------|
| Apariencia/Consistencia: | Pasta mediana |
| Vehículo: | Látex acrílico sintético |
| Volátil: | Agua |
| Olor: | Leve |
| Sólidos: | 60% por peso |
| Peso/galón: | 11 libras (5 kg) |
| Tiempo para trabajarlo: | 20 minutos |
| Estabilidad a la congelación/descongelación: | Pasa menos de 5 ciclos a 0 |
| Vida útil: | 12 meses, sin abrir |

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Retire el exceso de adhesivo de la superficie de la baldosa con agua jabonosa y almohadilla plástica suave para restregar. No limpie las baldosas con disolvente. Limpie el adhesivo húmedo de las herramientas con agua jabonosa; utilice alcoholes minerales para el adhesivo que haya secado. Es posible que el adhesivo totalmente seco necesite cortarse o rasparse. **NO** utilice alcoholes minerales ni otros solventes para retirar el producto de la piel.

El producto en un contenedor sin abrir tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa muy bien ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. Deberá tener su recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame. La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de **comerciability o idoneidad para un uso o finalidad en particular**. En ningún caso DAP será responsable por daños incidentales o **resultantes**. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones de daños incidentales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com