



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo para baldosas de piso DAP® WELDWOOD®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo para baldosas de piso DAP® WELDWOOD® es un adhesivo sintético de gran adherencia a base de látex/resina, sensible a la presión. Está especialmente diseñado para la instalación de las baldosa de compuesto de vinilo nuevas (VCT) y baldosas de asfalto.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (0.94L)	Transparente	7079800136
Galón (3.8L)	Transparente	7079800137
4 galones (15.1L)	Transparente	7079800139

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Es transparente cuando seque para permitir que las líneas de tiza se puedan transparentar
- Seca rápido para brindar un agarre/adherencia inicial
- Hasta horas de tiempo para trabajarlo
- Fácil de dispersar
- Estable en cuanto al congelamiento/descongelamiento.
- No es inflamable – cumple con VOC

USOS SUGERIDOS

Para unir baldosas de piso de asfalto, compuesto de vinilo y linóleo a la mayoría de los pisos en buen estado estructural. También se puede usar para baldosas de linóleo, alfombras con respaldo de espuma o esponja. **NO** se recomienda para el uso con o sobre productos de lámina de vinilo puro, baldosas de vinilo sólido, baldosas de asfalto viejo o baldosas de asbesto.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

La fórmula de poco olor, fácil de dispersar brinda un endurecimiento rápido pero largo tiempo para trabajarlo (hasta 24 horas dependiendo de las condiciones climáticas) lo que permite la reubicación fácil de las baldosas. Este producto superadherente brinda estupendo agarre inicial. No es inflamable, cumple con COV y es estable a la congelación/descongelación.

APLICACIÓN

Preparación:

1. Mantenga el adhesivo, las baldosas y la habitación a una temperatura estable de al menos 65°F (18°C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los contrapisos por encima o por debajo del nivel del piso deben estar nivelados, firmes, secos, lisos, limpios y libres de polvo, suciedad, cera, pintura y materiales ajenos. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de vertido) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.

Tipo de revestimiento de piso

Baldosas de 1/8" y 3/32"

Tamaño de la muesca del palustre

Muesca cuadrada
1/16" x 1/16" x 1/16"
(1.6 mm x 1.6 mm x 1.6 mm)

Cubrimiento aprox.

160-220 pies²
(14.9-20.4 m²)/gal (3.8 l)

****Una baldosa más gruesa puede requerir una muesca más grande****

Aplicación:

1. Aplique una capa uniforme de adhesivo con el palustre recomendado. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
2. No devuelva el adhesivo excesivo al contenedor. Deje que el adhesivo "endurezca" hasta que esté transparente y se sienta pegajoso pero no se transfiera al dedo cuando lo toca ligeramente.
3. Coloque las baldosas con cuidado. Presione la baldosa de manera firme y uniforme en su posición.
4. Termine la instalación y la adaptación en el lapso de 24 horas. Si el fabricante de las baldosas lo recomienda, pase un rodillo de 100 lb (45 kg).



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia:	Pasta que se puede verter
Vehículo:	Resina de látex sintético
Volátil:	Agua
Olor:	Leve
Sólidos:	62% por peso
Peso/galón:	8.6 lb (3.9 kg)
Tiempo total de curado:	24 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Soporta menos de 5 ciclos
Vida útil:	12 meses, sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Use agua jabonosa para retirar el adhesivo del rodapié y los implementos. Utilice alcoholes minerales para el adhesivo seco.

El producto en un contenedor sin abrir tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa muy bien ajustada. Sigue las instrucciones iniciales durante la reutilización. El producto soporta al menos dos ciclos de congelación/descongelación sin que se afecte su rendimiento. Cierre muy bien el contenedor y almacene en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía

Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto para el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.