



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo multiuso para piso WELDWOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo multiuso para piso WELDWOOD® de DAP® es a base de resina/látex. Su pegajosidad duradera permite la reubicación fácil así como la eliminación de bolsas de aire al día siguiente. Este producto versátil de gran resistencia, es adecuado para muchos tipos de revestimientos de piso. El adhesivo multiuso para piso WELDWOOD® de DAP® puede ser usado sobre concreto seco totalmente curado en, sobre o por debajo del nivel del suelo o en contrachapado de categoría para revestimiento de piso o tablero de partículas y una diversidad de superficies. Forma una unión fuerte, resistente al agua.

NOTA: Este producto no está diseñado para baldosas de vinilo sólido/laminados ni alfombras con respaldo de celdas de uretano. Recomendamos pruebas de preinstalación con materiales nuevos y respaldos poco usuales.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco hueso	7079800141
Galón (3.78 l)	Blanco hueso	7079800142
4 Galones (208 l)	Blanco hueso	7079800144

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Agarre rápido**
- **Sin deslizamiento**
- **Resistente al agua**
- **No es inflamable – Cumple con las normas de COV**
- **Excede los requisitos ANSI 136.1 Tipo I**

USOS SUGERIDOS

Se utiliza para instalar productos de laminados flexibles, con respaldo de fieltro, baldosas de compuesto de vinilo (VCT), baldosas de corcho o caucho y alfombras con respaldo de polipropileno, yute, caucho (esponja y espuma, Enhancer®, uretano de celdas cerradas, látex unitario, tejido y fusión en caliente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

Preparación:

1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso y la habitación a una temperatura de al menos 65° F (18° C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los contrapisos sobre, por encima o por debajo del nivel del suelo deben estar planos, firmes, secos, lisos, limpios y libres de polvo, suciedad, cera, pintura y material extraño. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de vertidos) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.

Tipo de revestimiento de piso

Tamaño de la muesca del palustre

Cubrimiento aprox.

Productos laminados, VCT
.080, 1/8" y 3/32" y alfombra
con respaldo fileteado liso

1/16" x 1/16" x 1/16"
(1.6 mm x 1.6 mm x 1.6 mm)
Muesca cuadrada

18-22 yd²/gal
(15-18.4 m²/gal)

Alfombras con respaldo
texturizado regular

1/8" x 1/8" x 3/16"
(3.2 mm x 4.7 mm x
3.2 mm)
Muesca en V

8-14 yd²/gal
(6.7-10.3 m²/gal)

Alfombras con respaldo
texturizado profundo

1/8" x 1/8" x 3/16"
(2.4 mm x 3.2 mm x
3.2 mm)
Muesca en U

6-22 yd²
(5-18.4 m²/gal)

Aplicación:

1. Aplique el adhesivo con un palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°. No disperse más adhesivo del que pueda cubrir en 20-40 minutos. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
2. Ubique el revestimiento de piso adecuadamente y colóquelo sobre el adhesivo. Deje que el adhesivo seque durante 15 minutos cuando trabaje con sustratos menos porosos o alfombras con respaldo rígido.
3. Revise para comprobar si el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente al revestimiento de piso levantando una esquina periódicamente. Si esto no ocurre, aplique más adhesivo. Corte, coloque y reajuste dentro del tiempo recomendado para trabajarlo.
4. Pase un rodillo estándar de 100 lb (45 kg) o más a lo ancho y largo del revestimiento de piso o siga las instrucciones del fabricante del revestimiento de piso.
5. Cuando encuentre uniones transversales, use un sellador de uniones de alfombra para adherir la unión transversal al piso.
6. Termine la instalación de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la alfombra



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Pasta suave
Vehículo	Látex sintético y resinas
Volátil	Agua
Sólidos	60% por peso
Peso/galón (3.78 l)	10 lb (7.1 kg)
Tiempo para trabajarlo	20-40 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Pasa 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses, sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Use alcoholes minerales y una almohadilla plástica suave para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. La superficie se debe secar inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá cortar o raspar.

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa muy bien ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Almacene en el empaque original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si se encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS y tenga disponible el recibo de ventas y el envase del producto para el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta.

Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresas o implícitas, incluyendo las garantías de comercialización **o idoneidad para un uso o propósito particular**. En ningún caso DAP será responsable por daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita o las exclusiones puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224.

Información sobre el uso: Llame al **1-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en “Ask

the Expert” (Pregúntele al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.