

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDS</b> | <p><b>Números telefónicos de emergencia las 24 horas</b><br/><b>Emergencias médicas/Control de Toxicología:</b><br/><b>En EEUU.: Llame 1-800-222-1222</b></p> <p><b>Fuera de los EE.UU.: Llame al Centro de Control de Toxicología local.</b></p> <p><b>Transporte/Centro nacional de Respuesta:</b><br/><b>1-800-535-5053</b><br/><b>1-352-323-3500</b></p> <p>NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IMPORTANTE: Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## 1. Identificación del preparado/Empresa

|                                       |                                                                                                                        |                               |                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                        | Weldwood Original Contact Cement                                                                                       | <b>Fecha última revisión:</b> | 12/5/2024                            |
| <b>Código de Barras del Producto:</b> | 070798002715, 070798002722, 070798002739                                                                               | <b>Reemplaza:</b>             | 4/12/2022                            |
| <b>Fabricante:</b>                    | DAP Global Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (asuntos de no emergencia) | <b>Uso del producto:</b>      | Adhesive                             |
|                                       |                                                                                                                        | <b>HDS Número</b>             | 3050301                              |
|                                       | Coordinador de HDS: MSDS@dap.com                                                                                       | <b>Preparador:</b>            | Reglamentación y Asuntos Ambientales |
|                                       | Teléfono de Emergencia:<br>Transportación: 1-800-535 -5053<br>1-352-323-3500<br>Poison Control: 1-800-222-1222         |                               |                                      |

## 2. Identificación de los Peligros

**REPASO DE EMERGENCIA:** ¡PELIGRO! Inflamable Los vapores podrían causar llamaradas o explosión. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante e inflamarse. Líquido y vapor inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante e inflamarse. NO fume. Apague todas las llamas y llamas piloto, y las estufas, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores desaparezcan. Mantenga el contenedor cerrado y lejos del calor, chispas y llama abierta. Almacene lejos de materiales cáusticos y oxidantes. Evite respirar el vapor. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use únicamente con ventilación adecuada. Evite la acumulación de vapores abriendo todas las puertas y ventanas para lograr una ventilación cruzada. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Dañino o fatal si se traga. Riesgo de aspiración si se traga - puede entrar en los pulmones y causar daño. Podría afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareo, dolor de cabeza o náuseas.

Clasificación GHS

Carcinogénesis, categoría 1B, Irritación a los ojos, categoría 2A, Irritación de la piel, categoría 2, líquido inflamable - categoría 2, STOT, exposición repetida, categoría 1, STOT, exposición única, categoría 3, NE, STOT, exposición única, categoría 3, RTI , Toxicidad aguda, Inhalación, categoría 4 , Toxicidad reproductiva, categoría 2

Símbolos de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Riesgos del preparado

19% De la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida

DECLARACIONES DE PELIGRO GHS

|                                          |      |                                                                         |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| líquido inflamable - categoría 2         | H225 | Líquido y vapores muy inflamables.                                      |
| Irritación de la piel, categoría 2       | H315 | Provoca irritación cutánea.                                             |
| Irritación a los ojos, categoría 2A      | H319 | Provoca irritación ocular grave.                                        |
| Toxicidad aguda, Inhalación, categoría 4 | H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                           |
| STOT, exposición única, categoría 3, RTI | H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                   |
| STOT, exposición única, categoría 3, NE  | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                   |
| Carcinogénesis, categoría 1B             | H350 | Puede ocasionar cáncer.                                                 |
| Toxicidad reproductiva, categoría 2      | H361 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.         |
| STOT, exposición repetida, categoría 1   | H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

GHS etiqueta los consejos de prudencia

|                |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Mantener fuera del alcance de los niños.                                                                                                                             |
| P201           | Pedir instrucciones especiales antes del uso.                                                                                                                        |
| P210           | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.                               |
| P260           | No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                                                                                |
| P262           | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.                                                                                                                  |
| P264           | Lavar ... concienzudamente tras la manipulación.                                                                                                                     |
| P271           | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.                                                                                                      |
| P280           | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.                                                                                                                  |
| P302+P352      | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.                                                                                                  |
| P303+P361+P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.                             |
| P304+P340      | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                           |
| P305+P351+P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P308+P313      | EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.                                                                                                  |
| P312           | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.                                                                                    |
| P321           | Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).                                                                                                    |
| P332+P313      | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                                                                                                                |
| P337+P313      | Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.                                                                                                             |
| P362           | Quitar las prendas contaminadas.                                                                                                                                     |
| P370+P378      | En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.                                                                                                                  |
| P403+P233      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.                                                                                 |
| P403+P235      | Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.                                                                                                      |
| P405           | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                  |
| P501           | Eliminar el contenido/el recipiente en ...                                                                                                                           |

Consejos de prudencia GHS hoja de datos de seguridad

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P240 | Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.     |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.../ antideflagrante. |
| P242 | Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.                             |

P243  
P270

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

### 3. Composición/Información sobre los componentes

| Nombre químico                       | Nº- CAS    | Peso %  | Símbolo GHS       | Declaración GHS                      |
|--------------------------------------|------------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| Tolueno                              | 108-88-3   | 30-60   | GHS02-GHS07-GHS08 | H225-304-315-320-332-335-336-361-372 |
| Calumet 210-245, lacquer diluent     | 68410-97-9 | 10-30   | GHS07-GHS08       | H304-312-315-332-336                 |
| Polychlorinated Rubber               | 9010-98-4  | 7-13    | Sin información   | Sin información                      |
| Metiletilcetona                      | 78-93-3    | 7-13    | GHS02-GHS07-GHS08 | H225-319-332-335-336-373             |
| Caliente Resina Reactiva De Phenolic | 25085-50-1 | 1-5     | Sin información   | Sin información                      |
| Resina De Hidrocarburo De Petroleo   | 64742-16-1 | 1-5     | GHS07             | H315                                 |
| Oxidodemagnesio                      | 1309-48-4  | 0.5-1.5 | GHS07             | H319-335                             |
| Talco, forma de no-asbestos          | 14807-96-6 | 0.1-1.0 | GHS08             | H350                                 |

El texto para el SGA Indicaciones de peligro que se muestran arriba (si los hay) se da en la sección de "Otra información".

### 4. Primeros auxilios

**Inhalación:** Si se inhala, retire al aire fresco. Si no hay respiración, administre respiración artificial. Si hay dificultades para respirar, administre oxígeno. Obtenga atención médica de inmediato. La NOTA: El personal sólo entrenado debe administrar la respiración artificial o dar oxígeno.

**Contacto con la piel:** Lave la piel con agua y jabón durante 15 minutos. Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten. Retire y lave la ropa contaminada. NO intente pelar el material solidificado de la piel o usar solventes o diluyentes. Se recomienda el uso de aceite vegetal o mineral para retirar este material de la piel. Enjuague el área expuesta con agua mientras retira la prenda contaminada. Obtenga atención médica si la irritación persiste. Para retirarlo de la piel, retire por completo con un paño seco o toalla de papel, antes de lavar con detergente y agua.

**Contacto con los ojos:** Si el material cae en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consultar a un médico.

**Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

### 5. Medidas de lucha contra incendios

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Elimine las fuentes de ignición: calor, equipo eléctrico, chispas y llamas. Líquido inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante e inflamarse. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los contenedores podrían explotar si se exponen a calor extremo. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Use un aparato para respiración auto-contenida con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas. Enfríe los contenedores expuestos al fuego usando un atomizador de agua.

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Sustancias Químicas Secas, Espuma, Spray o Bruma de Agua, Agua

### 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

**Precauciones para la protección del medio ambiente:** Sin información

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Lea todas instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

### 7. Manipulación Y Almacenamiento

**Manipulación:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Proveer de ventilación adecuada. Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso. Evitar el calor, las chispas y las llamas abiertas. Use prendas de protección personal adecuadas. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Usar en un área bien ventilada. Abra todas las ventanas y puertas o use otro medios para garantizar una ventilación cruzada y la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Sentir el olor no es una advertencia adecuada de condiciones peligrosas. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión. Lave a

fondo después de manipular. No use en áreas donde se puedan generar chispas estáticas. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. El mal uso intencional al concentrar e inhalar los vapores podría ser dañino o fatal. Las actividades de construcción y de reparaciones pueden afectar de manera adversa la calidad del aire en interiores. Consulte con los ocupantes o un representante (es decir, mantenimiento, administrador de construcción, higienista industrial, u oficial de seguridad) para determinar las formas de reducir el impacto.

**Almacenamiento:** Almacene lejos del calor y fuentes de ignición. No almacene a temperaturas por encima de 120 °F (49 °C). Almacene los contenedores lejos del calor y congelamiento excesivos. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes. Manténgase el recipiente bien cerrado.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Componentes con límites de exposición

| <u>Nombre químico</u>                | <u>ACGIH TLV-TWA</u>                                                                                            | <u>ACGIH-TLV STEL</u> | <u>OSHA PEL-TWA</u>                                     | <u>OSHA PEL-CEILING</u> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tolueno                              | 20 ppm TWA                                                                                                      | N.E.                  | 200 ppm TWA                                             | 300 ppm Ceiling         |
| Calumet 210-245, lacquer diluent     | N.E.                                                                                                            | N.E.                  | N.E.                                                    | N.E.                    |
| Polychlorinated Rubber               | N.E.                                                                                                            | N.E.                  | N.E.                                                    | N.E.                    |
| Metiletilcetona                      | 75 ppm TWA                                                                                                      | 150 ppm STEL          | 200 ppm TWA, 590 mg/m3 TWA                              | N.E.                    |
| Caliente Resina Reactiva De Phenolic | N.E.                                                                                                            | N.E.                  | N.E.                                                    | N.E.                    |
| Resina De Hidrocarburo De Petroleo   | N.E.                                                                                                            | N.E.                  | N.E.                                                    | N.E.                    |
| Oxidodemagnesio                      | 10 mg/m3 TWA inhalable particulate matter                                                                       | N.E.                  | 15 mg/m3 TWA fume, total particulate                    | N.E.                    |
| Talco, forma de no-asbestous         | 2 mg/m3 TWA particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica, respirable particulate matter | N.E.                  | 20 mppcf TWA if 1%N.E. Quartz or more, use Quartz limit |                         |

Otros consejos: MEL = Límite de Exposición Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Estándar de Exposición Ocupacional Sk = Sensibilización de la Piel NE = No Establecido

### Protección personal



**Protección respiratoria:** Un respirador para purificar el aire, aprobado por el NIOSH con cartucho de vapor orgánico podría ser necesario bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones de transporte por el aire superen los límites de exposición. Si experimenta humedecimiento de los ojos, dolor de cabeza o mareo o si el monitoreo del aire demuestra niveles de vapor/ rocío por encima de los límites correspondientes, use un respirador apropiado que calce correctamente (aprobado por el Instituto NIOSH) durante y después de la aplicación. Si las concentraciones exceden los límites de exposición especificados, se recomienda el uso de un aparato de respiración con suministro de aire aprobado por el NIOSH. Cuando el factor de protección es excedido, puede que sea necesario el uso de un aparato de respiración autónomo (SCBA). Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador.



**Protección de la piel:** guantes resistentes a disolventes



**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad con protectores laterales.



**Otro equipo de protección personal:** Suministre solución oftálmica y un mandil impermeable a solventes si existe posibilidad de que ocurra contacto con el cuerpo.



**Prácticas de Higiene:** Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizar.

## 9. Propiedades físicas Y químicas

|                                          |                           |                                           |                              |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Color:</b>                            | Canela                    | <b>Apariencia:</b>                        | Thick Liquid                 |
| <b>Olor:</b>                             | Solvente fuerte           | <b>Estado Físico:</b>                     | Liquid                       |
| <b>Densidad:</b>                         | 0.88                      | <b>Umbral de olor:</b>                    | No Establecido.              |
| <b>Freeze Point, °C:</b>                 | No Establecido.           | <b>pH-valor:</b>                          | Ninguno(a)                   |
| <b>Hidrosolubilidad:</b>                 | No Establecido.           | <b>Viscosidad (mPa.s):</b>                | Not Established              |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>    | No Establecido.           | <b>Partition Coeff., n-octanol/water:</b> | No Establecido.              |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | 76.7 - 82.2               | <b>Límites de explosividad, %:</b>        | N.E.                         |
| <b>Punto de inflamación:</b>             | -6                        | <b>Temperatura de autoignición</b>        | No Establecido.              |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | No Establecido.           | <b>Presión de vapor, mmHg:</b>            | No Establecido.              |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | No Establecido.           | <b>Método Flash:</b>                      | Pensky-Martens<br>Closed Cup |
| <b>Polvo combustible :</b>               | No mantiene la combustión |                                           |                              |

(Consulte la sección "Información adicional" para la leyenda de la abreviatura)

(Si el producto es un aerosol, el punto de inflamación indicado anteriormente es el del propelente.)

## 10. Estabilidad Y Reactividad

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones a evitar:** Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No fume.

**Incompatibilidades:** Llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, el calor y las llamas abiertas. Reacción exotérmica con ácidos fuertes. Fuertes comburentes oxidantes, metales alcalinos y tierras de metales alcalinos pueden causar fuegos o explosiones.

**Productos de descomposición peligrosos:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

## 11. Información toxicológica

**Inhalación:** La inhalación de vapores puede causar irritación de la nariz, garganta, pulmones y tracto respiratorio. La inhalación de vapores altamente concentrados puede producir falta de aliento (edema pulmonar). El mal uso intencional al concentrar e inhalar intencionalmente el contenido podría ser dañino o fatal. Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar depresión del sistema nervioso central que conduce a dolores de cabeza, náusea, modorra, mareo y posible narcosis. En casos extremos, puede causar pérdida de conocimiento.

**Contacto con la piel:** Dañino si se absorbe por la piel. Podría causar irritación de la piel. El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis, secado y desgrase debido a las propiedades disolventes.

**Contacto con los ojos:** Podría causar irritación a los ojos. Las señales y síntomas pueden incluir: dolor, lágrimas, inflamación, enrojecimiento y visión borrosa.

**Ingestión:** Dañino o fatal si se traga. Puede causar molestias gastrointestinales con mareo y depresión del sistema nervioso central. Si se ingiere, respiración deprimida. La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea. Riesgo de aspiración si se traga. La aspiración del material en los pulmones debido al vómito puede causar neumonitis química, lo que podría ser fatal.

**Carcinogénesis:** Sin información

**PELIGRO DE SALUD CRONICO:** La exposición repetida o prolongada puede causar daños a la piel, riñón, hígado, y afecciones respiratorias. Puede causar daño al riñón y al hígado así como toxicidad en el desarrollo y reproducción. La inhalación prolongada o repetida a los vapores solventes puede causar un ritmo cardiaco irregular. AVISO: Ciertos informes han relacionado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con el daño permanente al cerebro o al sistema nervioso. Los síntomas incluyen: pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual y pérdida de coordinación. El mal uso intencional al concentrar e inhalar intencionalmente el contenido podría ser dañino o fatal. La sobre exposición o el mal uso del tolueno puede causar daños al hígado, riñones y cerebro, así como anomalías cardíacas. Ha habido casos de anemia aplásica de tolueno en exposiciones industriales (ACGIH, 1992). El tiempo aumentado de la coagulación y reducido coagulándose factores se han encontrado también, son indicadores del daño a la médula ósea (Clayton & Clayton, 1994). Los síntomas incluyen: pérdida de memoria, pérdida de capacidad intelectual y pérdida de coordinación. Los componentes de este producto incluyen polvo de sílice cristalina que, si se inhala, puede causar silicosis, una forma de fibrosis pulmonar progresiva. La sílice cristalina inhalable está catalogada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como carcinógeno del grupo I (pulmón) con base en evidencia suficiente en humanos expuestos ocupacionalmente y evidencia suficiente en animales. La sílice cristalina también figura en la lista del Programa Nacional de Toxicología (NTP) como carcinógeno humano conocido. Los componentes también pueden contener tremolita asbestiforme o no asbestiforme u otros silicatos como impurezas. La exposición a estas impurezas en forma inhalable, por encima del

mínimo, puede ser cancerígena o causar otros problemas pulmonares graves.

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con la Piel, Pele la Absorción, Aspiración

#### Valor de toxicidad aguda

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo

| N°- CAS    | Nombre químico                       | Oral LD 50      | Dérmica<br>LD50    | Vapor CL50    |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 108-88-3   | Tolueno                              | 2600 mg/kg Rat  | 12000 mg/kg Rabbit | 12.5 mg/L Rat |
| 68410-97-9 | Calumet 210-245, lacquer diluent     | 5170 mg/kg Rat  | 1900 mg/kg Rabbit  | N.I.          |
| 9010-98-4  | Polychlorinated Rubber               | >5000 mg/kg Rat | N.I.               | N.I.          |
| 78-93-3    | Metiletilcetona                      | 2483 mg/kg Rat  | 5000 mg/kg Rabbit  | 34.5 mg/l Rat |
| 25085-50-1 | Caliente Resina Reactiva De Phenolic | N.I.            | N.I.               | N.I.          |
| 64742-16-1 | Resina De Hidrocarburo De Petroleo   | N.I.            | N.I.               | N.I.          |
| 1309-48-4  | Oxidodemagnesio                      | >3870 mg/kg Rat | N.I.               | N.I.          |
| 14807-96-6 | Talco, forma de no-asbestous         | N.I.            | N.I.               | N.I.          |

N.I. = Sin información

## 12. Información ecológica

**Informacion Ecológica:** No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Información sobre el desecho:** Residuos y material derramado son residuos peligrosos debido a inflamabilidad. Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos. Los líquidos no se pueden desechar en un relleno sanitario. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No tirar los residuos por el desagüe. No reutilice los contenedores vacíos. El contenedor de este producto puede presentar riesgos de incendio o explosión, incluso cuando se vacía. Para evitar el riesgo de lesiones, no cortar, perforar o soldar en o cerca de este contenedor.

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Lea todas instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores.

## 14. Información relativa al transporte

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre UN/NA DOT:             | UN1133                                   |
| Nombre apropiado de embarque: | Adhesivos, containing a flammable liquid |
| Nombre técnico:               | No Aplicable                             |
| Clase de riesgo:              | 3 Flammable liquid                       |
| Subclase de Peligros:         | N.A.                                     |
| Grupo embalaje:               | III                                      |

**Precauciones especiales de transporte:** Sin información

15. Información reglamentaria

Reglamentos federales de EE.UU.

Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

Flammable (gases, aerosols, liquids, or solids), Carcinogénesis, Acute Toxicity (any route of exposure), Toxicidad para la reproducción, Skin Corrosion or Irritation, Serious eye damage or eye irritation, Specific target organ toxicity (single or repeated exposure)

SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| Nombre químico | N°- CAS  |
|----------------|----------|
| Tolueno        | 108-88-3 |

LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS:

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.  
Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA12(b) en este producto .

16. Otras informaciones

Fecha última revisión:12/5/2024

Reemplaza:4/12/2022

Motivo de la revisión:

Cambio en la composición del producto  
Substance Regulatory CAS Number Changed  
Substance Hazardous Flag Changed  
Substance Hazard Threshold % Changed  
Cambio en las sustancias y/o propiedades del producto en la(s) seccion (es):  
02 - Hazards Identification  
05 - Información de Inflamabilidad  
08 - Exposure Controls/Personal Protection  
09 - Información Física y Química  
11 - Información toxicológica  
14 - Información de Transporte  
15 - Regulatory Information  
Cambio en la(s) Declaracion(es) de Revisión

Ficha de Datos de Seguridad producida por:

Departamento de Regulación

| Clasificaciones HMIS: |                 |              |                       |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| Salud:                | Inflamabilidad: | Reactividad: | Protección personal : |
| 3*                    | 3               | 1            | X                     |

COV menos agua, menos el solvente exempto, g/L: 711.0

COV material, g/L: 709

Según la definición de COV California Reglamento Productos de Consumo, Peso %: 83.24

VOC Actual, Wt/Wt%: 80.4

Los textos con las declaraciones de peligrosidad del GHS se muestran en la sección 3 describiendo cada ingrediente:

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.                                             |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel.                                                |
| H315 | Provoca irritación cutánea.                                                    |
| H319 | Provoca irritación ocular grave.                                               |
| H320 | Provoca irritación ocular.                                                     |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.                                                  |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                          |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| H350 | Puede provocar cáncer.                                                         |
| H361 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.                |
| H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.        |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |

**Iconos para pictogramas GHS mostrados en la Sección 3 que describen cada ingrediente:**

GHS02



GHS07



GHS08



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

DAP cree los datos y las declaraciones contenidas en el presente documento son correctas a la fecha de creación del mismo. Son ofrecidos en buena fe como valores típicos, más sin embargo podrían no representar especificaciones técnicas del producto. Ninguna GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, GARANTÍA DE CORRESPONDENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ES HECHA NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ PROVEÍDA O CON RESPECTO AL PRODUCTO AL QUE ESTA.

Dado que este documento está pensado solo como una guía para el apropiado uso y manejo preventivo del producto mencionado, por parte de una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario de (i) revisar las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determinar si las mismas son apropiadas.