



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo para revestimiento de piso laminado DAP® WELDWOOD®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DAP® WELDWOOD® es un adhesivo para revestimiento de piso laminado con base de látex/resina adecuado para la mayoría de los tipos de productos laminados con respaldo de fieltro. Brinda un buen tiempo de deslizamiento. No es inflamable y es estable a la congelación-descongelación. La fórmula de poco olor, baja emisión (COV) es ideal para el uso en escuelas, oficinas bancos, instalaciones de atención a la salud, apartamentos, hogares y otras instalaciones donde la calidad del aire durante y después de realizar el trabajo sea importante para el contratista, el dueño de la edificación y los ocupantes.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón	Blanco hueso	7079825176
Galón	Blanco hueso	7079825178

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Permite la reubicación fácil
- Brinda estupendo agarre inicial
- Fácil de dispersar
- Fácil de limpiar
- Resistente al agua cuando seca
- No es inflamable – cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se usa para instalar la mayoría de los productos laminados con respaldo de fieltro. Se puede usar sobre concreto seco totalmente curado a nivel del piso, por encima o por debajo de este o en contrachapado aprobado APA para nivel del piso. Este producto no se debe usar en laminados con respaldo puro de vinilo ni en baldosas de vinilo sólido. Recomendamos realizar pruebas de preinstalación con materiales nuevos y/o poco usuales de sustrato o respaldo.

APLICACIÓN

SE RECOMIENDA PARA LA INSTALACIÓN DE:

- Productos laminados con respaldo de fieltro
- Productos laminados con respaldo de papel
- Baldosas de piso de caucho y corcho
- Linóleo
- Respaldo de alfombra con goma esponja o espuma de látex de alta densidad.

SE ADHIERE A: • Concreto totalmente curado • Terrazo intensamente pulido • Contrachapado de nivel para revestimiento de piso

NO SE RECOMIENDA PARA: • Productos laminados con respaldo de vinilo • Baldosa de vinilo sólido • Respaldo de alfombra con vinilo o uretano de celdas abiertas

Preparación:

1. Mantenga el adhesivo, el revestimiento de piso y la habitación a una temperatura estable de al menos 65° F (18° C) durante las 24 horas previas y posteriores a la instalación.
2. Proporcione adecuada ventilación durante las 72 horas siguientes a la instalación o hasta que los olores del adhesivo no puedan percibirse.
3. Todos los contrapisos por encima o por debajo del nivel del piso deben estar nivelados, firmes, secos, lisos, limpios y libres de polvo, suciedad, cera, pintura y materiales ajenos.
4. Los pisos de concreto deben estar totalmente curados (no menos de 28 días después de vertidos) y sin exceso de humedad, alcalinidad ni presión de agua. Ejecute las pruebas estándar de humedad y alcalinidad si fuese necesario.

Tipo de revestimiento de piso

Productos laminados con respaldo de fieltro

Tamaño de la muesca del palustre

Muesca cuadrada
1/16" x 1/16" x 1/16"
(1.6 x 1.6 x 1.6 mm)

Cubrimiento aprox.

18-22 yd²/gal
(15 m²- 18.4 m²)/gal (3.8 l)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Aplicación:

1. Aplique el adhesivo con un palustre recomendado sostenido a un ángulo de 45°. No disperse más adhesivo del que pueda cubrir en 20 minutos. No devuelva el exceso de adhesivo al contenedor.
2. Cuando trabaje con sustratos porosos, pase el palustre varias veces
3. Deje que el adhesivo seque aproximadamente 15 minutos cuando lo instale. Ubique el revestimiento de piso adecuadamente y colóquelo en el adhesivo.
4. Revise para comprobar si el adhesivo se está transfiriendo adecuadamente al revestimiento de piso levantando una esquina periódicamente. Si no, aplique más adhesivo. Corte, coloque y reajuste dentro del tiempo recomendado para trabajarlo.
5. Pase un rodillo de 100 lb (45 kg) o más a lo ancho y a lo largo del revestimiento de piso o siga las instrucciones del fabricante del revestimiento de piso. Vuelva a pasar el rodillo en dos horas si fuese necesario.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS HABITUALES

Apariencia/Consistencia:	Pasta suave
Vehículo:	Látex sintético y resinas
Volátil:	Agua
Sólidos:	64% por peso
Peso/galón:	10 libras (5 kg)
Tiempo para trabajarlo:	20-40 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Soporta 5 ciclos
Vida útil de almacenaje:	12 meses sin abrir

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Use alcoholes minerales y una almohadilla plástica suave para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. La superficie se debe secar inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá cortar o raspar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene un mínimo de aire atrapado con una tapa ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Almacene en el empaque original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía

Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un año a partir de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 U orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.