



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol de DAP® para paredes: Tipo cáscara de naranja a base de aceite

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La textura en aerosol de DAP® para paredes tipo cáscara de naranja a base de agua es un aerosol fácil de usar que proporciona una excelente igualación de texturas. Su fórmula blanca resistente al pandeo tiene una fuerte adherencia a la pared, se puede pintar y no requiere de imprimación. El gatillo de agarre ofrece un control manual total para un rociado ergonómico. Tiempo de secado rápido de 5 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada. Uso en interior/exterior.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 20 oz (567 g)	Blanco	7079850016

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ajustable para una excelente igualación de texturas
- Tiempo de preparación de la pintura de 5 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Fuerte adherencia - fórmula resistente al pandeo
- Textura e imprimación en un solo paso
- Gatillo de agarre de control
- Olor más fuerte
- Limpie con alcoholes minerales

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

IMPORTANTE: Agite bien antes y con frecuencia durante el rociado

- Cubra las áreas circundantes para evitar rociar en exceso.
- Aplique a temperaturas superiores a 40°F (4°C)
- Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación
- Dispense una ráfaga rápida sobre un material de desecho para activar la presión
- Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
- Rocíe haciendo ráfagas intermitentes
- Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40°F a 90°F (4°C a 32°C)
- Si bien esta fórmula no requiere imprimación antes de aplicar la pintura, es posible que aún sea necesaria una imprimación según los requisitos de su proyecto o aplicación.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente firme y sin materiales extraños. Realice las reparaciones necesarias en la superficie y asegúrese de que esté lisa y seca antes de aplicar la textura en aerosol.

Aplicación del producto

1. **AGITE** enérgicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata.
2. **QUITE** la pestaña de seguridad superior tirando de la pestaña desde el frente hacia la parte superior de la boquilla. Esta pestaña de seguridad no es reutilizable y debe romperse.
IMPORTANTE: Dispense una ráfaga rápida de material sobre materiales de desecho para activar antes de aplicar a la superficie.
3. **AJUSTE** la textura: para una textura media a espesa, rocíe sin el inserto de pajilla. Para una textura más espesa, superponga los rociados de textura. Para obtener una textura más fina, inserte firmemente la pajilla en la punta de la boquilla. **IMPORTANTE:** Practique sobre un material para desechar antes de aplicar a la pared.
4. **ROCÍE** manteniendo el envase de lata de 12 a 18 pulgadas de distancia de la superficie, con ráfagas intermitentes. Para un difuminado óptimo, utilice diferentes movimientos de pasadas, como arriba y abajo, o de izquierda a derecha. Aplique la textura en pasadas superpuestas para evitar vacíos o zonas irregulares. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el área esté bien ventilada y que se use el equipo de seguridad adecuado.
5. **PARA PINTAR:** Permita que la textura seque por 5 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores, utilice una pintura clasificada para exteriores.
6. **LIMPIE** la pajilla, la boquilla, las herramientas y el área con una toalla y alcoholes minerales, acetona o IPA. Asegúrese de eliminar cualquier acumulación de textura en la punta/boquilla para evitar que el material se seque en la punta. Invierta el envase de lata apuntando la parte superior hacia abajo. Rocíe una ráfaga rápida sobre una superficie desechable hasta que la textura se limpie de la punta.
7. **ALMACENE** a temperatura ambiente, evite el frío o el calor extremos.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el material no está curado	
Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base de polímero	Resinas acrílicas
Porcentaje de sólidos por peso	64.0%
Densidad (lb por galón)	10.9
Olor	Olor más fuerte
Limpieza	Alcoholes minerales, acetona o IPA.
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Fino hasta 130 pies ² (12 m ²) Medio hasta 90 pies ² (8.3 m ²) Grueso hasta 70 pies ² (6.5 m ²)
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 65°F-80°F (18°C-27°C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El material no curado se puede limpiar con alcoholes minerales, acetona o IPA. El exceso de material curado se puede raspar o lijar. Almacene alejado del calor directo a temperaturas comprendidas entre 40°F a 90°F (4°C a 32°C)

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200 Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

(Pregúntele al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.