

## Entretien d'un plancher traité avec EUCO Diamond Hard

◆ Après une installation :

Bien nettoyer le plancher. À l'aide d'une polisseuse rapide au propane munie d'un tampon abrasif diamanté, polir le plancher jusqu'à l'obtention d'un fini très lustré. Il pourrait être requis d'appliquer du EUCO Diamond Hard supplémentaire pendant ce processus pour obtenir le niveau de lustre désiré.

◆ Premiers six mois :

Laver fréquemment le plancher au cours des premiers mois suivant l'application d'EUCO Diamond Hard, puis le laver régulièrement par la suite. Plus EUCO Diamond Hard est poli, plus le plancher sera lustré.

◆ Détergents / décapants :

Utiliser des savons ou des détergents doux (pH neutre à élevé) pour nettoyer les planchers traités au moyen d'EUCO Diamond Hard. Ne pas utiliser de nettoyants ou de détergents acides. Nettoyer les zones où il y a présence de graisse, d'huile ou de traces de pneu avec EUCO CLEAN & STRIP.

◆ Protection :

Protéger le mieux possible le plancher des déversements. L'effet scellant et densifiant d'EUCO Diamond Hard augmentera au cours de la première année de service, mais de bonnes pratiques d'entretien et un nettoyage rapide des déversements sont toujours recommandés pour maintenir la belle apparence du plancher. Plus un déversement reste longtemps sur le plancher, plus il est probable qu'une tache se forme.

◆ Entretien :

La fréquence de l'entretien régulier devrait être fixée en fonction du type et de l'intensité de la circulation, de même que de l'exposition à des matériaux ou produits chimiques abrasifs. L'utilisation d'une récurveuse autoportée ou à conducteur accompagnant pour nettoyer et polir un plancher traité avec EUCO Diamond Hard produira les meilleurs résultats, en plus d'être la méthode la plus pratique pour les grandes surfaces.

◆ Cires / revêtements :

Il n'est pas recommandé d'appliquer des cires ou d'autres revêtements sur un plancher traité avec EUCO Diamond Hard.