



INCRETE STONE ESSENCE

TEINTURE SEMI-TRANSPARENTTE POUR LE BÉTON

EMBALLAGE

Unités de 0,9 litre

RENDEMENT

Varie en fonction de la porosité de la surface, de la taille de l'orifice du vaporisateur et de l'effet désiré. Le rendement moyen se situe entre 4,9 et 7,4 m²/litre (200 et 300 pi²/gal US).

APPARENCE

Liquide colorant concentré offert en 20 couleurs standards

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec de l'eau tiède avant que le matériau ne sèche

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son contenant d'origine non ouvert

SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉS

COV : < 50 g/litre

Conforme aux réglementations applicables en matière de qualité de l'air

BRÈVE DESCRIPTION

INCRETE STONE ESSENCE est un système de coloration concentré à base d'eau composé de pigments d'oxyde de fer transparents et stables aux UV. Une fois appliqué, il crée une surface de béton semi-transparente d'apparence naturelle. INCRETE STONE ESSENCE n'est pas un agent de scellement, mais les surfaces colorées avec INCRETE STONE ESSENCE peuvent être scellées avec des agents de scellement à base de solvants ou à base d'eau. INCRETE STONE ESSENCE est une solution de rechange aux teintures à l'acide.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AVANTAGES

- Sans odeur
- Pas de pelage, d'éclats, de fissuration ou de décoloration
- Ne contient pas d'acides
- Peut être scellé dès qu'il est sec
- Non réactif, ce qui permet de contrôler le résultat

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Liquide coloré à base d'eau

MÉTHODES COURANTES D'APPLICATION

- Vaporisateur à pompe

USAGES COURANTS

- Surfaces de maçonnerie et béton non peintes
- Applications intérieures et extérieures
- Patios
- Applications résidentielles et commerciales
- Béton architectural
- Système de murs architecturaux INCRETE STONE-CRETE
- Béton préfabriqué et coulé
- Tours de piscine (Kool Deck Elite et Keystone Kool Deck)
- Planchers de garages résidentiels
- Passerelles de condominiums

DONNÉES TECHNIQUES

Contient des colorants inorganiques et un liant acrylique.

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES SURFACES

INCRETE STONE ESSENCE est semi-transparent et ne doit pas être utilisé pour couvrir les taches disgracieuses. Les surfaces de béton doivent être en bon état sur le plan structural et exemptes de béton libre ou détérioré, de poussière, de saleté, de peinture, d'efflorescence, d'huile et d'autres contaminants. Enlever tout matériau libre et les revêtements tels que la peinture, les agents de cure et les agents de scellement. INCRETE UNI-STRIPP convient parfaitement pour enlever les anciens revêtements. Nettoyer la surface avec un nettoyant/dégraissant spécialement formulé pour les surfaces en béton et les pavés. Abraser la surface mécaniquement afin d'obtenir un profil de la surface correspondant à CSP 1 à 2 conformément à la directive 310.2 de l'ICRI. Bien nettoyer la surface abrasée.

MALAXAGE ET APPLICATION

Ajouter 1 part d'INCRETE STONE ESSENCE à 3 parts d'eau. Malaxer vigoureusement. Appliquer uniformément avec un vaporisateur à pompe tout en secouant ou en mélangeant périodiquement le produit pour prévenir la séparation des pigments. Éviter la formation de flaques. Laisser la dalle sécher complètement avant de sceller.

SCELLEMENT ET PROTECTION

Pour une durabilité et une résistance à l'usure maximales, appliquer INCRETE CLEAR SEAL, INCRETE HIGH PERFORMANCE EPOXY, INCRETE URETHANE WATER BASED ou INCRETE POLYSEAL HS. Entretien des surfaces intérieures avec INCRETE HIGH GLOSS WAX.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Protéger le produit du gel.
- Ne pas appliquer le produit lorsque la température de la surface est inférieure à 10 °C ou supérieure à 32 °C.
- Les chartes de couleurs représentent une application sur du béton gris moyen. De multiples couleurs peuvent être combinées ou superposées pour ajouter des effets de marbrure. Il est recommandé d'effectuer un essai sur une petite section pour déterminer la couleur finale de chaque projet.
- Pour usage professionnel seulement.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 7.21

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.