



SECTION 1 : INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET LA SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT :	Camelot® Camelot® II Grand Sequoia® Grand Sequoia®ArmorShield™ Grand Canyon® Slateline® Glenwood® Sienna® Woodland®
NOM COMMERCIAL :	Bardeaux d'asphalte/fibre de verre
FAMILLE CHIMIQUE :	N/A
FABRICANT :	GAF
ADRESSE :	1 Campus Drive, Parsippany, NJ 07054
TÉLÉPHONE D'URGENCE 24H/24 (CHEMTREC) :	800 – 424 – 9300
INFORMATION SEULEMENT :	800 – 766 – 3411
PRÉPARÉ PAR :	EHS d'entreprise
APPROUVÉ PAR :	EHS d'entreprise

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

Comme défini dans la norme OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, les produits énumérés ci-dessous sont considérés comme des articles et ne nécessitent pas de FDS. De plus, les articles ne sont pas inclus dans le champ d'application du Système général d'harmonisation (SGH). En tant que tels, les éléments d'étiquetage SGH ne sont pas inclus dans cette FDS. Tous les composants répertoriés pour ce produit sont liés au produit. Lorsqu'ils sont manipulés comme prévu et dans des conditions normales d'utilisation, rien ne prouve que l'un ou l'autre des ingrédients libérés en quantité posent un risque important pour la santé. Bien que ces produits ne soient pas assujettis à la norme OSHA ou aux éléments d'étiquetage du SGH, GAF aimerait divulguer le plus d'information possible sur la santé et la sécurité pour s'assurer que ce produit est manipulé et utilisé correctement. Cette FDS contient des informations précieuses essentielles à la manipulation sans danger et au bon usage du produit. Cette FDS doit être conservée et mise à la disposition des employés et des autres utilisateurs de ce produit. De plus, les recommandations concernant la manipulation et l'utilisation de ces produits devraient être incluses dans les programmes de formation des travailleurs.

AUTRES INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DES DANGERS :

VOIE D'EXPOSITION PRIMAIRE : Poussières nuisibles occasionnelles, inhalation

**SIGNES ET SYMPTÔMES
D'EXPOSITION**

Yeux :	Peut causer une irritation des yeux.
Peau :	Peut causer une irritation de la peau.
Ingestion :	Ce produit n'est pas destiné à être ingéré. En cas d'ingestion, il peut provoquer une irritation temporaire du tractus gastro-intestinal (digestif).
Inhalation :	Peut causer une irritation des voies respiratoires.

RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ : Le NIOSH a découvert que des études menées sur des travailleurs exposés aux émanations d'asphalte ont révélé à plusieurs reprises une irritation des membranes séreuses de la conjonctive (irritation des yeux) et des muqueuses des voies respiratoires supérieures (irritation du nez et de la gorge).

DANGERS CHRONIQUES POUR LA SANTÉ : Des études chez l'homme ont montré que l'exposition à la silice cristalline respirable (quartz) peut provoquer une silicose, une fibrose (cicatrisation) des poumons. La silicose est une maladie grave et irréversible. elle peut être progressive même après la fin de l'exposition; cela peut entraîner une invalidité et la mort. Des études chez l'homme ont également montré que la silicose est un facteur de risque de la tuberculose et que l'exposition professionnelle à la silice cristalline respirable est associée à la maladie pulmonaire obstructive chronique, notamment la bronchite et l'emphysème. Certaines études montrent un nombre excessif de cas de sclérodémie, de troubles du tissu conjonctif, de lupus, de polyarthrite rhumatoïde, de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale terminale chez des travailleurs exposés à la silice cristalline respirable.

CANCÉROGÉNÉICITÉ : Le CIRC a déterminé que l'exposition professionnelle à l'asphalte oxydé et à ses émissions est probablement cancérogène pour l'homme (groupe 2A). Le CIRC a conclu que les données disponibles provenant d'études sur le cancer chez l'homme suggèrent une association entre l'exposition à des asphaltes oxydés lors de la toiture, le cancer du poumon et les tumeurs dans le tractus aéro-digestif supérieur. En outre, le CIRC a trouvé des preuves suffisantes de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire pour les extraits et les condensats de fumée d'asphalte oxydés.

Le NIOSH a conclu que les données collectives d'études sur l'homme, les animaux, la génotoxicité et l'exposition fournissent des preuves suffisantes que les émanations d'asphalte de couverture sont un cancérogène potentiel du travail.

L'exposition professionnelle à la silice cristalline respirable est classée comme cancérogène chez l'homme. Le CIRC a déterminé que la silice cristalline respirable était cancérogène pour l'homme (groupe 1), sur la base de preuves suffisantes de la cancérogénicité chez l'homme et chez l'animal de laboratoire. Le NTP a classé la silice cristalline respirable comme cancérogène

connu chez l'humain, en se fondant sur des preuves suffisantes de cancérogénicité provenant d'études chez l'humain indiquant une relation causale entre l'exposition à la silice cristalline respirable et des taux accrus de cancer du poumon chez les travailleurs exposés à la poussière de silice cristalline. Le NIOSH a déterminé que la silice cristalline respirable est un cancérogène professionnel potentiel.

Le CIRC a déterminé que l'exposition professionnelle au dioxyde de titane est peut-être cancérogène pour l'homme (groupe 2B). Le CIRC a conclu que des tumeurs pulmonaires ont été observées chez des rats exposés à de fortes doses par inhalation et chez des rates exposées par instillation intra-trachéale. D'autres études ont montré l'absence de tumeurs chez les rats après une exposition par inhalation et aucune tumeur chez les souris ou les rats après une exposition orale.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

NOM CHIMIQUE	N ° CAS	%	LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE		
			OSHA	ACGIH	AUTRE
Granules	-	20 – 45	NE	NE	NE
Calcaire	1317-65-3	25 – 45	5 mg/m ³ - resp. 15 mg/m ³ - total	3 mg/m ³ - resp. 10 mg/m ³ - total	REL : 5 mg/m ³ - resp. 10 mg/m ³ - total
Asphalte oxydée	64742-93-4	10 – 30	NE	0,5 mg/m ³ (fraction inhalable, en aérosol soluble dans le benzène)	5 mg/m ³ - plafond (fumées, 15 min.)
Silice cristalline	14808-60-7	0 – 10	50 µg/m ³	0,025 mg/m ³	REL : 0,05 mg/m ³ - resp.
Tapis de fibre de verre	65997-17-3	1 – 3	1 f/cc - resp.	1 f/cc - resp.	REL : 5 mg/m ³ - fibres totales
Dioxyde de titane	13463-67-7	0 – 4	15 mg/m ³ - total	10 mg/m ³ - total	REL : concentration la plus basse possible

NE = non établi

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

PREMIERS SOINS

YEUX : Tenir les paupières ouvertes et rincer à l'eau douce pendant au moins

15 minutes, de préférence à la douche oculaire.

PEAU : Laver soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon.

INHALATION : Sortir à l'air frais non contaminé.

INGESTION : Ne devrait pas être ingéré.

**NOTES AUX MÉDECINS OU
AUX PREMIERS SECOURS :** Aucune information disponible

SECTION 5 : PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION ADAPTÉS : Eau pulvérisée, mousse d'alcool, dioxyde de carbone ou produit chimique sec.

**PRODUITS DE COMBUSTION
DANGEREUX :** Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone.

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE RECOMMANDÉES :** Un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH est recommandé pour la protection contre la fumée.

**RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET
D'EXPLOSION :** N/A

SECTION 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

MESURES DE REJET ACCIDENTEL : Ramassez les gros morceaux. Évitez de créer des poussières pendant le nettoyage.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION ET STOCKAGE : Aucune exigence spécifique de manipulation ou de stockage.

AUTRES PRÉCAUTIONS : Aucun

SECTION 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**CONTRÔLES
TECHNIQUES/VENTILATION :** N/A

PROTECTION RESPIRATOIRE : N/A dans des conditions normales d'utilisation. Dans les cas où de la poussière ou des vapeurs sont générées et peuvent dépasser les niveaux d'exposition admissibles reconnus, une protection

respiratoire appropriée approuvée par le NIOSH est recommandée.

PROTECTION DES YEUX : Lunettes de sécurité avec écrans latéraux

PROTECTION DE LA PEAU : Des gants en coton ou en cuir sont recommandés lors de la manipulation.

AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Aucun

PRATIQUES HYGIÉNIQUES DE TRAVAIL : Lavez la peau exposée avant de manger, de boire ou de fumer et à la fin de chaque quart de travail.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE ET ODEUR :	Bardeau enduit de granules; aucune odeur perceptible.		
POINT D'ÉCLAIR :	> 550 °F	LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ :	Aucune donnée
MÉTHODE UTILISÉE :	Aucune donnée	LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ :	Aucune donnée
TAUX D'ÉVAPORATION :	Aucune donnée	POINT D'ÉBULLITION :	Aucune donnée
pH (produit non dilué) :	Aucune donnée	POINT DE FUSION :	Aucune donnée
SOLUBILITÉ DANS L'EAU :	Aucune donnée	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE :	Aucune donnée
DENSITÉ DE VAPEUR :	Aucune donnée	POURCENTAGE DE VOLATILITÉ :	Aucune donnée
PRESSION DE VAPEUR :	Aucune donnée	MASSE MOLÉCULAIRE :	Aucune donnée
COV AVEC EAU (LBS/GAL) :	Aucune donnée	SANS EAU (LBS/GAL) :	Aucune donnée

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ THERMIQUE : **STABLE X** **INSTABLE**

CONDITIONS À ÉVITER (STABILITÉ) : Aucun connu.

INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAU À ÉVITER) : Aucun connu.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX OU SOUS-PRODUITS : Dioxyde de carbone et monoxyde de carbone

POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Ne se produira pas

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

**RENSEIGNEMENTS
TOXICOLOGIQUES :**

Aucun disponible pour le produit. Voir section 3.

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

INFORMATION ÉCOLOGIQUE :

Aucune information disponible.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**MÉTHODE D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS :**

Ce produit, tel qu'il est fourni, n'est pas réglementé comme un déchet dangereux par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en vertu de la loi Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Respectez les réglementations nationales et locales en matière d'élimination.

CLASSE DE RISQUE RCRA :

Aucun

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

IATA

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

IMDG

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES
AMÉRICAINES**

TSCA :

Ce produit et ses composants sont répertoriés dans l'inventaire du

TSCA 8 (b).

CERCLA : Aucun**SARA** Aucun**CATÉGORIES DE RISQUES
311/312 :** Aucun**INGRÉDIENTS À SIGNALER (313) :** Aucun**PROPOSITION 65 DE LA
CALIFORNIE :** Ce produit contient de la silice et du dioxyde de titane, des produits chimiques reconnus par l'état de Californie pour provoquer le cancer.

D'autres règlements de l'État peuvent s'appliquer. Vérifiez les exigences de chaque état. Les composants suivants apparaissent sur une ou plusieurs des listes de substances dangereuses suivantes :

Nom chimique	N ° CAS	Californie	Massachusetts	Minnesota	New Jersey	Pennsylvanie	Rhode Island
Calcaire	1317-65-3	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Asphalte oxydée	64742-93-4	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Silice cristalline	14808-60-7	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tapis de fibre de verre	65997-17-3	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Dioxyde de titane	13463-67-7	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS**COMMENTAIRES ADDITIONNELS :** Aucun.**DATE DE LA FDS PRÉCÉDENTE :** Février 2016**CHANGEMENTS DEPUIS LES FDS
PRÉCÉDENTES :** Mise à jour du PEL OSHA sur la silice.

Ces informations concernent le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour un tel matériau utilisé en combinaison avec tout autre matériau ou dans tout processus. À notre connaissance, ces informations sont exactes et fiables à la date de compilation. Toutefois, aucune déclaration, garantie ou caution, expresse ou implicite, n'est faite quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité de ces informations pour son utilisation particulière. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage pouvant résulter de l'utilisation de ces informations. Rien dans la présente ne doit être

interprété comme une recommandation pour des utilisations qui enfreignent les brevets valides ou comme une extension de licence de brevets valides.