



# EXPERIENCE THE POWER OF 4600

## 4600™ HYBRID STRUCTURAL ADHESIVE SEALANT










Choose the multi-purpose workhorse Geocel® 4600 and you'll have most of your bonding and sealing needs covered. It's a powerful, waterproof, structural adhesive/sealant designed for a wide range of construction materials.

Geocel 4600 bonds to most building surfaces including metal flashing, copings, skylights and HVAC surfaces. It also provides a tough waterproof elastic seal to most roofing materials, masonry, wood, glass, aluminum and foam.

- High-viscosity sealant that won't slump, stays flexible
- Exceeds rigorous ASTM C-920 Class 35 field testing
- Can be applied wet or dry in challenging weather conditions down to 0 °F.

24 cartridges (28 lbs.) per case, Case dimensions: 12.5"L x 8.25"W x 12.25"H



Part #	Color (USA)	UPC	SCC
GC46101	White 	0 79239 46101 2	200 79239 46101 6
GC46102	Gray 	0 79239 46102 9	200 79239 46102 3
GC46103	Black 	0 79239 46103 6	200 79239 46103 0
GC46105	Bronze 	0 79239 46105 0	200 79239 46105 4
GC46106	Limestone 	0 79239 46106 7	200 79239 46106 1
GC46107	Tan 	0 79239 46107 4	200 79239 46107 8
Part #	Color (Canada)	UPC	SCC
GC46801	White 	0 79239 46801 1	200 79239 46801 5
GC46802	Gray 	0 79239 46802 8	200 79239 46802 1
GC46803	Black 	0 79239 46803 5	200 79239 46803 9

Product colors shown are an approximation and are not intended to be used for exact color matching.

# Geocel®

## DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE 4600



### 4600™ HYBRIDE AGENT D'ÉTANCHÉITÉ STRUCTUREL

Choisissez l'infatigable et polyvalent Geocel® 4600 et la plupart de vos besoins en matière de collage et d'étanchéité seront satisfaits. C'est un adhésif/scellant structural puissant et étanche conçu pour une large gamme de matériaux de construction.

Geocel 4600 adhère à la plupart des surfaces de bâtiment, y compris les solins métalliques, les couronnements, les puits de lumière et les surfaces de CVC. Il forme également un joint élastique étanche et résistant à la plupart des matériaux de toiture, de maçonnerie, de bois, d'aluminium et de mousse.

- Scellant à haute viscosité qui ne s'affaisse pas et qui demeure flexible
- Dépasse les rigoureux essais sur le terrain ASTM C-920, classe 35
- Peut être appliqué sur une surface humide ou sèche dans des conditions météorologiques difficiles pouvant aller aussi bas que -18 °C (0 °F).

24 cartouches (12,7 kg/28 lb) par caisse, dimensions de la caisse :  
Longueur : 31,75 cm (12,5 po); largeur : 21,0 cm (8,25 po); hauteur : 31,12 cm (12,25 po)



N° de pièce	Couleur (États-Unis)	CUP	SCC
GC46101	Blanc	0 79239 46101 2	200 79239 46101 6
GC46102	Gris	0 79239 46102 9	200 79239 46102 3
GC46103	Noir	0 79239 46103 6	200 79239 46103 0
GC46105	Bronze	0 79239 46105 0	200 79239 46105 4
GC46106	Calcaire	0 79239 46106 7	200 79239 46106 1
GC46107	Tan	0 79239 46107 4	200 79239 46107 8
N° de pièce	Couleur (Canada)	CUP	SCC
GC46801	Blanc	0 79239 46801 1	200 79239 46801 5
GC46802	Gris	0 79239 46802 8	200 79239 46802 1
GC46803	Noir	0 79239 46803 5	200 79239 46803 9

Les couleurs illustrées des produits sont approximatives et ne sont pas destinées à être utilisées pour une correspondance exacte des couleurs.