

NEW Henry® Tropi-Cool® Stop Leak® 100% Silicone Spray Sealer

The world's first and *only* permanent silicone aerosol leak-sealing solution.

Henry® Tropi-Cool® Stop Leak® 100% Silicone Spray Sealer is a 100% silicone aerosol repair solution, formulated to provide a permanent leak-proof seal on a variety of surfaces.



Available in clear, black and white

Features and benefits



100% silicone means 100% waterproof seal



Stops leaks fast and permanently



Withstands rain in 15 minutes



Lifetime limited warranty


Waterproof, seal and protect a variety of surfaces

- Gutters
- Skylights
- Flashing
- Roofs
- RVs
- Campers
- Windowsills
- Foundations
- Boats
- Cars
- Concrete
- Glass
- Metal
- And more!

Applying Henry® Stop Leak®

SHAKE IT

1
minute



Shake it

1. Shake the can vigorously for at least one minute. Check the spray nozzle for tightness.

SPRAY IT

18-24
inches away



Spray it

1. Use a piece of scrap material for a test spray.
2. Push the top of the nozzle forward, not down, as if you were spraying a can of whipped cream. Shake the can periodically for a smooth, seamless seal.
3. Spray 18 to 24 inches away from the application surface, using even strokes or circular motions. (Spraying closer than 18 inches can cause the silicone to splatter or drip.)
4. If multiple coats are required, you need only allow 10 minutes before applying again. Spray over the same area with consecutive strokes to slowly and evenly build up a watertight seal.
5. If you need to stop spraying, just turn the can upside down, spray out any extra product and re-cap the can – you can continue to use the can for up to 8 hours after you started spraying.

LET IT CURE

8
hours



Let it cure

1. Applied properly, Henry® Stop Leak® will fill holes and gaps, can withstand rain in 15 minutes and will cure fully in just 8 hours.
2. Once cured, it creates a permanent, leak-proof seal backed by a lifetime limited warranty.

Visit www.henry.com/stopleak to view a detailed application video.

Henry® ... because you only want to do it once®

NOTE: Products are subject to regional availability. Not all products are available in all locations. Please read all product label instructions and cautions before attempting any project.

En español en el lado reverso

NUEVO sellador en aerosol de 100% silicona Henry® Tropi-Cool® Stop Leak®

La primera solución a nivel mundial y la única permanente de silicona en aerosol que sella goteras.

Sellador en aerosol de 100% silicona Henry® Tropi-Cool® Stop Leak®

es una solución de reparación 100% de silicona en aerosol formulada para proveer un sello a prueba de goteras permanente en una variedad de superficies.



Disponible en color transparente, negro y blanco

Características y beneficios



100% de silicona significa un sello 100% a prueba de agua



Detiene las goteras rápida y permanentemente



Resiste la lluvia en 15 minutos



Garantía limitada de por vida


A prueba de agua, sella y protege una variedad de superficies

- Canales
- Tragaluces
- Tapajuntas
- Techos
- Casas rodantes
- Caravanas
- Repisas de ventanas
- Cimientos
- Barcos
- Automóviles
- Concreto
- Vidrio
- Metal
- Y más

Aplicar Henry® Stop Leak®

AGITE

1 minuto



ROCÍE

a 18 a 24 pulgadas de distancia



DEJE CURAR EL PRODUCTO

8 horas



Agite

1. Agite la lata vigorosamente durante al menos un minuto. Revise que la boquilla esté apretada.

Rocíe

1. Utilice un pedazo de material para una rociada de prueba.
2. Empuje la punta de la boquilla hacia adelante, no hacia abajo, como con las latas de crema batida. Agite la lata periódicamente para un sello más suave y fluido.
3. Rocíe a unas 18 a 24 pulgadas de distancia de la superficie de aplicación, con trazos uniformes o movimientos circulares. (Rociar a una distancia menor de 18 pulgadas puede provocar que la silicona salpique o gotee.)
4. Si se requieren varias capas, sólo necesita esperar 10 minutos antes de aplicar de nuevo. Rocíe sobre la misma área con trazos consecutivos para fortalecer poco a poco un sello hermético.
5. Si necesita dejar de rociar, solamente invierta la lata y rocíe cualquier producto extra y vuelva a taponar la lata. Puede continuar usando la lata hasta por 8 horas después de que empezó a rociar.

Deje curar el producto

1. Si se aplicó correctamente, Henry® Stop Leak® llena agujeros y brechas y puede resistir la lluvia en 15 minutos; se curará totalmente en solo 8 horas.
2. Una vez curado, el producto crea un sello permanente a prueba de agua avalado por una garantía limitada de por vida.

Visite www.henry.com/stopleak para observar un video detallado sobre la aplicación.

Henry® ... porque solo desea hacerlo una vez

NOTA: Los productos están sujetos a la disponibilidad regional. No todos los productos están disponibles en todas las ubicaciones. Lea todas las instrucciones y precauciones en la etiqueta del producto antes de intentar cualquier proyecto.

En inglés al reverso

Comuníquese con Asistencia sobre Productos de Henry®
productsupport@henry.com | 1-800-486-1278
www.henry.com

Sistemas envolventes de edificios
Techos | Barreras de aire | Impermeabilización