

# Henry®

#1 CHOICE OF PROFESSIONALS®

## Rubberized Aluminum Roof Coating



### Features and Benefits:

- Solvent-based energy saving reflective coating
- Lowers roof and interior temperatures
- Rubberized – 300% elongation
- Resists ponding water
- One coat application
- Low temperature application
- Brush, roller or spray



**Uses:** Coat smooth surfaced built-up roofing, modified bitumen membranes, roll roofing and metal roofs.

**Description:** Henry #869 rubberized aluminum roof coating is a premium, highly reflective, ponding water resistant roof coating made with SBS rubber polymers, which give the coating outstanding strength and elastic properties. It is an excellent top surfacing for new or weathered asphalt surfaces, smooth modified bitumen membranes, and metal roofs. It is suitable for commercial, institutional, and industrial applications. Its highly reflective properties will extend roof life expectancy by retarding the adverse effects of solar radiation and reducing roof surface temperatures. It also reduces interior building temperatures. Manufactured to meet the requirements of ASTM D-2824, Type III.

**Henry 869**

**Size:** 5 Gallon

**Coverage:** 100 sq. ft. per 1.5-2.0 gallon per coat



Subject to regional availability. Contact your local Henry representative or Henry Company for details.

**Henry®**  
#1 CHOICE OF PROFESSIONALS®

**Henry Company**  
999 N. Sepulveda Blvd., Ste 800  
El Segundo, CA 90245  
1-800-486-1278  
[www.henry.com](http://www.henry.com)

# Henry®

#1 CHOICE OF PROFESSIONALS®

## Recubrimiento de Aluminio Con Caucho Para Techos



### Características y beneficios:

- Recubrimiento reflector a base de solventes que ahorra energía
- Reduce la temperatura del techo y de interiores
- Ahulado, con 300% de elongación
- Resiste el agua estancada
- Solo se requiere aplicar una capa
- Aplicación a bajas temperaturas
- Aplicación con brocha, rodillo o rociador

GARANTÍA DE  
**12 AÑOS**

**Usos:** Para recubrir techos de capas de superficie lisa, membranas bituminosas modificadas, láminas de asfalto en rollo y techos de metal.

**Descripción:** El recubrimiento de aluminio ahulado para techos Henry#869 es un recubrimiento de calidad superior, altamente reflector y resistente al agua estancada, fabricado con polímeros de caucho SBS que le confieren una resistencia excepcional y propiedades elásticas. Es una excelente capa superior para superficies de asfalto, membranas bituminosas modificadas lisas y techos de metal, nuevos o desgastados por la intemperie. Es adecuado para aplicaciones comerciales, institucionales e industriales. Sus propiedades de alta reflexión extenderán la esperanza de vida útil del techo al demorar los efectos adversos de la radiación solar y reducir la temperatura de la superficie del techo. También reduce las temperaturas de interiores de edificios. Fabricado para satisfacer los requisitos de ASTM D-2824, Tipo III.

**Henry 869**

**Tamaño:** 5 galones

**Cobertura:** 100 pies cuadrados por 1.5-2 galones por capa



Sujeto a disponibilidad en la región. Comuníquese con el representante de Henry en su localidad o a Henry Company para pedir detalles.

**Henry®**  
#1 CHOICE OF PROFESSIONALS®

**Henry Company**  
999 N. Sepulveda Blvd., Ste 800  
El Segundo, CA 90245  
1-800-486-1278  
[www.henry.com](http://www.henry.com)