



CITREX™

DS-176.6E-0415

A product brand of LATICRETE International, Inc.



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

CITREX™

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio web: www.lmcc.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CITREX es un desengrasante y limpiador a base de cítricos, de uso intensivo, que se puede utilizar tanto para la limpieza especializada como para el mantenimiento diario. Este limpiador de agradable aroma contiene emulsionantes con bajo contenido de espuma y agentes desengrasantes en altas concentraciones. CITREX es un producto concentrado que mantiene un alto nivel de actividad a diferentes proporciones de dilución con agua para eliminar en forma eficaz las acumulaciones residuales de grasa, suciedad, aceite y quemaduras de goma.

Usos

Utilice CITREX para penetrar profundamente en las superficies y disolver la suciedad y emulsionar las grasas rápida y fácilmente en plantas de procesamiento de alimentos, frigoríficos, fábricas de conservas, restaurantes, cocinas, panificadoras, lecherías, fábricas de quesos y plantas de procesamiento de pescado donde la limpieza profunda es fundamental. Úselo para limpiar rollos de tinta en imprentas.

CITREX también es eficaz para eliminar suciedad, aceite y contaminantes de superficies de hormigón, mampostería u otras superficies en garajes de estacionamiento, plantas automotrices y de camiones, almacenes, plantas industriales, plantas siderúrgicas, plantas de aguas residuales o plantas de energía que queman aceite. También se puede utilizar en almacenes para eliminar las marcas de ruedas de goma y otros contaminantes.

Ventajas

- Elimina las acumulaciones de aceite y grasa
- Olor cítrico agradable
- Concentrado para ofrecer un precio más bajo y facilidad de uso
- Autorizado por el USDA

Sustratos adecuados

- Hormigón ya existente

Presentación

3.8 Litros (1 Galón)

18.9 Litros (5 Galones)

208.2 Litros (55 Galones)

Rendimiento aproximado

Agente de remoción: 4.9 m²/L (200 pies²/galón)

Agente de limpieza: 3.7 m²/L (150 pies²/galón) (diluido)

Vida útil en almacenamiento

Se debe mantener en envases bien sellados y almacenar a temperaturas entre 1° y 35°C (50° y 90°F). La vida útil en almacenamiento es de doce (12) meses en los envases originales, sin abrir.

Limitaciones

- No se debe utilizar sobre revestimiento flexible, goma o asfalto ni sobre superficies de pared pintadas
- No lo utilice en presencia de comestibles abiertos
- Retire los comestibles antes de usar
- Solo para uso comercial e industrial

Precauciones

- CITREX contiene terpenos cítricos
- Use guantes y gafas de protección
- No se debe usar sobre superficies de goma, asfalto ni revestimientos flexibles
- No lo utilice cerca del fuego o las llamas
- Perjudicial si se ingiere
- No lo utilice en presencia de comestibles abiertos
- Para uso industrial solamente por parte de personal capacitado
- Antes de usar, lea la hoja de datos de seguridad (SDS)

Se requiere la instalación de áreas de muestra y de prueba de campo para validar el desempeño y las características relacionadas con el aspecto (lo que incluye pero no se limita a color, variaciones de la superficie inherente, desgaste, propiedades antipolvo, resistencia a la abrasión, resistencia a productos químicos, protección antimanchas, coeficiente de fricción, etc.), a fin de garantizar el desempeño del sistema según lo especificado para el uso previsto y de determinar la aprobación del sistema de pisos decorativos.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Propiedad	Observación
Color	Ámbar
Olor	Naranja
Fosfato	Ninguno
Película	Ninguna
Aprobado por USDA	Si
pH del 5 % de la emulsión	6-7

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los datos técnicos que aparecen en las especificaciones de productos son representativos pero reflejan los procedimientos de las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio. El desempeño real en el área de trabajo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar. Los resultados de las pruebas en el área de trabajo presentarán variaciones debido a los factores críticos del lugar de la obra. Todas las recomendaciones, las declaraciones y los datos técnicos incluidos en esta hoja de datos se basan en pruebas que creemos son confiables y precisas. No obstante, la precisión y la integridad de dichas pruebas no tienen garantía y no deben ser interpretadas como una garantía de ningún tipo. Los resultados satisfactorios dependen de varios factores que están fuera del control de LATICRETE International, Inc. El usuario debe confiar en su propia información y sus pruebas para determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Además, el usuario asume todos los riesgos de pérdida y daño, los gastos y la responsabilidad que resultan como consecuencia del uso directo e indirecto del producto. LATICRETE no será responsable ante el comprador o terceros de ninguna lesión, pérdida o daño que resulte directa o indirectamente del uso o del uso indebido del producto.

5. INSTALACIÓN

Como removedor: Para retirar curados y compuestos de curado o selladores, masillas de revestimiento o grandes acumulaciones de grasa, se debe utilizar sin diluir, directamente desde el envase. Aplique en una proporción de 4.9 m²/L (200 pies²/galón).

Como limpiador: Para aplicaciones de limpieza general, diluya CITREX™ con agua teniendo en cuenta la cantidad de suciedad acumulada. Generalmente, una solución formada por 1 parte de CITREX en 5 partes de agua es adecuada para la mayoría de los trabajos de limpieza. Pruebe con diferentes concentraciones para determinar cuál es la más apropiada para la tarea de limpieza y desengrase. Añada 117 mL/L (15 onzas/galón) como mínimo. Este limpiador puede aplicarse con barredoras automáticas para pisos, pulverizadores o alguno de los métodos convencionales. En primer lugar, la grasa altamente cuajada debe rasparse de las superficies. Aplique CITREX diluido en una proporción de 3.7 m²/L (150 pies²/galón).

Aplicación: Deje reposar de 2 a 10 minutos. Talle el área contaminada. Limpie con agua o con aspiradora los residuos de contaminantes, suciedad, aceite y grasa luego del tallado. Vuelva a trabajar las áreas donde exista una gran acumulación de marcas de llantas, películas de selladores, aceite, grasa u otros contaminantes y todavía queden algunas manchas rebeldes.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales L&M™ y LATICRETE® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.lmcc.com.

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web: www.laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE