



Keracolor[®] S Sanded Grout

Premium Superior

- **Sanded grout with polymer**
Lechada con arena y con polímeros
- **Polymer-enriched for high performance**
Enriquecida con polímeros para brindar un alto rendimiento
- **Joints from 1/8" to 5/8"**
Juntas de 3 a 16 mm
- **For interior/exterior floors and walls**
Para pisos y muros interiores y exteriores

Tile types / Tipos de losetas

✓	Porcelain Porcelana
✓	Ceramic Cerámica
✓	Glass/mosaic Vidrio/mosaico
✓	Marble Mármol
✓	Granite Granito
✓	Travertine Travertino
✓	Natural stone Piedra natural
✓	Saltillo Saltillo




Actual product color and texture are unique to jobsite conditions and installation techniques. Test the product in a small area to confirm desired results before installation begins.


El color y la textura finales son específicos a las condiciones de la obra y a las técnicas de aplicación. Pruebe el producto en una pequeña área para confirmar los resultados deseados antes de comenzar la aplicación.



Residential applications
Aplicaciones residenciales



Commercial applications
Aplicaciones comerciales



Caution: Some types of glazed ceramic tiles, marble, granite, glass/mosaic and natural stone can be scratched or damaged from sanded grout. Before grouting, test in a small sample area.


Precaución: Unos tipos de losetas vítreas de cerámica, mármol, granito, vidrio/mosaico, y piedra natural pueden ser rayadas o dañadas de lechada con arena. Antes de enlechar, prueba en un área pequeña muestra.

Make sure tiles are firmly set, all surface contaminants are removed and surface is clean.

Asegúrese de que las losetas estén firmemente colocadas, de que se hayan quitado todos los contaminantes y de que la superficie esté limpia.




10 lbs. (4,54 kg)



OR / O

25 lbs. (11,3 kg)



Let sit.
Deje reposar.


5 min.



Wait 15 to 30 minutes.

Esperar de 15 a 30 minutos.

15-30 min.



10 lbs. (4,54 kg)

APPROXIMATE COVERAGE / COBERTURA APROXIMADA – sq. ft. (m²) per/por 10 lbs. (4,54 kg)

Tile Size / Tamaño de la loseta	Grout Joint Width / Anchos de juntas			
	1/8" (3 mm)	3/16" (4,5 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	18 (1,67)	12 (1,11)	9 (0,84)	5 (0,46)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	37 (3,44)	25 (2,32)	18 (1,67)	12 (1,11)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	57 (5,30)	37 (3,44)	28 (2,60)	18 (1,67)
4" x 8" x 1/2" (100 x 200 x 12 mm)	51 (4,74)	34 (3,16)	25 (2,32)	17 (1,58)
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	81 (7,53)	53 (4,92)	40 (3,72)	26 (2,42)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	114 (10,6)	76 (7,06)	57 (5,30)	37 (3,44)
6" x 6" x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	57 (5,30)	38 (3,53)	28 (2,60)	19 (1,77)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 10 mm)	102 (9,48)	68 (6,32)	51 (4,74)	33 (3,07)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 10 mm)	153 (14,2)	101 (9,38)	76 (7,06)	51 (4,74)
13" x 13" x 3/8" (330 x 330 x 10 mm)	166 (1,54)	110 (10,2)	83 (7,71)	55 (5,11)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 10 mm)	204 (19,0)	136 (12,6)	102 (9,48)	68 (6,32)
18" x 18" x 3/8" (457 x 457 x 10 mm)	230 (21,4)	153 (14,2)	115 (10,7)	76 (7,06)
20" x 20" x 3/8" (508 x 508 x 10 mm)	256 (23,8)	170 (15,8)	128 (11,9)	85 (7,90)
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 10 mm)	307 (28,5)	204 (19,0)	153 (14,2)	102 (9,48)

25 lbs. (11,3 kg)

APPROXIMATE COVERAGE / COBERTURA APROXIMADA – sq. ft. (m²) per/por 25 lbs. (11,3 kg)

Tile Size / Tamaño de la loseta	Grout Joint Width / Anchos de juntas			
	1/8" (3 mm)	3/16" (4,5 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	45 (4,18)	29 (2,69)	22 (2,04)	14 (1,30)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	93 (8,64)	61 (5,67)	45 (4,18)	29 (2,69)
3" x 3" x 1/4" (75 x 75 x 6 mm)	142 (13,2)	93 (8,64)	69 (6,41)	45 (4,18)
4" x 8" x 1/2" (100 x 200 x 12 mm)	127 (11,8)	84 (7,80)	63 (5,85)	42 (3,90)
4-1/4" x 4-1/4" x 1/4" (108 x 108 x 6 mm)	202 (18,8)	134 (12,4)	99 (9,20)	65 (6,04)
6" x 6" x 1/4" (150 x 150 x 6 mm)	285 (26,5)	190 (17,7)	142 (13,2)	93 (8,64)
6" x 6" x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	143 (13,3)	95 (8,83)	71 (6,60)	47 (4,37)
8" x 8" x 3/8" (200 x 200 x 10 mm)	255 (23,7)	169 (15,7)	126 (11,7)	84 (7,80)
12" x 12" x 3/8" (300 x 300 x 10 mm)	383 (35,6)	253 (23,5)	191 (17,7)	126 (11,7)
13" x 13" x 3/8" (330 x 330 x 10 mm)	415 (38,6)	275 (25,5)	207 (19,2)	137 (12,7)
16" x 16" x 3/8" (406 x 406 x 10 mm)	510 (47,4)	340 (31,6)	255 (23,7)	169 (15,7)
18" x 18" x 3/8" (457 x 457 x 10 mm)	575 (53,4)	383 (35,6)	288 (26,8)	191 (17,7)
20" x 20" x 3/8" (508 x 508 x 10 mm)	640 (59,5)	425 (39,5)	320 (29,7)	212 (19,7)
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 10 mm)	768 (71,3)	510 (47,4)	383 (35,6)	255 (23,7)

E

For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

When using partial units or more than one unit of grout for a project, dry-blend all units before use.

DESCRIPTION

Keracolor S Sanded Grout is a premium-grade, pre-blended, polymer-modified sanded Portland-cement tile grout that requires only the addition of water for mixing. It will grout joints from 1/8" to 5/8" (3 to 16 mm).

LIMITATIONS

- Grout must be fully cured for 21 days before regular cleaning.
- Efflorescence, a whitish powder or surface crust, can occur in any Portland-cement product. Because *Keracolor S Sanded Grout* is made with Portland cement, efflorescence may occur. If it does, consult MAPEI Technical Services for removal recommendations.

PROTECTION

- Protect from freezing and do not immerse in water for at least 21 days after completion.

S

Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

Cuando un proyecto requiere unidades parciales o mas de una unidad de lechada, mezcla en seco todas las unidades antes de usar.

DESCRIPCION

Keracolor S Sanded Grout es una lechada de calidad superior, de cemento Portland, premezclada, modificada con polímeros y con arena, que sólo requiere la adición de agua para su mezcla. Enlecha juntas de 3 a 16 mm (1/8 a 5/8 de pulgada).

LIMITACIONES

- La lechada debe estar completamente curada 21 días antes de la limpieza regular.
- Puede producirse eflorescencia, un polvo o una corteza superficial de color blancuzco, en cualquier producto de cemento Portland. Como la lechada *Keracolor S Unsanded Grout* está hecha con cemento Portland, podría producirse eflorescencia. Si se produce eflorescencia, consultar a Servicios Técnicos de MAPEI para obtener recomendaciones de remoción.

PROTECCION

- No sumergir la lechada en agua y protegerla de la congelación durante al menos 21 días después de completar la instalación.