



Ultrabond ECO[®]







360

**Premium,
High-Performance
Adhesive for Solid Vinyl
Sheet, Tile and Plank**

**Adhésif de haute
performance et de
qualité supérieure pour
feuilles, carreaux et
languettes de vinyle pur**

**Adhesivo de alto
rendimiento y calidad
superior para láminas,
losetas y tablones de
vinilo sólido**





4 U.S. gals. (15,1 L)

APPROXIMATE COVERAGE / COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA per/par/por 4 U.S. gals. (15,1 L)

Flooring Type / Type de revêtement de sol / Tipo de piso	Typical Trowel / Truelle type / Llana típica	Coverage / Couverture / Cobertura
Vinyl sheet, tile and plank / Feuilles, carreaux et languettes de vinyle / Lámina, loseta y tablón de vinilo	1/32" x 1/16" x 1/32" (1 x 1,5 x 1 mm), U-notch / encoches en U / dentada en U 	500 – 740 sq. ft. (46,5 – 68,7 m ²)

1 U.S. gal. (3,79 L)

APPROXIMATE COVERAGE / COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA per/par/por 1 U.S. gal. (3,79 L)

Flooring Type / Type de revêtement de sol / Tipo de piso	Typical Trowel / Truelle type / Llana típica	Coverage / Couverture / Cobertura
Vinyl sheet, tile and plank / Feuilles, carreaux et languettes de vinyle / Lámina, loseta y tablón de vinilo	1/32" x 1/16" x 1/32" (1 x 1,5 x 1 mm), U-notch / encoches en U / dentada en U 	125 – 185 sq. ft. (11,6 – 17,2 m ²)

E For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultrabond ECO 360 is a proprietary, high-performance, wet-lay and pressure-sensitive adhesive designed specifically for installing homogeneous and heterogeneous solid vinyl flooring. With its strong, durable, moisture-resistant and alkali-resistant bond, it is ideal for commercial and institutional applications. *Ultrabond ECO 360* has an excellent open time, develops strength quickly, performs well under rolling loads and resists indentation. Its low volatile organic content makes it ideal for use in occupied buildings such as hospitals and medical centers.

WHERE TO USE

- For the installation of sheet vinyl, luxury vinyl tile and vinyl plank

CLEANUP

- Promptly clean any adhesive smudges from the flooring material's surface with water while the adhesive is still fresh/wet.
- Clean tools with water while the adhesive is still fresh/wet.
- If the adhesive has dried, clean with mineral spirits. Use caution with mineral spirits, which may be harmful to some materials.

PROTECTION

- Protect from light traffic for 24 hours, and from heavy traffic for 72 hours.

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultrabond ECO 360 est un adhésif exclusif de haute performance pour pose humide ou autocollante conçu tout particulièrement pour l'installation de revêtements de sol de vinyle pur, homogènes ou hétérogènes. Grâce à son adhérence durable, tenace et résistante aux alcalis et à l'humidité, ce produit est idéal pour les applications commerciales et institutionnelles. *Ultrabond ECO 360* possède un excellent temps ouvert, développe rapidement sa force, affiche une bonne performance sous les charges dynamiques et résiste à l'indentation. Sa faible teneur en composés organiques volatils en fait un produit idéal pour les édifices occupés tels que les hôpitaux et les centres médicaux.

AIRES D'UTILISATION

- Pour l'installation de vinyle en feuille, de carreaux de vinyle haut de gamme et de languettes de vinyle

NETTOYAGE

- Nettoyer rapidement toute tache d'adhésif sur la surface du revêtement de sol avec de l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide.
- Nettoyer les outils à l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide.
- Si l'adhésif est sec, nettoyer avec de l'essence minérale. Utiliser l'essence minérale avec précaution, car elle peut endommager certains matériaux.

PROTECTION

- Protéger de la circulation légère pendant 24 heures, et de la circulation intense pendant 72 heures.

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Ultrabond ECO 360 es un adhesivo patentado de alto rendimiento, aplicación húmeda y sensible a la presión, diseñado específicamente para instalar pisos de vinilo sólido homogéneos y heterogéneos. Con su unión fuerte, duradera, resistente a la humedad y a los álcalis, es ideal para aplicaciones comerciales e institucionales. *Ultrabond ECO 360* tiene un excelente tiempo de instalación, desarrolla fuerza con rapidez, se desempeña bien bajo cargas rodantes y es resistente a abolladuras. Su bajo contenido orgánico volátil lo hace ideal para ser usado en edificios ocupados tales como hospitales y centros médicos.

DONDE USARLO

- Para la instalación de lámina de vinilo, loseta de vinilo de lujo y tablón de vinilo

LIMPIEZA

- Mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo, use agua para limpiar rápidamente cualquier mancha que haya sobre la superficie del material de piso instalado.
- Limpie las herramientas con agua mientras el adhesivo aún está fresco o húmedo.
- Si el adhesivo ha secado, límpielo con aguarrás. Tenga cuidado con el aguarrás, el cual puede ser perjudicial para algunos materiales.

PROTECCION

- Evite el tráfico liviano durante 24 horas, y el tráfico pesado durante 72 horas.