



Ultrabond[®] Urethane Cleaner

**Professional
Professionnel
Profesional**

Adhesive Remover

**Dissolvant
d'adhésif**

**Removedor de
adhesivos**



E For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

Ultrabond Urethane Cleaner has been specifically formulated to quickly and cleanly remove wet and cured* urethane adhesive residues from the surface of prefinished hardwood flooring. Use MAPEI's *Ultrabond Urethane Cleaner* to quickly wipe up misplaced urethane adhesive during installation; clean trowels and tools; and even remove scuff marks and other oil-based contaminants.

INSTRUCTIONS:

1. Remove excess wet adhesive using a plastic scraper.
2. Moisten a clean, white cotton towel (do not pour this product directly on the floor**).
3. Rub affected area with the moistened towel until adhesive residue is removed.
4. Clean area with soapy water.
5. Dry area with a separate clean, white, cotton towel.
6. Repeat as necessary.

* Dried urethane adhesive residue is more difficult to remove than wet. Removing as much residue as possible before cleaning will help ensure clean removal of adhesive.

** *Ultrabond Urethane Cleaner* should not be used to remove urethane adhesive residue on the substrate. This can only be done by mechanical means.

SPECIALTY ADHESIVE REMOVER <70% VOC

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Ultrabond Urethane Cleaner a été formulé précisément pour permettre d'enlever rapidement et proprement les résidus d'adhésif à l'uréthane, qu'ils soient frais ou séchés*, de la surface des revêtements de sol en bois franc préfinis. Utiliser *Ultrabond Urethane Cleaner* de MAPEI pour essuyer promptement toute trace d'adhésif à l'uréthane ayant formé un résidu en cours d'installation; pour nettoyer aussi truelles et autres outils; sert également à éliminer les éraflures et autres marques d'agent contaminant à base d'huile.

MODE D'EMPLOI :

1. Enlever d'abord l'excédent d'adhésif au grattoir en plastique.
2. Humecter de produit un chiffon de coton blanc, propre (ne pas verser directement sur le sol **).
3. Frotter la région à nettoyer avec le chiffon humecté jusqu'à ce que les résidus d'adhésif aient disparus.
4. Nettoyer la région à l'eau savonneuse.
5. Sécher ensuite la région traitée au moyen d'un autre chiffon de coton blanc, propre.
6. Répéter s'il y a lieu.

* Les résidus d'adhésif à l'uréthane sont plus difficiles à éliminer s'ils ont eu le temps de sécher. L'opération complète sera plus efficace si l'on enlève au préalable le maximum de résidu avant le nettoyage avec ce produit.

** Ne pas utiliser *Ultrabond Urethane Cleaner* pour décaper les supports des résidus d'adhésif à l'uréthane. Employer uniquement des moyens mécaniques.

SPECIALITE DISSOLVANT D'ADHESIF < 70 % COV.

S Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

Ultrabond Urethane Cleaner está formulado específicamente para quitar limpia y rápidamente residuos de adhesivo de uretano húmedo y curado* de la superficie de pisos de madera dura previamente terminados. Utilice *Ultrabond Urethane Cleaner* de MAPEI para remover rápidamente el adhesivo de uretano aplicado incorrectamente durante la instalación, limpiar llanas y herramientas, y hasta quitar rozaduras y otros contaminantes a base de aceite.

INSTRUCCIONES:

1. Quite el exceso de adhesivo húmedo con un raspador de plástico.
2. Humedezca una toalla de algodón blanca y limpia (no vierta este producto directamente sobre el piso**).
3. Frote con la toalla humedecida el área afectada hasta quitar los residuos de adhesivo.
4. Limpie al área con agua jabonosa.
5. Seque el área con otra toalla de algodón blanca, limpia y suave.
6. Repita si es necesario.

* Los residuos de adhesivo de uretano seco son más difíciles de quitar que los residuos de adhesivo de uretano húmedo. Quitar la mayor cantidad posible de residuos antes de limpiar ayudará a garantizar la eliminación limpia del adhesivo.

** *Ultrabond Urethane Cleaner* no debe utilizarse para quitar los residuos de adhesivo de uretano del sustrato. Este proceso sólo es posible a través de medios mecánicos.

ESPECIALIDAD REMOVEDOR DE ADHESIVO <70 % COV.