

# Ficha Técnica de Producto

70695 (874JB)

Masilla de Silicona



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Descripción:</b>     | 70695 (Hempel 874JB) es una masilla sellante de silicona de alta constitución, 100% sólidos.  |
| <b>Uso recomendado:</b> | Para reparaciones y corrección de detalles sobre los siguientes tipos de techos: BUR de superficie suave y hoja de tapa granulada; concreto estructural y marquesinas; metal; espuma de poliuretano; una sola capa. |
| <b>Disponibilidad:</b>  | Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe.<br>No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.  |

## Colores y empaque:

|                    |        |           |
|--------------------|--------|-----------|
| 70695 (874JB10000) | Blanco | 2-galones |
|--------------------|--------|-----------|

## Constantes físicas:

|                                     |                   |            |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Resistencia a la tracción           | 130 psi           | ASTM D412  |
| Alargamiento                        | 275%              | ASTM D412  |
| Sólidos en volumen                  | 95% ( $\pm 3\%$ ) | Calculado  |
| VOC                                 | <50 g/L           | ASTM D3960 |
| Seco al tacto                       | 1–2 horas         | ASTM C697  |
| Tiempo de curado                    | 12–18 horas       | ASTM C697  |
| Vida en anaquel a 70-90°F (21-32°C) | 12 meses          |            |

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de aplicación:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Método de aplicación:     | Brocha, llana, espátula (contacte a Neogard si utiliza otros métodos)     |
| Diluyente (vol. máx.):    | 7055 Reductor sin Olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno) (10%) |
| Limpieza de herramientas: | 7055 Reductor sin Olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno)       |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Seguridad:</b> | Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales. |
|-------------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Preparación de superficie:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|-----------------------------------|--|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Condiciones de aplicación:</b> | Solo aplique cuando las temperaturas están por debajo de 120°F/49°C. Cuando aplique en clima frío, acondicione el material a 65°F/18°C antes de su uso. |
|-----------------------------------|---|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Capa anterior:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|-----------------------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Capa posterior:</b> | De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard. |
|------------------------|--|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Temperatura de almacenaje:</b> | Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 70°F/21°C. |
|-----------------------------------|---|

# Ficha Técnica de Producto

70695 (874JB)

Masilla de Silicona



**Nota:** 70695 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 874JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "**Documentos Adicionales**");

**No. Descripción Documentos Adicionales**

- 1 FTP
- 2 Guía de Especificación
- 3 Manual de Instalación
- 4 Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO.

70695-ESP-PDS 07152021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)