

# Ficha Técnica de Producto

CG Grout (67DUS99980)

Agregado de Cuarzo de Sílice



<b>Descripción:</b>	CG Grout (67DUS99980) es un agregado de arena de cuarzo silíceo.	
<b>Uso Recomendado:</b>	CG Grout se utiliza como un contrapiso de alto espesor para la nivelación o inclinación en conjunto con los sistemas de impermeabilización o pisos de aplicación fluida Neogard.	
<b>Características:</b>	Formas de grano y distribución del tamaño de las partículas consistentes y uniformes. Excelente colocación y compactación, lo que da lugar a excelentes propiedades mecánicas. Resiste la abrasión en zonas de alto tráfico y desgaste. Proporciona estabilidad al sistema de pavimentación.	
<b>Disponibilidad:</b>	Disponible en Norteamérica. No está incluido en el surtido del grupo; otras regiones deben confirmarlo.	
<b>Colores y Empaquetado:</b>		
67DUS99980	Neutral	Bolsa de 40-lbs
<b>Physical constants:</b>		
Forma del grano	Sub-redonda y angular	
Tamaño del grano	12 – 200 mesh	
Dureza	≥ 7.0 Moh's	
Contenido de humedad	<0.1%	
Peso específico	2.65 g/cm <sup>3</sup>	
Densidad a granel, suelta	92 – 95 lbs/ft <sup>3</sup>	
Densidad a granel, compactada	98 – 100 lb/ft <sup>3</sup>	
Análisis de tamices	Porcentaje retenido	
16	11.5	
20	9.4	
30	3.3	
40	6.0	
50	9.5	
70	9.7	
100	3.8	
140	2.4	
	<i>Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta un 10% del valor típico. Puede encontrar más información técnica en <a href="http://www.neogard.com">www.neogard.com</a>.</i>	
<b>Detalles de aplicación:</b>		
<b>Aplicación y mezcla:</b>	Primer: Aplique el epoxi transparente 70714/70715 a razón de 250-300 pies cuadrados por galón. CG Grout puede aplicarse directamente sobre el primer húmedo o curada.	
	Mezcle 4 partes de CG Grout con 1 parte de 70714/70715 epoxi transparente o pigmentado por volumen.	
	Aplique con llana o regla hasta el espesor deseado.	
	Un kit de 3 galones de epoxi mezclado 70714/70715 con 5 bolsas de CG Grout cubrirá 25 pies cuadrados a 1 pulgada de espesor, o 8,3 pies cuadrados a 3 pulgadas de espesor.	
	Nota: La profundidad máxima en una aplicación o levantamiento es de 3 pulgadas. Las aplicaciones o elevaciones de más de 3 pulgadas pueden causar ampollas o delaminación.	
<b>Seguridad:</b>	Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad en los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.	
<b>Almacenamiento:</b>	Almacene en lugar seco.	

# Ficha Técnica de Producto

CG Grout (67DUS99980)

Agregado de Cuarzo de Sílice



**Nota:** CG Grout es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 67DUS99980

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 67DUS99980-ESP-PDS ksk 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)