



# Paredes Exteriores

## Revestimiento

# Protección para paredes exteriores

Superficies de paredes expuestas a la intemperie con sistemas de recubrimiento de alto rendimiento de NEOGARD® combinan estética y funcionalidad.

Cuando se compara el costo total de la adquisición, desde la aplicación hasta la longevidad, es fácil ver por qué NEOGARD® es la solución obvia de recubrimiento de alto rendimiento.



## Recubrimientos de pared

Utilice nuestros recubrimientos impecables de alto rendimiento para paredes exteriores sobre:

- Concreto
- EIFS
- Mampostería



## Propiedades y beneficios de rendimiento

### Sin uniones y se adhiere completamente

- Superficie monolítica
- Protege el concreto de la intrusión de humedad y cloruro

### Aplicado a la superficie

- Fácil identificación de problemas de mantenimiento para reparación de daños

### Impermeable

- Proporciona una barrera contra la humedad
- Protección contra goteras
- Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura

### Elastomérico

- Se adapta a la expansión y contracción térmica
- Puentea grietas
- Protección contra goteras

### Sustentable

- Los sistemas pueden renovarse en lugar de reemplazarse
- Reduce el costo del ciclo de vida de la estructura

### Compuesto integrado

- Superficie antiderrapante

### Amigable con el medio ambiente

- Poco olor
- Curado rápido

### Estéticamente agradable

- Disponible en diversos colores
- Múltiples texturas y acabados atractivos disponibles



## Neocrylic

Es un recubrimiento decorativo 100% acrílico utilizado para proteger mampostería preparada adecuadamente, Aislamiento Exterior y Sistema de Acabado (EIFS), madera y superficies metálicas incidentales. Ofrece una excelente retención del color, bajo brillo y una excepcional facilidad de aplicación. Neocrylic es resistente a descamación, descarapelado y formación de burbujas y tiene una excelente durabilidad.

## Neocrylic HB

Es un recubrimiento 100% acrílico a base de agua, de grueso espesor y anticarbonatación para concreto, mampostería, estuco y EIFS sobre el nivel del suelo. Proporciona una excelente durabilidad, resistencia a la decoloración y resistencia al agrietamiento, escamación y astillamiento al tiempo que puentea de grietas delgadas.



## Neocrylic LR

Neocrylic LR es un recubrimiento acrílico, decorativo y de grueso espesor a base de agua que se usa para proteger y agregar reflectividad a la luz en mampostería interior o exterior preparada adecuadamente, concreto, estuco, madera, EIFS (aislamiento exterior y sistema de acabado) y superficies metálicas incidentales. Ofrece una excelente retención del color.

## Neoflex

Es un revestimiento de pared acrílico elastomérico de grueso espesor que cumple con los COV para su uso en superficies adecuadamente preparadas, tales como concreto, mampostería, estuco, y aislamiento exterior y sistema de acabado (EIFS).





NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc., es una organización de investigación y fabricación completamente integrada en Dallas, Texas. Los productos NEOGARD® han sido solicitados y utilizados en prestigiosos proyectos en todo el mundo por destacados arquitectos, ingenieros y consultores durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas de recubrimiento protege las inmediaciones de edificios a través de recubrimientos en áreas de tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la protección azoteas, recubrimientos impecables para pisos y recubrimientos de paredes elastoméricos.

Oficinas centrales de NEOGARD  
2728 Empire Central, Dallas, TX 75235  
Tel: +1 (214) 353-1600  
Fax: 214-353-1766

[www.neogard.com](http://www.neogard.com)

NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.

US\_V1\_MAR\_18