

DECO-PEEL

Système à deux composants incorporant une couverture spécialement conçue avec un décapant biodégradable conçu pour enlever les pansements acryliques usés sur la plupart des types de surfaces de béton décoratives.



VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE

DECO-PEEL

DECO-PEEL CPC

USEPA
CARB-SCM
SCAQMD
LADCO, OTC
UT-R307, CO
MCAQD
CT, MD, DE, D.C.
CANADA



COMMENT ÇA MARCHE

DECO-PEEL simplifie l'enlèvement des scellants acryliques décoratifs. Il utilise des bandes de tissu artificiel saturées d'un mélange de solvants puissants et respectueux de l'environnement qui pénètrent et adoucissent les scellants acryliques décoratifs. Les solvants DECO-PEEL dissolvant le scellant acrylique usé et évaporant de la surface. La résine acrylique absorbe et sèche dans la couverture de tissu, qui peut ensuite être facilement décollée et jetée. Les surfaces en béton décoratives sont restaurées à leur état original non scellé, ce qui permet de réappliquer une nouvelle couche de scellant.

APPLICATIONS

- ◆ Idéal pour être utilisé dans des environnements nécessitant une extrême prudence ou des soins pour protéger les surfaces environnantes, telles que les plateformes de piscine, sur ou à proximité de l'aménagement paysager, le parement de maison, etc.
- ◆ Utilisez un béton décoratif extérieur ou texturé extérieur pour enlever les scellants et les revêtements acryliques anciens, décolorés, calcaire, jaunis ou jaunés.
- ◆ Utilisez sur les allées en béton décoratif, les patios et les trottoirs pour enlever les pistolets acryliques usés.
- ◆ Utilisez sur toutes les surfaces extérieures extérieures en béton ou en béton d'origine pour éliminer les agents d'étanchéité acrylique précédemment appliqués, en rétablissant l'aspect original.

AVANTAGES

- ◆ Enlève rapidement et efficacement les scellants et revêtements acryliques extérieurs du béton décoratif sans avoir besoin de grattage physique ou de lavage.
- ◆ L'application de la couverture simple de DECO-PEEL réduit la marge d'erreur dans l'application, comme les temps de séchage variables, les taux d'application, la technique de lavage sous pression incorrecte, etc. par rapport à DECO-STRIP de Nox-Crete.
- ◆ Élimine les éclaboussures, le gâchis et le ruissellement créés à partir de l'élimination du lavage sous pression de l'application DECO-STRIP.
- ◆ Les solvants à séchage rapide dans DECO-PEEL pénètrent rapidement à travers plusieurs couches de scellants acryliques décoratifs et revêtements, adoucissant le revêtement et permettant aux résines d'absorber dans la couverture de tissu, pour faciliter l'enlèvement à sec.
- ◆ Une fois sec, les bandes de couverture remplies d'acrylique peuvent être décollées de la surface et éliminées sans créer de déchets nocifs.
- ◆ DECO-PEEL ne nécessite pas l'utilisation d'une rondelle à pression ou d'un autre équipement lourd pour aider à éliminer les agents d'étanchéité ou les revêtements acryliques.

- ◆ La formule à effet rapide est généralement sèche et prête à éprouver les couvertures dans les 2-4 heures à 22° C (72° F).
- ◆ La viscosité mince de l'eau de DECO-PEEL permet de rouler facilement et de saturer les bandes de couverture.
- ◆ Le DECO-PEEL ne contient pas de solvants susceptibles d'être causés par le cancer, tels que le chlorure de méthylène ou les solvants aromatiques tels que le xylène ou le toluène, et ne contient pas de matériaux hautement alcalins ou corrosifs.
- ◆ DECO-PEEL est biodégradable.
- ◆ Green-Engineered™ - mieux pour la santé et l'environnement.
- ◆ Deux versions pour répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques sur les COV des produits de consommation.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- ◆ Toujours tester une petite zone de 2' x 2' pour les meilleurs taux d'application et les temps de séchage / éprouver avant de traiter toute la surface avec DECO-PEEL.
- ◆ En raison du faible point d'éclair, DECO-PEEL sont uniquement recommandés pour les applications extérieures et ne sont PAS recommandés pour les applications intérieures ou fermées.
- ◆ Le DECO-PEEL est réglementé pour les COV maximaux admissibles par les produits institutionnels et de consommation et ne peut être utilisé dans certains domaines.
- ◆ DECO-PEEL a un point d'éclair de plus de 90° F (32° C).
- ◆ Ne pas appliquer sur la composition ou la tuile résiliente.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface peinte, à moins que la surface peinte ne soit dépouillée.
- ◆ Ne pas utiliser en présence de produits alimentaires ouverts.
- ◆ Protégez toutes les zones adjacentes pour ne pas recevoir DECO-PEEL à partir d'éclaboussures accidentelles. L'application de couverture de DECO-PEEL est conçue pour minimiser les éclaboussures, mais des éclaboussures accidentelles peuvent se produire lors du versement ou du laminage.
- ◆ Ne pas utiliser pour éliminer les revêtements époxy ou polyuréthane.
- ◆ Ne pas utiliser dans les zones fermées où la ventilation est limitée.
- ◆ L'application de DECO-PEEL dans des conditions chaudes et / ou venteuses peut entraîner une mauvaise performance du produit en raison de l'évaporation rapide des solvants. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque DECO-PEEL est appliqué à des angles de soleil faibles (matin ou soir) ou à l'ombre.
- ◆ Évitez que l'eau ou la pluie ne soient en contact avec

DECO-PEEL

Floor Strippers

nox-crete®

chemical solutions to concrete problems

l'application de couverture de DECO-PEEL imbibée.

- ◆ Ne pas réutiliser une couverture de tissu préalablement saturée avec de la résine acrylique. Une deuxième application de DECO-PEEL pourrait redéfinir les résines acryliques et les obliger à se lier avec la surface. N'utilisez que DECO-PEEL sur des bandes de couverture de tissu inutilisées.
- ◆ L'application de DECO-PEEL à des revêtements décoratifs à base de ciment modifiés à l'acrylique ou à des garnitures peut endommager le revêtement ou la garniture.
- ◆ DECO-PEEL n'est pas recommandé pour la dilution avec de l'eau ou du solvant.
- ◆ Après l'enlèvement de la couverture, il faut un minimum de 24 heures de temps de séchage en surface pour permettre un temps suffisant pour que les solvants DECO-PEEL s'évaporent avant l'application d'un revêtement neuf de scellant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez la documentation, les étiquettes et les fiches de données de sécurité du fabricant et lisez attentivement avant l'utilisation du produit.
- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, une application de test de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation de l'échelle de terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliquées de manière satisfaisante et atteindront l'apparence souhaitée et le rendement prévu Conditions d'utilisation.
- ◆ Appliquer DECO-PEEL pour débarrasser la couverture sur une zone de 2' x 2' pour vérifier les taux d'application appropriés et les temps de séchage / épluchage avant de traiter toute la surface.
- ◆ Utiliser avec des feuilles de plastique pour protéger toutes les surfaces à ne pas dépouiller, et les surfaces qui pourraient recevoir des éclaboussures.
- ◆ Dévisser et étaler la couverture de 400 pieds carrés (10 sm) de DECO-PEEL sur la surface préparée. Couper et façonner les couvertures pour s'adapter à la zone entière.
- ◆ Le taux d'application typique pour DECO-PEEL est de 80 sf / gal (2 m / l). Le béton estampé à texture profonde peut nécessiter un taux d'application plus faible (plus DECO-PEEL) pour saturer complètement la couverture de décapage.
- ◆ Utilisez un rouleau équipé d'un sabot de 3/8 pouce (10 mm) pour appliquer DECO-PEEL sur la surface couverte jusqu'à ce que le tissu soit complètement saturé avec le produit.
- ◆ Faites fonctionner le rouleau saturé dans les vallées, les joints et les arêtes de la surface. La couverture doit devenir translucide après une bonne application, et la texture de la surface du béton doit être visible à travers le tissu.
- ◆ Pour une performance améliorée du produit pendant les conditions chaudes et / ou venteuses, une couche de polyéthylène de 2-3 m (50 à 70 microns) peut être placée sur la surface couverte. Retirez les grandes rides pour assurer un bon contact avec la couverture de décapage et protégez les bords contre l'évaporation rapide en raison de la levée du vent.
- ◆ Après l'application, laissez les bandes de couverture sécher sur la surface. Ne pas tirer vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, car cela pourrait entraîner une restitution acrylique à la surface. Les temps de séchage varient entre 2 à 4 heures selon l'humidité, la température, la lumière du soleil,

le vent et d'autres conditions du site.

- ◆ Une fois sec, éplucher les couvertures de la surface et jeter dans les sacs à ordures et éliminer correctement. La surface doit être exempte de scellant acrylique.
- ◆ Pour les scellants plus épais, une deuxième application de DECO-PEEL peut être requise. Si une demande de DECO-PEEL supplémentaire est requise, ne pas réutiliser une couverture de tissu intégrée à la résine acrylique. Commencez par une couverture fraîche et inutilisée et répétez les étapes de l'application ci-dessus.
- ◆ Après avoir retiré le scellant acrylique, laisser sécher la surface pendant au moins 24 heures avant l'application d'un revêtement frais de scellant.
- ◆ Rechargez avec un cure-dent et un joint d'étanchéité décoratifs Nox-Crete.

DONNÉES TECHNIQUES

	Deco-Peel	Deco-Peel CPC
Density	8,3 lbs / gal (990 g / L)	9,26 lbs / gal (1110 g / L)
Color	Slight Yellow	Slight Yellow
Odor	Mild	Mild
Flash Point	90° F (32° C)	80° F (27° C)
Water Soluble	Yes	Yes
Biodegradable	Yes	Yes

EMBALLAGE

Le DECO-PEEL est emballé dans des seaux de 5 gallons (19 L) avec un tissu de cellulose en rouleau de 400 pieds carrés.

DONNÉES TECHNIQUES

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, lorsqu'il est utilisé, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.