

DURO-POLISH STRIPPER

Nouvelle génération, décapant à base d'eau spécialement conçu pour le retrait de DURO-POLISH.



VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE

USEPA CARB-SCM SCAQMD LADCO, OTC UT-R307, CO MCAQMD CT, MD, DE, D.C. CANADA

DURO-POLISH STRIPPER



COMMENT ÇA MARCHE

DURO-POLISH STRIPPER est un décapant de sol spécial conçu spécialement pour éliminer le polissage de sol polymère synthétique DURO-POLISH. DURO-POLISH STRIPPER chimiquement "décompose" la molécule de polymère DURO-POLISH, ce qui lui permet d'être rapidement et facilement retiré de la surface du sol.

APPLICATIONS

- ◆ Pour une utilisation sur tout substrat préalablement traité avec DURO-POLISH.

AVANTAGES

- ◆ À base d'eau.
- ◆ 100% biodégradable.
- ◆ Faible odeur.
- ◆ Peut être dilué avec de l'eau.
- ◆ Rétablira son aspect original avant l'application de DURO-POLISH.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- ◆ Protégez-vous du gel. En cas de gel, l'emballage du produit peut se rompre et la stabilité de l'émulsion de ce produit peut être affectée, ce qui rend difficile le maintien du produit lors de l'application. Le produit soupçonné de congélation ne devrait pas être utilisé.
- ◆ Vérifiez que le produit se trouve dans la date "UTILISATION" indiquée sur l'emballage du produit. Ne pas utiliser le produit expiré. L'utilisation du produit expiré peut entraîner une mauvaise performance du produit ou une défaillance.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez la documentation, les étiquettes et les fiches techniques de sécurité du fabricant et lisez attentivement avant l'utilisation du produit.

- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, une application de test de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation de l'échelle de terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliquées de manière satisfaisante et atteindront l'apparence souhaitée et le rendement prévu Conditions d'utilisation.
- ◆ Peut être dilué avec de l'eau avant utilisation. Diluer 1 partie de DURO-POLISH STRIPPER par volume avec 2-3 parties de volume d'eau (taux de dilution réel à déterminer par les applications de test du site). Typiquement, l'application légère DURO-POLISH peut être éliminée en utilisant un rapport de dilution de 1 partie DURO-POLISH STRIPPER à 3 parties d'eau. Les applications de plusieurs couches lourdes de DURO-POLISH peuvent nécessiter l'utilisation de DURO-POLISH STRIPPER sans dilution.
- ◆ Mélanger bien avant l'utilisation.
- ◆ Appliquer avec un de la lavette, un nettoyeur pour plancher ou un pulvérisateur à main basse pression, tel que NOX-CRETE PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER.
- ◆ Après l'application sur le sol, frottez avec une machine de lavage au sol en utilisant 3M Black Stripper Pad 7200 ou 3M Black High Productivity Stripper Pad 7300.
- ◆ Rincer à l'eau propre. Squeegee sèche.

DONNÉES TECHNIQUES

Color	Colorless
Clarity	Clear
Odor	Slight ammonia smell
Bulk Density	8,34 lbs/gal (1,0 kg / L)

DURO-POLISH STRIPPER

Floor Polish Remover



chemical solutions to concrete problems

EMBALLAGE

Emballé dans des pots de 1 ponce (3,8 L) et des seaux de 5 gal (19 L).

DONNÉES TECHNIQUES

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080..

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés .

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.