

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

1 identificación

- **Identificador del producto**
- **Nombre comercial:** AC-20 +Silicone Negro
- **Otros medios de identificación:** Compuesto de enmascaramiento de látex acrílico sin caída
- **Uso recomendado y restricción de uso**
- **Uso recomendado:** Sellador de
- **Restricciones de uso:** No hay información relevante disponible.
- **Detalles del proveedor de la Ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/Proveedor:**
Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
215-723-6051
- **Número de teléfono de emergencia:**
CHEMTREC
1-800-424-9300 (EE.UU./Canadá)



2 identificación de peligro (s)

- **Clasificación de la sustancia o mezcla**
El producto no está clasificado como peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
- **Elementos de la etiqueta**
- **Elementos de etiqueta GHS** No regulados.
- **Pictogramas de peligro:** No regulado.
- **Palabra de señal:** No regulado.
- **Indicaciones de peligro:** No regulado.
- **Declaraciones de precaución:** No regulado.
- **Otros peligros** No hay otros peligros no clasificados de otro modo que hayan sido identificados.

3 Composición/información sobre los ingredientes

- **Caracterización química:** Mezclas

- **Componentes:**

1317-65-3	Piedra caliza		40-60%
64741-65-7	Naphtha (petróleo), alquilato pesado	  Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304	< 3%
14808-60-7	Cuarzo		< 3%
57-55-6	Propilenglicol		< 3%
1333-86-4	Negro de carbón		< 1%

- **Información adicional:**

La no clasificación como carcinógeno se basa en una forma de producto no inhalable. Las listas de IARC para negro de carbono y cuarzo señalan que la sustancia debe ser respirable.
Para los ingredientes enumerados, la identidad y/o el porcentaje exacto (s) se retienen como un secreto comercial.

(Cont. en la página 2)

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de la Página 1)

4 las medidas de primeros auxilios

- **Descripción de las medidas de primeros auxilios**
- **Después de la inhalación:**
La respiración de las partículas es poco probable durante el uso normal. Suministrar aire fresco; consultar a un médico en caso de quejas.
- **Después del contacto con la piel:**
Lavar con agua y jabón.
Busque tratamiento médico en caso de quejas.
- **Después del contacto visual:**
Quite las lentes de contacto si las usa.
Enjuague el ojo abierto durante varios minutos con agua corriente. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
- **Después de tragar:** No inducir el vómito; llamar inmediatamente para obtener ayuda médica.
- **Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados:**
Trastornos gástricos o intestinales cuando se ingieren.
- **Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario:**
No hay información relevante disponible.

5 las medidas de lucha contra incendios

- **Extinción de medios**
- **Agentes extintores adecuados:**
Espuma de
Dióxido de carbono
Polvo extintor de incendios Niebla de agua / neblina
- **Por razones de seguridad, agentes extintores inadecuados:** Corriente de agua.
- **Los peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla**
La formación de gases tóxicos es posible durante el calentamiento o en caso de incendio.
- **Consejos para bomberos**
- **Equipo de protección:**
Use un dispositivo de protección respiratoria autónomo. Use un traje totalmente protector.

6 medidas de liberación accidental

- **Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia**
Asegurar una ventilación adecuada.
Utilice el equipo de protección personal según sea necesario.
- **Precauciones ambientales** Evite la liberación al medio ambiente.
- **Métodos y materiales para la contención y limpieza de**
Toalla o limpiar el material y recoger en un recipiente adecuado.
Para derrames más grandes, agregue serrín, tiza u otro material de Unión inerte, luego barrer y desechar.
- **Referencia a otras secciones**
Consulte la sección 7 para obtener información sobre la manipulación segura.
Consulte la sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal. Ver sección 13 para información de eliminación.

(Cont. en la página

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de la página 2)

7 manipulación y almacenamiento

- **Manejo**
- **Precauciones para un manejo seguro:**
Abra y maneje el receptál con cuidado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
- **Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades**
- **Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes:**
Conservar en condiciones frías y secas en recipientes bien sellados.
- **Información sobre el almacenamiento en una instalación de almacenamiento común:** Almacenar lejos de los alimentos.
- **Uso(s) final(es) específico(s)** No hay información relevante disponible.

8 controles de exposición/protección personal

· **Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite que requieren supervisión en el lugar de trabajo:**

1317-65-3 piedra caliza

PEL (EEUU)	Valor a largo plazo: 15 * 5 ** mg/m ³ *polvo total **fracción respirable
REL (USA) TLV (EEUU)	Valor a largo plazo: 10 * 5 ** mg/m ³ * polvo total * * fracción respirable TLV retirado

1333-86-4 negro de carbono

PEL (EEUU)	Valor a largo plazo: 3,5 mg/m ³
REL (USA) TLV (EEUU)	Valor a largo plazo: 3,5 * mg/m ³ *0.1 en presencia de HAP; Consulte Pocket Guide Apps.A+C Valor a largo plazo: 3 * mg/m ³ * fracción inhalable
EL (Canadá)	Valor a largo plazo: 3 mg/m ³ IARC 2B
EV (Canadá) LMPE (México)	Valor a largo plazo: 3,5 mg/m ³ Valor a largo plazo: 3* mg/m ³ A3, *fracción inhalable

57-55-6 Propilenglicol

WEEL (EEUU)	Valor a largo plazo: 10 mg/m ³
EV (Canadá)	Valor a largo plazo: 155* 10** mg/m ³ , 50* ppm *vapor y aerosol; **solo aerosol

14808-60-7 cuarzo

PEL (EEUU)	Valor a largo plazo: 0,05 * mg/m ³ *resp. polvo; 30mg/m ³ /%SiO ₂ +2
REL (USA) TLV (EEUU)	Valor a largo plazo: 0,05 * mg/m ³ * polvo respirable; Ver Pocket Guide app. A Valor a largo plazo: 0,025 * mg/m ³

(Cont. en la página

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de

EL (Canadá)	* como fracción respirable Valor a largo plazo: 0,025 mg/m3 ACGIH A2; IARC 1
EV (Canadá)	Valor a largo plazo: 0,10 * mg/m ³ * fracción respirable
LMPE (México)	Valor a largo plazo: 0.025* mg/m3 A2, *fracción respirable

- **Controles de la exposición**
- **Medidas generales de protección e higiene:**
Se deben seguir las medidas preventivas habituales para manipular los productos químicos. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.
Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar la niebla, los vapores o el aerosol.
- **Controles de ingeniería:** No hay información relevante disponible.
- **Equipo de respiración:**
No se requiere en condiciones normales de uso.
Utilice un dispositivo de protección respiratoria adecuado en caso de ventilación insuficiente.
Se debe utilizar un respirador de polvo aprobado por NIOSH para operaciones que generen polvo.
- **Protección de las manos:**
Use guantes protectores para manipular el contenido de las unidades dañadas o con fugas. Se aconseja el contacto repetido o prolongado con guantes.
El material del guante tiene que ser impermeable y resistente al producto / la sustancia / la preparación.
- **Protección ocular:** Siga las directrices nacionales pertinentes sobre el uso de gafas protectoras.
- **Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora
- **Limitación y supervisión de la exposición al medio ambiente** Sin requisitos especiales.
- **Medidas de gestión de riesgos** Sin requisitos especiales.

9 propiedades físicas y químicas

· **Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas**

· **Aspecto:**

Forma de:

Pasta

Color:

Negro

Según la especificación del producto

· **Olor:**

Suave

Acrílico

· **Umbral de olor:**

No determinado.

· **valor de pH:**

7.0-7.5

· **Punto de fusión/Rango de fusión:**

No determinado.

· **Punto de ebullición/Rango de ebullición:**

No determinado.

· **Punto de inflamación:**

>140 oC (>284 oF)

· **Inflamabilidad (sólida, gaseosa):**

No es aplicable.

· **Temperatura de auto-inflamación:**

No determinado.

· **Temperatura de descomposición:**

No determinado.

(Cont. en la página

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de

· Peligro de explosión:	El producto no presenta peligro de explosión.
· Límites de explosión Inferiores:	
Superior:	No determinado.
· Propiedades oxidantes:	No determinado. No oxidante.
· Presión de vapor:	No determinado.
· Densidad:	
Densidad relativa:	2.25
Densidad de vapor:	No determinado.
Tasa de evaporación:	No determinado.
· Solubilidad en / Miscibilidad con agua:	No determinado.
· Coefficiente de partición (n-octanol/agua):	No determinado.
· Dinámica de viscosidad:	
Cinemática:	No determinado.
· Contenido de COV:	No determinado.
· Otra información	<25 g/L No hay información relevante disponible.

10 la estabilidad y la reactividad

- **Reactividad:** No hay información relevante disponible.
- **Estabilidad química:** Estable bajo temperaturas y presiones normales.
- **Descomposición térmica / condiciones a evitar:**
No se descompone si se utiliza y se almacena según las especificaciones.
- **Posibilidad de reacciones peligrosas**
Reacciona con álcalis fuertes.
Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Reacciona con ácidos fuertes.
- **Condiciones para evitar** el calor excesivo.
- **Materiales** incompatibles oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes
- **Productos de descomposición peligrosos**
Sólo bajo condiciones de incendio:
El monóxido de carbono y el dióxido de carbono

11 información toxicológica

- **Información sobre efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:** Ninguno.
- **Efecto irritante primario:**
- **En la piel:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **En el ojo:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

(Cont. en la página

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de

- **Sensibilización:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer):**
La referencia a los componentes químicos enumerados a continuación se basan en partículas respirables sin consolidar y no son generalmente aplicables al producto como se suministra.

1333-86-4	Negro de carbón	2B
14808-60-7	Cuarzo	1

· **NTP (Programa Nacional de Toxicología):**

14808-60-7	Cuarzo
------------	--------

· **OSHA-Ca (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional):**

Ninguno de los ingredientes están listados.	
---	--

- **Ruta(s) probable(s) de exposición:**
Ingestión. Contacto visual. Contacto con la piel.
- **Mutagenicidad de células germinales:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Carcinogenicidad:**
Contiene carcinógenos conocidos o sospechosos cuando se inhalan. El producto está en forma no inhalable y no es clasificable como carcinógeno.
- **Toxicidad reproductiva:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Exposición única STOT:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Exposición repetida por STOT:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
- **Peligro de aspiración:** Basado en datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

12 Información ecológica

- **Toxicidad**
- **Toxicidad acuática** No hay información relevante disponible.
- **Persistencia y degradabilidad** No hay información relevante disponible.
- **Potencial bioacumulativo:** No hay información relevante disponible.
- **Movilidad en el suelo:** No hay información relevante disponible.
- **Otros efectos adversos** No se dispone de información relevante.

13 consideraciones de eliminación

- **Métodos de tratamiento de residuos**
- **Recomendación:**
Las cantidades más pequeñas pueden eliminarse con la basura doméstica.
Puede eliminarse con la basura doméstica después de la solidificación después de consultar con el operador de la planta de eliminación de desechos y las autoridades pertinentes y adherirse a los reglamentos técnicos necesarios.
El usuario de este material tiene la responsabilidad de desechar el material no utilizado, los residuos y los recipientes de conformidad con todas las leyes y regulaciones locales, estatales y federales pertinentes en relación con el tratamiento, almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos y no peligrosos.
- **Embalajes sin limpiar**
- **Recomendación:** La eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones oficiales.

(Cont. en la página 7)

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de

14 información de transporte

- **Número DE UN**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA No regulado.
- **Nombre de envío adecuado de la ONU**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA No regulado.
- **Clase de peligro de transporte (es)**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA
- **Clase** No regulado.
- **Grupo de embalaje**
- DOT, ADR/RID/ADN, IMDG, IATA No regulado.
- **Riesgos ambientales**
- **Contaminante marino:** No
- **Precauciones especiales para el usuario** No aplicable.
- **Transporte a granel de conformidad con el anexo II de MARPOL73/78 y el Código IBC** No aplicable.

15 información reglamentaria

- **Normas/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o mezcla**
- Estados Unidos (USA)
- SARA

· **Sección 302 (sustancias extremadamente peligrosas):**

Ninguno de los ingredientes están listados.

· **Sección 313 (Listados químicos tóxicos específicos):**

Ninguno de los ingredientes están listados.

· **TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas)**

Todos los ingredientes están listados o están exentos.

· **Proposición 65 (California)**

· **Productos químicos que se sabe que causan cáncer:**

La referencia a los componentes químicos enumerados a continuación se basan en partículas respirables sin consolidar y no son generalmente aplicables al producto como se suministra.

12174-11-7	Attapulgite (Palygorskite)
14808-60-7	Cuarzo
1333-86-4	Negro de carbón

· **Productos químicos que se sabe que causan toxicidad en el desarrollo de las mujeres:**

Ninguno de los ingredientes están listados.

· **Productos químicos que se sabe que causan toxicidad en el desarrollo de los varones:**

Ninguno de los ingredientes están listados.

(Cont. en la página

Hoja de datos de seguridad

según OSHA HCS (29CFR 1910,1200) y WHMIS 2015 Regulations

Revisión: 14 de septiembre de

Nombre comercial: AC-20 +Silicone

(Continuación de

· **Productos químicos que se sabe que causan toxicidad en el desarrollo:**

Ninguno de los ingredientes están listados.

· **EPA (Agencia de Protección Ambiental):**

Ninguno de los ingredientes están listados.

· **IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer):**

La referencia a los componentes químicos enumerados a continuación se basan en partículas respirables sin consolidar y no son generalmente aplicables al producto como se suministra.

14808-60-7	Cuarzo	1
1333-86-4	Negro de carbón	2B

· **Lista Canadiense de Sustancias Domésticas (DSL):**

Todos los ingredientes están listados o están exentos.

16 otros datos

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituirá una garantía para ninguna de las características específicas del producto y no establecerá una relación contractual legalmente válida.

· **Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas

DOT: Departamento de Transporte de EE.

UU. IATA: Asociación Internacional de transporte aéreo

Cas: Servicio de abstracts químico (División de la sociedad americana de química)

CL50: Concentración letal, 50 por ciento

LD50: Dosis letal, 50 por ciento

OSHA: Seguridad ocupacional y administración de salud Flam. LIQ. 3: Líquidos inflamables – categoría

3

Asp. Tox. 1: Peligro de aspiración – categoría 1

· **Fuentes**

Sitio web, Agencia Europea de sustancias químicas (echa.europa.eu)

Sitio web, Servicios de Registro de Sustancias de la EPA de EE. UU. (ofmpub.epa.gov/sor/Internet/registro/substreg/home/overview/home.do)

Sitio web, registro de abstracts químicos, sociedad química americana (www.cas.org) la

higiene industrial de Patty, 6ª Ed., Rose, Vernon, Ed. ISBN: 978-0-470-07488-6

Toxicología de Casarett y Doull: La ciencia básica de los venenos, 8ª Ed., Klaasen, Curtis D., Ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Fichas de datos de seguridad, fabricantes individuales

SDS preparado por:

ChemTel

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida ESTADOS Unidos

33602-2902

Número gratuito de Norteamérica 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-

0573 Sitio web: www.chemtel.com