

CONSOLIDECK®
HIGH PERFORMANCE CONCRETE

LSKlean ULTRA 30

limpiador de mantenimiento concentrado diseñado para usarse con cepillos automáticos para fregar el piso

DESCRIPCIÓN GENERAL

Consolideck® LSKlean ULTRA 30 es un limpiador de mantenimiento especialmente diseñado para pisos de concreto tratados con productos endurecedores/densificadores de silicato de litio. Está altamente concentrado para que se use con facilidad en cepillos automáticos para fregar el piso.

Esta mezcla especializada de desengrasantes y detergentes elimina la mayoría de las suciedades comunes que se encuentran en pisos de concreto. Es ideal para pisos de concreto de cualquier tipo, desde pisos de bodegas y plantas de fabricación hasta pisos de escuelas, tiendas, restaurantes, etc.

LSKlean ULTRA 30 cuenta con un endurecedor/densificador de silicato de litio para conservar la dureza del concreto. Durante la limpieza, el silicato de litio endurece cualquier hidróxido de calcio "suave" que haya quedado del tratamiento original de endurecimiento/densificación o que se haya expuesto al tráfico o a la abrasión.

No hay nada mejor para el mantenimiento de pisos endurecidos/densificados con Consolideck® LS®. Aunque LSKlean ULTRA 30 está hecho específicamente para pisos tratados con silicato de litio, es perfecto para casi cualquier piso de concreto.

La limpieza de mantenimiento regular con LSKlean ULTRA 30 como parte de un programa de mantenimiento total garantiza las más altas normas de apariencia y rendimiento para todo pavimento de hormigón en lugares cerrados.

ESPECIFICACIONES

Para conocer todas las especificaciones de los productos PROSOCO, visite www.prosoco.com y haga clic en "SpecBuilder" o en "Solution Finder".

VENTAJAS

- Conserva la dureza y el brillo de pisos de concreto.
- Elimina la suciedad más común.
- Dilución flexible para limpieza superficial o profunda.
- Contiene surfactantes CleanGredients® que aparecen en la lista de conformidad de US EPA DfE (Diseñado para el medio ambiente).
- Concentrado para economizar almacenamiento y transporte.
- No necesita enjuagarse en la limpieza de rutina de la superficie de pisos.
- Disponible en convenientes paquetes de 4 onzas para una fácil dilución.

Limitaciones

- Posiblemente no elimine algunas manchas pegadas.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Cumplimiento de VOC

Consolideck® LSKlean ULTRA 30 cumple con todos los reglamentos VOC nacionales, estatales y de distrito.

DATOS TÉCNICOS HABITUALES

FORMA	líquido transparente azul; olor fresco y limpio
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.042
pH	11.0
PESO/GALONES	8.68 lbs (4.2 k)
CONTENIDO ACTIVO	No corresponde
TOTAL SÓLIDOS	No corresponde
CONTENIDO COV	<1%
PUNTO DE INFLAMACIÓN	>200 °F (>93 °C) ASTM D 3278
PUNTO DE CONGELACIÓN	30 °F (-1 °C)
VIDA ÚTIL	2 años en un contenedor sin abrir sellado

PREPARACIÓN

Barra o aspire para eliminar materiales sueltos de la superficie que se va a limpiar.

Limpie previamente las manchas de aceite u otras manchas profundas con los productos Consolideck® adecuados. Para obtener recomendaciones, llame al número gratuito, 800-255-4255, del departamento de Atención al cliente.

Temperaturas de la superficie y del aire

La efectividad de la limpieza se reduce cuando las temperaturas de la superficie y del aire están por debajo de 50 °F (10 °C).

No aplicar a temperaturas que están por debajo de 40 °F (4 °C).

Equipo

Este producto está especialmente concentrado para usarse con un cepillo automático para fregar el piso.

Use cepillos o almohadillas suaves. Nunca use cepillos o almohadillas ásperos sobre el concreto pulido.

Manipulación y almacenamiento

Almacene en un lugar fresco y seco. Siempre selle el contenedor después de usarlo. No altere ni mezcle el producto con otros productos químicos.

La vida útil publicada supone que el almacenamiento de los contenedores sellados de fábrica es en posición vertical en un lugar seco. Mantenga temperaturas de 45 a 100 °F (de 7 a 38 °C). No apile más de una capa de tarimas.

Deseche el producto no usado y el recipiente de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

APLICACIÓN

Antes de aplicar, lea los apartados "Preparación" e "Información de seguridad".

SIEMPRE PRUEBE el producto en un área pequeña para comprobar su adecuación, las proporciones de dilución y los resultados deseados antes de la aplicación general. Pruebe utilizando las siguientes instrucciones de aplicación. Deje secar bien el área de prueba antes de la inspección.

Dilución

Diluya 4 onzas por 30 galones de agua limpia

SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA

SIEMPRE HAGA UNA PRUEBA en un área pequeña de cada superficie para comprobar su adecuación y los resultados deseados antes de aplicar el producto en su totalidad. Pruebe con el mismo equipo, la misma preparación recomendada para las superficies y los mismos procedimientos planeados de aplicación para la aplicación general.

Instrucciones de aplicación

1. Aplique con un cepillo automático para fregar el piso.
2. Para una limpieza de rutina, no es necesario enjuagar el piso de concreto. Trapee el limpiador utilizado y los contaminantes disueltos o use la aspiradora con un cepillo automático para fregar el piso.
3. Pule el piso limpio con una almohadilla blanca para aumentar el brillo.

Limpieza

Limpie las herramientas y el equipo con agua limpia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consolideck® LSKlean ULTRA 30 es un limpiador concentrado comercial fuerte que causa irritación. La solución diluida en el área puede causar irritación en los ojos y en la piel. Utilice el equipo de seguridad y los controles adecuados para el sitio de trabajo durante la aplicación. Lea toda la etiqueta y la hoja de datos para conocer las instrucciones de precaución antes de utilizar el producto.

Primeros auxilios

Ingestión: No induzca el vómito. Busque atención médica inmediatamente.

Contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua por 15 minutos. Busque asistencia médica.

Contacto con la piel: Enjuague con abundante agua. Si persiste la irritación, busque asistencia médica.

Inhalación: Lleve al paciente al aire fresco. Busque atención médica de ser necesario.

Información en caso de emergencia las 24 horas: INFOTRAC al 800-535-5053

GARANTÍA

La información y las recomendaciones hechas se basan en nuestra propia investigación y en la investigación de otras personas y se consideran precisas. Sin embargo, no se garantiza su precisión porque no podemos cubrir cada posible aplicación de nuestros productos, ni anticipar la variación encontrada en las superficies de mampostería, las condiciones de trabajo y los métodos utilizados. Los compradores deben hacer sus propias pruebas para determinar si dichos productos son adecuados para un propósito particular.

PROSOCO, Inc. garantiza que este producto no tiene defectos. **Donde lo permita la ley, PROSOCO no otorga ninguna otra garantía con respecto a este producto, explícita o implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comercialización o adecuación para un propósito particular.** El comprador será responsable de hacer sus propias pruebas para determinar si este producto es adecuado para su propósito particular. La responsabilidad de PROSOCO estará limitada en todo caso a suministrar el producto suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las cuales se aplicó el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto absuelven a PROSOCO de cualquier otra responsabilidad, de cualquier fuente, incluyendo la responsabilidad por daños incidentales, causales o resultantes, ya sea debido al incumplimiento de garantía, negligencia o responsabilidad estricta. Esta garantía no puede ser modificada ni ampliada por los representantes de PROSOCO, sus distribuidores ni sus proveedores.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El personal de la fábrica está disponible para brindarle ayuda con relación al producto, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo sin ningún compromiso. Llame al 800-255-4255 y pida que lo comuniquen con Atención al cliente - soporte técnico.

Los representantes capacitados de la fábrica se encuentran en las ciudades continentales principales de los Estados Unidos. Llame a Atención al cliente al 800-255-4255 o visite nuestro sitio Web en www.prosoco.com para conocer el nombre del representante de Consolideck® en su área.

MEJORES PRÁCTICAS

Para limpiar manchas en áreas extremadamente sucias, empiece probando LSKlean ULTRA 30 en una dilución de 1 onza de limpiador en 1 galón de agua limpia.

No use diluciones con más de 1 onza de concentrado de limpiador en 1 galón de agua limpia. Siempre use la dilución efectiva más suave posible.

Para quitar manchas de aceite y grasa muy pegadas, pruebe Consolideck® Oil & Grease Stain Remover.

Use cepillos o almohadillas suaves con los cepillos automáticos. Nunca use cepillos o almohadillas ásperos sobre el concreto pulido.

Use LSKlean ULTRA 30 como parte de un programa de mantenimiento total.

Nunca trabaje solo. Si tiene problemas o preguntas, comuníquese con su representante de área o distribuidor de PROSOCO local. O llame al número gratuito 800-255-4255, correspondiente al área técnica del departamento de Atención al cliente de PROSOCO.

**ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO
INTENCIONALMENTE**