

CURE & SEAL 30

Curador y sellador 30% solidos basado en solventes

DESCRIPCION

CURE & SEAL 30 es un product que cumple con normas VOC a base de polimeros acrilicos disenado para curar, sellar, endurecer, y hacer antipolvo el concreto recien colocado y mejorar la resistencia al desgaste y durabilidad de superficies de concreto Viejo.

APLICACION

Almacenajer: Guardar el producto o en sus empaques originales hermeticamente cerrados. No permita la acumulacion de agua, sucio u otro contaminante.

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplicar con una aspersora o rodillo en capas delgadas uniformes; la aplicacion por aspersion brinda mejores resultados. Deben aplicarse dos capas delgadas. Aplicar la segunda capa despues que la primera ha secado totalmente. Nunca aplicar una capa gruesa. Evita hacer charcos. Aplicar de acuerdo la los rendimientos recomendados.

Curado:	300 – 400 p2 / gal
Antipolvo y Sellador:	400 – 600 p2 / gal
Concreto Viejo:	400 – 600 p2 / gal

Para obtener mayor resultados como antipolvo y sellador, aplicar dos capas a un redimiento de 500 p2 / gal. En pisos con acabado escobillado o superficie rugosa aplicar el doble del rendimiento. El rendimiento puede variar debido a la porosidad y condiciones del concreto.

Concreto Nuevo: CURE & SEAL 30 debe ser aplicado tan pronto el agua superficial haya desaparecido y la superficie acepta el peso del aplicador. En este momento aplicar una capa uniforme. Para un acabado superior y un mayor curado y sellado, aplicar una segunda capa a 400 p2 / gal.

Concreto Viejo: La superficie de concreto debe estar limpia, seca o humeda y libre de manchas, aceite, grasa, sucio y recubrimientos incompatibles antes de la aplicacion del producto. Una aplicacion del CURE & SEAL 30 renovara la apariencia de un piso de concreto, ladrillo o terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener. CURE & SEAL 30 es compatible con la mayoria de los adhesives para alfombras, baldosas ceramicas y recubrimientos para pisos. Debido a la gran variacion en la composicion quimica de los adhesivos, se recomienda hacer una pequena prueba.

STANDARDS

Cumple ASTM C-1315, Type 1
 Cumple ASTM C-309, Type 1, Class A & B
 CURE & SEAL 30 cumple con los requerimientos de emission V.O.C. productos de curado y sellado (EPA limit < 700 g/L).

EMPAQUE

CURE & SEAL 30 esta disponible en tambores de 55 galones y pailas de 5 galones.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del CURE & SEAL 30 en sus empaques hermeticamente cerrados es de dos anos contados a partir de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes.

DATOS TECNICOS

Retencion de Humedad (ASTM C-1315) a 300 pie2/gal (Kg/m2)	
Resultados	Requerido
0.29 Kg/m ²	0.40 Kg/m ²

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

- No proporciona una Buena superficie base para materiales cementicios.
- No usar en Fuentes y piscinas.
- Cuando se usa sobre concreto coloreado el CURE & SEAL 30 puede mejorar las variaciones en el color o las imperfecciones. Hacer una prueba en sitio para determinar resultados aceptables.
- Vehiculos con ruedas de hule o caucho pueden dejar marcas negras.
- Contactar a los Servicios Tecnicos de SpecChem para instrucciones de aplicacion completas y sus limitaciones.
- NO CORTAR O SOLDAR EL EMPAQUE
- MANTENERLO LEJOS DE LAS LLAMAS
- SOLO PARA USO INDUSTRIAL
- Para precauciones adicionales, informacion de seguridad y primeros auxilios consultar el Material Safety Data Sheet.

SPECCHEM 
 Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600
 Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700