

1 de 3

Sellador intumescente SpecSeal® LCI

SpecSeal®
LCI

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Rojo
Densidad/Peso por galón	1,47 kg/l (12,3 lb/gal)
Contenido de sólidos por peso	80,0%
Contenido de sólidos por volumen	70,8%
Propagación de llamas*	0
Desarrollo de humo*	0
Tasa de crecimiento de moho y hongos (ASTM G21)	0
Capacidad de movimiento (Material, ASTM E1399)	+/-12,5%
Capacidad de movimiento (Sistema, UL2079)	Solo 33% de compresión, clase II
Cobertura	Para obtener más información sobre la cobertura del producto consulte los siguientes documentos para Junta lineal y Penetración
pH	9
Temperatura en servicio	Menor o igual a 85°C (185°F)
Temperatura de almacenamiento	4°C (40°F) a 35°C (95°F)
Temperatura de aplicación	2°C (35°F) a 38°C (100°F)
Clasificación STC (ASTM E90-04/ASTM C919)	62 (Relacionado con la construcción específica)
Contenido VOC**	26 g/l
Comienzo de la expansión	177°C (350°F)
Retracción promedio del volumen (ASTM C1241)	21,1%
Volumen de expansión	Expansión libre 10 veces
Vida útil almacenado desde la fecha de fabricación	24 meses

*Probado de acuerdo con ASTM E84 (UL723) con un 14% de cobertura de la superficie (prueba modificada para selladores y masillas)

** Según la regla 1168 de SCAQMD (Método 24 de la EPA)

Desempeño

El sellador SpecSeal® LCI es la base para los sistemas que cumplen con los rigurosos criterios de las normas ASTM E814 (UL1479), ASTM E1966 (UL2079) y CAN/ULC-S115 además de los requisitos de tiempo-temperatura de la norma ASTM E119 (UL263). LCI proporciona una clasificación horaria contra incendios de hasta 4 horas para las penetraciones de servicio comunes a través de pisos de concreto o madera, muros de concreto o mampostería además de paredes con paneles de yeso. El sellador SpecSeal® LCI cumple con los requisitos de las terminaciones clase A para la propagación de llamas y desarrollo de humo cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM E84 (UL723). Cumple o supera los requisitos de la norma ASTM C834, tipo C, grado 0. Además el sellador SpecSeal® LCI se prueba acústicamente, demostrando excelentes propiedades de atenuación del sonido.



Limitaciones

Utilice el producto según las instrucciones del fabricante. Utilícelo solo en aplicaciones según los diseños publicados o las recomendaciones específicas del fabricante. Finalmente el usuario final debe determinar la idoneidad del producto o el diseño para sus necesidades específicas y asume la responsabilidad de su uso. EL PRODUCTO CONTIENE AGUA Y ES CONDUCTOR HASTA QUE ESTÉ SECO. NO APLIQUE EN PRESENCIA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS EXPUESTOS O CON ENERGÍA.

Este producto fue diseñado para un uso seguro con plásticos. Este se ha utilizado ampliamente y con éxito junto con diversos tipos de tuberías, tubos y aislamientos de cable plásticos. Sin embargo, las variaciones en estos materiales impiden garantizar la compatibilidad. STI recomienda encarecidamente al usuario que consulte al fabricante de las tuberías, tubos o cables sobre cualquier sensibilidad conocida o posibles restricciones antes de aplicar este producto.

Sellador intumescente SpecSeal® LCI

Mantenimiento

Normalmente no se requiere mantenimiento, sin embargo, se recomienda una inspección periódica de las barreras clasificadas para asegurarse de que se selló o reparó correctamente cualquier nueva apertura, modificaciones de los cortafuego instalados previamente o las áreas que muestran daños físicos. El sellado posterior o las reparaciones se deben realizar utilizando productos SpecSeal® según el diseño original aprobado.

RENOVACIÓN: Al agregar o quitar elementos penetrantes, debe tener cuidado para minimizar el daño al sello. Vuelva a sellar utilizando productos SpecSeal® según el diseño aprobado. **NOTA:** Los nuevos elementos penetrantes de una naturaleza distinta al diseño original pueden requerir un diseño totalmente nuevo de cortafuego o grandes modificaciones al diseño existente. Vuelva a sellar todas las aperturas según los requisitos del diseño modificado.

Selección del sistema

Para encontrar un sistema cortafuego o crear una presentación, visite <https://systems.stifirestop.com/> para usar la Búsqueda de sistemas y generador de presentaciones. También puede visitar el [Directorio en línea de certificaciones UL/iQ™ de productos de UL](#) para ver listados completos. (Sistemas cortafuego).

Servicio técnico

Specified Technologies Inc. proporciona asistencia técnica de cobro revertido para ayudarlo en la selección de productos y el correcto diseño de instalación. Los diseños de sistemas UL adecuados para fines de presentación o especificaciones están disponibles a pedido. Se proporciona una biblioteca completa de información técnica en el sitio web de la empresa www.stifirestop.com que incluye Hojas de datos de seguridad (SDS).

Información preventiva

Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) para obtener información adicional sobre la manipulación y desecho seguros de este material.

Disponibilidad

El sellador SpecSeal® LCI está disponible con los distribuidores autorizados de Specified Technologies Inc. (STI). Para obtener información adicional de compra y técnica o para obtener los nombres y la ubicación del representante o distribuidor más cercano, de este u otros productos de Specified Technology, llame al 1-800-992-1180 o visite www.stifirestop.com.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de catálogo	Número UPC	Tamaño	(UOM) Cant.	Cant. por caja	Peso (Cada uno)
LCI300	730573011706	Tubo de 10,1 oz; 300 ml (18,2 pulg. cúbicas)	1	12	0,48 kg (1,05 lb)
LCI305	730573011751	Balde de 5 galones; 19 litros (1.155 pulg. cúbicas)	1	1	27,84 kg (61,39 lb)
LCI320	730573011720	Tripa de 20 oz; 592 ml (36 pulg. cúbicas)	1	12	0,89 kg (1,96 lb)
LCI329	730573011799	Tubo de 29 oz; 858 ml (52,3 pulg. cúbicas)	1	12	1,33 kg (2,94 lb)

Compatible con el sistema FBC™ indica que este producto ha sido probado y monitoreado de forma continua para garantizar su compatibilidad química con los sistemas de tubos FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan®, y los productos fabricados con la tecnología TempRite®. El logo Compatible con el sistema FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® y TempRite® son marcas registradas de Lubrizol Advanced Materials, Inc. o sus filiales.

AVISO IMPORTANTE: TODAS LAS AFIRMACIONES, INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIONES QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN CONFIABLES, PERO NO SE GARANTIZA LA EXACTITUD NI LA INTEGRIDAD DE ESTAS.

STI HABITUALMENTE GARANTIZA SUS PRODUCTOS POR UN AÑO COMPLETO. PARA VER DETALLES COMPLETOS DE NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR, VISITE WWW.STIFIRESTOP.COM/LEGAL/WARRANTY

HECHO EN EE.UU. - © 2025 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

